SHARP

AQUOS

取扱説明書

液晶カラーテレビ

形　名

エル　シー　ディー エス
LC-37DS3
エル　シー　ディー エス
LC-32DS3

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

地上 DIGITAL

BS DIGITAL

110° CS DIGITAL

1bit Technology

テレビ台は別売りです。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

- ご使用前に「安全上のご注意」（16ページ）を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

AQUOS クイックガイド

（簡単接続・設定ガイド）

1 付属品の使いかた

・安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。

取扱説明書など

取扱説明書（本書）×1※

かんたん!!ガイド×1※

保証書×1

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

本機を操作する

リモコン×1

リモコン用乾電池（単4形乾電池×2）

※アルカリ乾電池をご使用ください。

乾電池を入れて使います。 ▶37ページ

アンテナとつなぐ

VHF/UHF用アンテナケーブル（4m）×1

差し込みタイプ

地上デジタル放送、地上アナログ放送を見る場合につなぎます。 ▶30ページ

BS・110度CS用アンテナケーブル（4m）×1

先端金属ネジ止めタイプ

BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を見る場合につなぎます。 ▶31ページ

本取扱説明書では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-37DS3を例にとって説明しています。LC-32DS3は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

B-CAS カードを入れる

B-CASカード×1

- B-CASカードはB-CASパンフレットの袋の中の台紙についています。（同梱箱をご確認ください。）
- 開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

デジタル放送を見るときに使います。
▶36ページ

転倒を防ぐ（壁または柱に固定）

クランプ×2

クランプ取付けネジ×2

市販のひもと金具を使い、壁や柱に固定するときに使います。▶33ページ

▼本体背面

電話回線とつなぐ

電話線（10m）×1

モジュラー分配器×1

デジタル放送の双方向通信を行うときに使います。
▶145ページ

転倒を防ぐ（台などに固定）

固定バンド×1

固定バンド取付けネジ×1

台などに固定するときに使います。
▶33ページ

電源コンセントとつなぐ

電源コード（4m）×1

本機に電源を供給します。
▶32ページ

AQUOS クイックガイド（つづき）

2 アンテナケーブルをつなぐ

詳しくは ▶30ページ

アンテナ入力（VHF・UHF）

アンテナ端子部 ▶

アンテナ入力(BS・110度CS)
ケーブルをつなぐときは、スパナなどの工具で強く締め付けないでください。

▲本体背面

基本の接続（VHF/UHF の接続）

● 地上デジタル放送と地上アナログ放送を視聴するときの接続です。

VHFアンテナ　UHFアンテナ

地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナが必要です。
（一部取り替えや調整、ブースターの追加などが必要になることがあります。）

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF または どちらか一方 — VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品）（差し込みタイプ）

★ VHF またはUHF — 平行フィーダー線（市販品）、アンテナ整合器（市販品）、VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品）

★VHFとUHF — U/V混合器（市販品）、平行フィーダー線（市販品）、VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品）

★ VHF/UHF または どちらか一方 — 同軸ケーブル（市販品）

アンテナ入力（VHF・UHF）へ

★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出るときがあります。

- CATV による地上デジタル放送の視聴については、お客様が契約されているケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
- デジタルチューナー内蔵録画機器を通してアンテナをつなぐ場合の接続については、別冊「かんたん!! ガイド」をご覧ください。

3 電話線をつなぐ

詳しくは ▶145ページ

● デジタル放送の双方向番組への参加や有料番組を受信したい場合に必要な接続です。

回線

D5映像

電話回線端子▲

モジュラー分配器（付属品）

電話線（付属品）

▲本体背面

● 「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」（▶ **11** ページ）も合わせてご覧ください。

BS・110 度 CS デジタル放送を視聴する場合の接続

BS・110 度 CS 共用アンテナを個人で設置しているとき

（BS・110 度 CS と VHF/UHF が別の端子のとき）

BS・110度CS共用アンテナ

BS・110度CS用アンテナケーブル（付属品）
（先端金属ネジ止めタイプ）

壁のアンテナ端子

マンションなど、共聴システムで受信するとき

（BS・110 度 CS と VHF/UHF が混合されているとき）

BS/UV分波器（市販品）は金属シールドタイプで110度CS帯域（2150MHz）まで対応したものをご使用ください。

BS・110度CS共用アンテナ

U/V混合アンテナ

アンテナ入力（BS･110度CS）へ

BS・110度CS用アンテナケーブル（付属品）
（先端金属ネジ止めタイプ）

VHF/UHF 用アンテナケーブル（付属品）
（差し込みタイプ）

混合器

壁のアンテナ端子

4 ビデオやDVD/HDDレコーダーなどをつなぐ

詳しくは ▶**88**ページ

● 「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」（▶ **11** ページ）も合わせてご覧ください。

▼本体背面

入力４（HDMI）・入力５（HDMI）
- HDMI 端子付きの機器に対応した端子です。

入力７（DVI-I・音声）
- DVI 端子付き PC などの機器に対応した端子と音声入力端子です。

入力１
- D5 映像端子は高画質の入力に対応した端子です。

入力３
- 外部機器を一時的につなぐのに便利な端子です。

入力６（HDMI）
- HDMI 端子付きの機器を一時的につなぐのに便利な端子です。

モニター出力（録画出力）／入力2
- 出力と入力を切り換えることができる端子です。
- 出荷時は「モニター出力（固定）」に設定されています。設定を変更するときは「入力2端子を出力用に切り換える（入力2端子設定）」をご覧ください。（▶**103**ページ）

次のページにつづく ▶

AQUOS クイックガイド（つづき）

5 B-CASカードを入れる

詳しくは ▶36ページ

● 付属のB-CASカードを挿入します。

デジタル放送を視聴する場合は、B-CASカードを図の向きのとおりに挿入してください。

▼本体天面

本体背面側

B-CASカードは、開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(▶36ページ)
- e2 by スカパー！
- WOWOW
- スターチャンネル

など

6 電源を入れる

詳しくは ▶37ページ

1 電源コードをつなぐ

▼本体背面

▼電源入力(AC100V)端子

本体側プラグ

▼電源コンセント（AC100V）

電源コード（付属品）

コンセント側プラグ

2 本体天面の電源スイッチ(赤)を押して、電源を入れる

◀本体天面

電源スイッチを押して電源を入れます。

電源ランプが緑色に点灯します。

◀本体前面

7 初期設定をする

● お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。画面表示にしたがって操作をしてください。受信できる地上デジタル・地上アナログ放送のチャンネルが設定されます。

かんたん初期設定画面の操作について

● 初期設定は付属のリモコンで行います。

▼リモコン

数字ボタンで郵便番号を入力します。

上下左右で項目を選び、**決定ボタン**で決定します。

設定中に、**戻るボタン**で一つ前の画面に戻ります。

リモコンに、乾電池を入れてください。

▼付属の単4形乾電池（アルカリ）

⊕⊖の表示どおりに入れて、カバーを閉めてください。

▲リモコン裏面

かんたん初期設定を中断した場合は

- 初めて電源を入れて「かんたん初期設定」を行っている途中で電源が切れた場合は、次に電源を入れた場合に再度「かんたん初期設定」画面になります。
- 「かんたん初期設定」を終了ボタンを押すなどして終了した場合は、次に電源を入れても「かんたん初期設定」画面が表示されません。メニューから選んで「かんたん初期設定」を行ってください。（かんたん初期設定▶ **40** ページ、メニューの基本操作▶ **38** ページ）

1 「次へ」でリモコンの決定を押す

接続確認
地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
完了確認

アンテナ線の接続はお済みですか？
お済みでない場合は、一旦電源を切り、
「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に
従って正しく接続してください。

次へ

- B-CAS カードが正しく挿入されていないときは、画面に「B-CAS カードを正しく挿入してください。」と表示されます。

◆地域設定

2 ◀▶で「お住まいの地域」を選び、決定を押す

接続確認
地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
完了確認

お住まいの地域を設定してください。

北海道	東北
関東	甲信越／北陸
中部／東海	近畿
中国／四国	九州／沖縄

3 ◀▶で「お住まいの地域」を選び、決定を押す

4 数字ボタン1～10/0で「郵便番号」を入力し、決定を押す

接続確認
地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
完了確認

お住まいの郵便番号を入力してください。

8 1 6 - 8 4 0 8

次へ

- 「0」を入力するときは10/0を押します。

◆チャンネル設定

5 ◀▶で「する」を選び、決定を押す

接続確認
地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
完了確認

地上デジタル放送と地上アナログ放送の
チャンネル設定をしますか？
設定しない場合は、「しない」を選択してください。
現在の地域設定は○○です。

する　しない

- チャンネル設定が始まります。設定が終わるまでしばらくお待ちください。

接続確認
地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
完了確認

地上Dサーチ中　：1
受信チャンネル　：●●ch
放送局名　：△△総合

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

接続確認
地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
完了確認

地上Aサーチ中　：1

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

- 次の画面が表示されたらチャンネル設定は完了です。

接続確認
地域設定
郵便番号設定
チャンネル設定
BS/CSアンテナ設定
完了確認

BS／CSのアンテナを設定しますか？
設定しない場合は、「しない」を選択してください。

する　しない

次のページにつづく▶

チャンネル設定の途中で「地上デジタル放送のチャンネルが見つかりませんでした。」と表示されたときは

- **地上デジタル放送を受信できる地域の場合**
  いったん電源を切って VHF/UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入れなおすと手順 **1** の画面が表示されます。
- **まだ、地上デジタル放送を受信できない地域の場合**
  決定ボタンを押してください。アナログ放送のチャンネル設定が始まります。

チャンネル設定の途中で「地上アナログ放送のチャンネルが見つかりませんでした。」と表示されたときは

- **まだ、地上デジタル放送を受信できない地域の場合**
  いったん電源を切って VHF/UHF アンテナの接続を確認してください。電源を入れなおすと手順 **1** の画面が表示されます。
- **地上アナログ放送を受信しない場合**
  決定ボタンを押して手順 **6** へ進みます。

7 初期設定をする（つづき）

◆ BS・CS アンテナの設定

6 ◀▶で「する」または「しない」を選び、決定を押す

- BS・CS アンテナを接続していない場合は「しない」を選び、手順 **8** に進みます。

接続確認 / 地域設定 / 郵便番号設定 / チャンネル設定 / **BS/CSアンテナ設定** / 完了確認	BS／CSのアンテナを設定しますか？ 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 ［する］［しない］

- 「する」を選んだときは、次の画面が表示されます。

接続確認 / 地域設定 / 郵便番号設定 / チャンネル設定 / **BS/CSアンテナ設定** / 完了確認	BS/CSアンテナ電源自動設定中 受信強度 BS−15 現在値 0 最大値 0

- 手順 **7** の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

★おしらせ

次の画面が表示されたときは

接続確認 / 地域設定 / 郵便番号設定 / チャンネル設定 / **BS/CSアンテナ設定** / 完了確認	BS/CS信号が検出できませんでした。 手動で再設定するか、一旦電源を切り アンテナ接続を再確認してから 再度かんたん初期設定を実行してください。 設定しない場合は、「次へ」を選択してください。 受信強度 BS−15 現在値 0 最大値 0 ［次へ］［手動で再設定］

- BS・CS アンテナを接続していないとき
「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- BS・CS アンテナを接続しているとき
いったん電源を切って、BS・110 度 CS 用アンテナケーブルの接続を確認してください。（▶ **4** ～ **5** ページ）電源を入れなおすと手順 **1** の画面が表示されます。

上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは

- 左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナに電源を供給するかを選び、決定ボタンを押したあと、「次へ」で決定ボタンを押すと、手順 **8** の画面が表示されます。

7 受信状態を確認し、「次へ」で決定を押す

接続確認 / 地域設定 / 郵便番号設定 / チャンネル設定 / **BS/CSアンテナ設定** / 完了確認	BS/CSアンテナ電源を「切」に設定しました。 受信強度が60以上になるように アンテナの向きを調整してください。 受信強度 BS−15 現在値 95 最大値 95 受信状態：良好です。【A】 ［次へ］

- 「受信状態：良好です【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

8 設定された内容を確認し、間違いがなければ◀▶で「完了」を選び、決定を押す

接続確認 / 地域設定 / 郵便番号設定 / チャンネル設定 / BS/CSアンテナ設定 / **完了確認**	かんたん初期設定は、すべて終了しました。 （詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、 または「取扱説明書」をご覧ください。） ［設定内容］ B-CASカード：認識できました 地域設定：○○ 郵便番号：〒○○○−○○○○ 地上デジタル：受信可能 地上アナログ：受信可能 BS/CSアンテナ電源：切 ［完了］［再設定］

- 設定をやりなおすときは左右カーソルボタンで「再設定」を選び、決定を押して手順 **1** からやり直してください。
- 完了後は、再度本体の電源を入れても「かんたん初期設定」画面は表示されません。

かんたん初期設定をやりなおしたいときは
● **40** ページをご覧ください。

地上デジタル放送の再設定は
● **43** ～ **47** ページをご覧ください。

地上アナログ放送の再設定は
● **48** ページをご覧ください。

CATV（ケーブルテレビ）を設定するときは
● **45・56** ページをご覧ください。

「受信状態：良好です【A】」と表示されないときは

画面に表示されるメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。	−
アンテナ信号が強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	−
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	−
アンテナ信号が良くありません。【D】	いったん電源を切り、アンテナ線を確認してください。	**30**
受信できません。【E】	いったん電源を切り、アンテナ線を確認してください。	**30**

8 受信状態を確認する

● 本体の電源を入れてから操作します。
● リモコンを使って番組を選んでみましょう。

1. 放送の種類を選ぶ

放送切換ボタンを押します。

地上アナログ放送（従来の放送）
放送切換
地上A 地上D BS CS
地上デジタル放送
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送

デジタル放送の場合はテレビ／ラジオ／データボタンを押します。

- テレビ/ラジオ/データ を繰り返し押して選びます。
- テレビ放送→ラジオ放送※→データ放送※の順に放送の種類が切り換わります。
  ※ 放送がある場合に切り換わります。

2. チャンネルを選ぶ

チャンネルボタンを押します。

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10/0 11 12

選局ボタンを押します。

選局
順方向に選局
逆方向に選局

電源ボタン

音量ボタンでテレビの音量を調節してください。

電子番組表（EPG）や裏番組表でも番組を選べます。

- 電子番組表（EPG） ▶62 ページ
- 裏番組表 ▶63 ページ

放送の種類やチャンネルの確認のしかた

● テレビ画面の**チャンネルサイン**で確認できます。
チャンネルサインは 画面表示 を押すと表示できます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン

リモコンのチャンネルボタンの番号
放送の種類
視聴中の番組のチャンネル番号

3 BS テレビ
103
音声 ステレオ
映像 1125i
字幕 入日本語

時刻表示
メニューの「本体設定」－「時計設定」－「時刻表示」を「する」にしたときに表示されます。

午前 10時00分

次のページにつづく ▶

8 受信状態を確認する（つづき）

放送が正しく受信できない場合は

	こんな症状がでるときは	ここをお確かめください	ページ
地上アナログ放送	色じま模様が出る	・付属のアンテナケーブルを使用していますか。 ・古いケーブルは使わないでください。	2・30
	雪が降っているような画面になる	・アンテナ線が切れていませんか。 ・アンテナの向きは正しいですか。 ・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してください。	ー ー 30
デジタル放送	映像も音声も出ない	・BS・CS アンテナ電源は正しく設定されていますか。 ・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。	41 36
	画面に四角のノイズ（モザイク）が出る	・アンテナの向きは正しいですか。 ・「受信状態：良好です【A】」となっていることを確認してください。	ー 42
	WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送が視聴できない	・WOWOW やスターチャンネルは有料です。視聴するためには契約をしてください。 ・電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	36 144～148
	110度CSデジタル放送が視聴できない	・アンテナやアンテナケーブル、分波器は指定のものを使用していますか。	31
	画面にノイズが出る	・VHF/UHF 用アンテナケーブルと BS・110 度 CS 用アンテナケーブルが接近していませんか。	ー
	特定のチャンネルだけ映らない	・有料放送は視聴契約が必要です。 ・アンテナの受信強度を確認してください。	36 42

アンテナ接続のワンポイントアドバイス

お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。
このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、本ページを参考にご確認をお願いします。

こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由してテレビに接続している場合で、レコーダーは放送を受信できるのにテレビは受信できない。

アドバイス

レコーダーに入力しているアンテナ線をテレビのアンテナ入力に直接接続してみてください。

テレビが受信できる場合は、テレビの故障ではありません。
レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、テレビが受信できないことがあります。レコーダーの出力端子からテレビの入力端子に接続するのは止めましょう。

解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプで2150MHz まで対応の分配器で分配して、レコーダーとテレビのそれぞれに接続してください。

それでも受信できない場合は…
アンテナ線を市販のブースターに接続してください。

こんなときは

分配器やブースターを使用している場合で、一部のチャンネルだけ映らない。

アドバイス

使用している分配器やブースターを外して、アンテナ線をテレビに直接接続してみてください。（テレビに付属のアンテナケーブルをご使用ください。また、レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。）

正しく受信できる場合は、テレビの故障ではありません。
分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。

解決方法

市販の、地上デジタル放送やＢＳデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

それでも受信できない場合は…
ご購入のご販売店などにご相談ください。

目的別早見ガイド

AQUOSのチューナーを使ってデジタル放送を録画したい

ビデオデッキなどデジタル放送を受信できない機器でデジタル放送を録画するには ▶	**94**ページ「デジタル放送の録画と予約について」をご覧ください。
ファミリンクで2番組同時に録画するには ▶	お使いのAQUOSレコーダーの説明書をご覧ください。

外部機器のつなぎかたを知りたい

ビデオデッキ、DVDレコーダーなどをつなぎたい ▶	**88**ページ「録画した映像やDVDを再生する」をご覧ください。
i.LINK機器をつなぎたい ▶	**116**ページ「AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を使う」をご覧ください。
CATVを見たい ▶	**31**ページ「CATVを見るときの接続例」をご覧ください。

つないだ外部機器の映像が映らない・音声が聞こえない

ビデオデッキ、DVDレコーダーなどの映像が映らない・音声が聞こえない ▶	**88**ページ「録画した映像やDVDを再生する」をご覧ください。
パソコンの画面が表示されない／パソコンの音声が聞こえない ▶	**134**ページ「パソコンのモニターとして使う」をご覧ください。
ファミリンク機器の映像が映らない・音声が聞こえない ▶	**106**ページ「ファミリンク機能を使う」をご覧ください。

画面の表示がおかしいときは

画面の端が切れているときは ▶	**78**ページ「画面サイズの設定」をご覧ください。
映像によって画面がカチカチ切り換わるときは ▶	**79**ページ「画面サイズの自動切換（オートワイド機能）」をご覧ください。

アンテナのつなぎかたを知りたい

どこにアンテナをつなげばいいか、知りたい ▶	**30**ページ「アンテナをつなぐ」をご覧ください。
アンテナの向きが最適か調べたい ▶	**42**ページ「信号テストをするときは」をご覧ください。

もくじ

はじめに

本体の端子などのなまえや、リモコンのボタンのなまえを説明しています。

準備する

詳しいもくじは 27 ページ

設置のしかたやアンテナのつなぎかた、ケーブルのまとめかたなどを説明しています。

かんたん初期設定については、別冊「かんたん!!ガイド」またはAQUOSクイックガイド(▶**6**ページ)をご覧ください。

メニューの表示と選択のしかた、おもなメニュー項目の一覧です。

デジタル放送(地上／BS／110度CS)と地上アナログ放送(従来の放送)の受信のための設定方法です。

テレビを見る

詳しいもくじは 57 ページ

録画・再生機器をつなぐ

詳しいもくじは 87 ページ

AQUOSをもっと活用する 詳しいもくじは 129 ページ

本機のさらに進んだ便利な機能をお楽しみください。

AQUOS便利情報 詳しいもくじは 151 ページ

困ったときに役立つ情報や、詳しく知りたいかたのための情報のページです。

- 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(▶**161**ページ)

安全上のご注意

ご使用前に「**安全上のご注意**」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ **警告**	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠ **注意**	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味
（図記号の一例です）

記号は、気をつける必要があることを表しています。

記号は、してはいけないことを表しています。

記号は、しなければならないことを表しています。

⚠ 警告

交流100ボルト以外の電圧で使用しない

100ボルト以外禁止

AC100V

火災・感電の原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、本機の下敷きにしたりしない

禁止

火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切り、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本機の電源を切り、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。お客様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、ぬらしたりしない

水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

⚠ 警告

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

そのまま使用すると火災･感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

異物を入れない

禁止

通風孔（裏ぶたのすき間）などからものを入れると、火災･感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加熱したりしない

禁止

電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線）交換をご依頼ください。そのまま使用すると、コードが破損して、火災･感電の原因となります。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない

分解禁止

内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店にご依頼ください。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置かない

水ぬれ禁止

水がこぼれるなどして中に入ると、火災･感電の原因となります。

風呂やシャワー室では使用しない

風呂、シャワー室での使用禁止

火災･感電の原因となります。

不安定な場所に置かない

禁止

落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触れない

接触禁止

感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で取り除く

ほこりを取る

そのまま使用すると火災･感電の原因となります。

次のページにつづく ▶

⚠注意

電源コードを熱器具に近づけない

禁止

電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない

禁止

電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない

禁止

火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販売店にご相談ください

離して配置

- 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS・110度CSデジタル放送受信アンテナは強風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてください。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない

禁止

調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱に入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・布などをかけない

禁止

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない

禁止

倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。特にお子様やペットにはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む

確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

⚠ 注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない

禁止

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

移動させるときは、接続されている線などをすべて外す

接続線をはずす

接続線を外さないで移動させると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

お手入れのときや長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

感電や火災の原因となることがあります。

スタンドの角度を調整するときは注意する

手を挟まれないよう注意　指のケガに注意

手や指がはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けると転倒して落下やけがの原因となることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに取り除く 内部の掃除は販売店に依頼する

注意

内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。内部の掃除費用については、販売店にご相談ください。

液晶画面に衝撃を与えない（物を当てたり、先の尖ったもので突いたりしない）

禁止

液晶画面のパネルが割れることがあります。

ご注意 お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

次のページにつづく ▶

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 注意

電池は幼児の手の届く所に置かない

禁止

電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。

電池のアルカリ液がもれたときは素手でさわらない

禁止

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- 皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない

禁止

- 電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。発熱事故の原因となることがあります。

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる

表示どおり
に入れる

間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない

古

新

禁止

電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す

指示

電池を入れたままにしておくと、過放電によりアルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

保存のしかた：⊕、⊖の方向をそろえて、低温で乾燥した涼しい場所及び湿気の少ない風通しのよい場所に保存してください。

廃棄のしかた：⊕と⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

キャビネット

- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってください。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたしたネルなどの布をよく絞って拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず本体の電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。
- 本機のディスプレイパネルの表面は、柔らかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。

液晶テレビ画面用クリーニングクロス※

※販売店またはシャープホームページ内のシャープいい暮らしストア(ネット販売)でお求めください。

アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
  万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(▶31ページ)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

設置について

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 本機の上には物を置かないでください。

電磁波妨害に注意してください

- 本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

次のページにつづく▶

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は避けてください

- 急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は、画面の表示品位が低下する場合があります。

暖かい室内使用　　寒冷地での室外使用

低温になる部屋（場所）でのご使用の場合

- ご使用になる部屋（場所）の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因となります。（使用温度：0℃～40℃）

雨天・降雪中でのご使用の場合

- 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

ステッカーやテープなどを貼らないでください

- キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

長期間ご使用にならないとき

- 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

- この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

守っていただきたいこと

B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- B-CASカードの中にはICチップが内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れたりしないようご注意ください。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」にならないよう、右上図の通りに挿入してください。

▼本体天面
前面
背面

取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのような先の尖ったもので押さないでください。また、落としたり強い衝撃を与えないようにしてください。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷がつく原因となりますのでご注意ください。
- 振動の激しいところや不安定なところに置かないでください。また、絶対に落としたりしないでください。故障の原因となります。

結露（つゆつき）について

- 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずにお待ちください。そのままご使用になると故障の原因となります。

使用環境について

- 本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露が生じ（結露）、本機の性能を十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることがあります。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室温を上げてからご使用ください。

注意

- 周囲温度は0〜40℃の範囲内でご使用ください。正しい使用温度を守らないと、故障の原因となります。

注意

- 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜く

使用が制限されている場所

- 航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となるおそれがあります。

● 静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。

蛍光管について

● 本機に使用している蛍光管には、寿命があります。

- 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてください。
  寿命の目安…約60,000時間（室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半減する時期の目安）
- 詳しくは、販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。

● ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。
この場合、本体の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作を確認してください。

各部のなまえ

本体

・ の中の数字は、詳しい説明を掲載しているおもなページです。

前面

リモコン受光部
（LC-37DS3のみ）
・リモコンをここに向けても、操作できます。

スピーカー

スタンド

角度調整のしかた
・左右各20度の範囲で調整できます。
・スタンドをしっかり押さえながら調整してください。

電源　オンタイマー/予約　明るさセンサー

明るさセンサーランプ 82

リモコン受光部 37
・リモコンをここに向けて操作してください。

オンタイマー／予約ランプ 76･97･100

明るさセンサー受光部 82

電源ランプ 37

天面

− 音量 ＋　∨ 選局 ∧　入力/放送切換（決定）　メニュー　電源

音量（−／＋）ボタン

選局（∨逆／∧順）ボタン

電源スイッチ（赤） 37

メニューボタン 38

入力／放送切換（決定）ボタン 91

背面

★おしらせ

・LC-37DS3 を例に説明していますが、LC-32DS3 も端子の配置は同じです。

- i.LINK(TS)端子 116
- LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）145
  - ・デジタル放送の双方向通信用端子（LAN：ローカルエリアネットワークの略称）
- HDMI 対応機器をつなぐ
- 入力4･入力5(HDMI) 89･90･107
- B-CASカード挿入口 36
- コントロール（RS-232C）端子 140
- DVI 端子付きパソコンなどをつなぐ
- 入力7（DVI-I･音声）134･138
- センタースピーカー入力端子 128
- デジタル音声出力(光)端子 126
- 電話線をつなぐ
- 電話回線端子 145
- アンテナ入力（VHF･UHF）30
- 入力1 89
- アンテナ入力（BS･110度CS）30
- 録画用機器をつなぐ
- モニター出力(録画出力)／入力2 89･98･103
- 電源コード接続部（AC入力100V）32
- 電源コードを接続する
- 入力3 89
- 外部機器を一時的につなぐのに便利
- 入力6(HDMI) 89･90･107
- ヘッドホン端子※ 77

ハイビジョン画質で録画したいとき

- モニター出力の映像は標準画質です。ハイビジョン画質をそのまま録画したいときは、i.LINK 端子に D-VHS ビデオデッキ、AV-HDD レコーダー、Blu-ray Disc レコーダーなどのハイビジョン画質録画対応機器の接続が必要です。

★おしらせ

※ヘッドホン端子について

- ステレオミニプラグ（φ 3.5mm）の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ヘッドホンをつないだとき、スピーカーから音を出すようにすることができます。
  （ヘッドホンの音声や音量を設定する▶ **77** ページ）
- 2 画面表示中に、非操作画面の音声をヘッドホンから出力することができます。（▶ **70** ページ）
- 入力ごとに別々の音量に設定できます。

30

ヘッドホンの音量表示

各部のなまえ（つづき）

リモコンのボタン

番組の選択手順と操作のしかたについて、詳しくは 58 をご覧ください。

電源を入／切する 37

CATV放送を選局する 59

選局する 58
・各種設定の数字入力にも使用します。

放送の種類を切り換える 58
初めてCSチャンネルを選ぶときは 35

連動データ放送を見る 73

音量を調整する

音を一時的に消す
※消音となってから30分経過すると自動的に音量0になります。この状態から音声を聞くには、音量+ボタンで音量を調整してください。

番組情報を見る 72
番組表を表示する 62
裏番組表を表示する 63

操作を終了する 38
・メニューや電子番組表の操作を中止したいときなどに使うと便利です。

画面サイズを選ぶ 78

AVポジションを選ぶ 80

i.LINK操作パネルを表示する 118

お好み選局／登録をする 59

ファミリンク 106
（ファミリンク対応の録画機器を操作する）

画面にチャンネル番号などを表示する 58

タイマーで電源を切る 130
3桁入力で選局する 59

ファミリンク 106
（ファミリンク対応の録画機器を操作する）

順／逆で選局する 58
※地上デジタル放送の選局の順番を切り換えることができます。（選局ボタンでの選局される順番について（地上デジタル放送のみ）58）
※工場出荷時の状態では、CATVチャンネルはスキップ設定されています。（解除のしかた 56）

テレビ／ラジオ／データを切り換える 58
入力を切り換える 91

メニューを表示する 38

カーソルボタンで選ぶ 38
決定する 38

1つ前の画面に戻る 38

カラーボタンで番組表の機能を使う 64•65
・連動データ放送画面の操作にも使用します。73

映像を切り換える 69
字幕を表示する（切り換える）69
音声を切り換える 68・69

画面を静止する 72
2画面表示にする 70
操作画面を切り換える（2画面表示時）70

電源 画面表示 オフタイマー 3桁入力 CATV ●録画 再生 ファミリンク
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12
放送切換 地上A 地上D BS CS
データ連動 音量 選局 テレビ/ラジオ/データ 消音 入力切換
番組情報 番組表 裏番組 メニュー 決定 終了 戻る
青 赤 緑 黄
画面サイズ 映像切換 字幕 音声切換 AVポジション 静止 2画面 操作切換
i.LINK レコーダー電源 早戻し 早送り お好み選局 機能選択 録画停止 停止 登録 ファミリンク

フタの開けかた
両側の突起部を持ち、引き上げます。

準備する

電源を入れるまで

準備のながれ

● 以下の順番で、本機の準備をします。

1. 設置する
2. 別売品について
   - 設置や接続に別売品を使う場合にご覧ください。
3. アンテナをつなぐ
4. 電源コードをつなぐ
5. ケーブルをまとめる
6. 転倒防止のため本機を固定する
7. デジタル放送について
   - デジタル放送についてお知りになりたい場合にご覧ください。
8. B-CASカードを入れる・登録する
9. リモコンに乾電池を入れる
10. 電源を入れる

1. 設置する

- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、不安定な場所を避けて設置してください。
- 極端に温度や湿度が高い場所や温度が低い場所には、設置しないでください。
（使用温度 0℃〜 40℃）
- 別売の壁掛け金具に取り付けてご使用になれます。（▶**下記**・**171** ページ）
- **壁に掛けてお使いになる場合は、スタンドをはずし（▶ 170 ページ）、壁掛け金具を使って設置してください。（▶ 171 ページ）**

★★ 重要

- 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿を使用して固定しておいてください。
- 本機を持ち上げたり、運んだりする場合は、スピーカーネット部を強く押さないでください。

2. 別売品について

- 液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

（2007年9月現在）

No.	品　名	機種名
1	壁掛け金具 （垂直挿しアタッチメントAN-37P30が必要です。） 垂直挿しアタッチメント	AN-37AG2 AN-37P30
2	壁掛け金具	AN-37AG4
3	システムラック	AN-28SR1
4	システムラック	TV120L
5	システムラック	RT150SD

★ おしらせ

- 本機に適合する別売品が新しく追加発売になることがあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

- 金具の取付ピッチについて
LC-32DS3.................300mm
LC-37DS3.................300mm

システムラックに設置する場合

⚠注意
- **システムラックに設置する場合、手をシステムラックの天板に挟まないように十分注意してください。**

- 詳しくはシステムラックの取扱説明書をご覧ください。
- スタンドのはずしかたについては▶ **170** ページをご覧ください。

システムラック（別売品: AN-28SR1）

3. アンテナをつなぐ

基本の接続（VHF/UHF アンテナをつなぐ）

地上デジタル　地上アナログ

- 地上デジタル放送と、地上アナログ放送（従来の放送）を見るための接続です。
- BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送も見る場合は、「BS・110 度 CS アンテナの接続」（▶ **31** ページ）をご覧ください。
- 部屋のアンテナ端子や受信状態により、追加の部品が必要になる場合があります。販売店にご相談ください。

▼本体背面

アンテナ端子部▼

アンテナ入力（VHF・UHF）

アンテナ入力（BS・110度CS）

ケーブルをつなぐときは、スパナなどの工具で強く締め付けないでください。

VHFアンテナ　UHFアンテナ

地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナが必要です。
（一部取り替えや調整、ブースターの追加などが必要になることがあります。）

部屋のアンテナ端子

VHF/UHF または どちらか一方 — VHF／UHF用アンテナケーブル（付属品）（差し込みタイプ）

★ VHF またはUHF — 平行フィーダー線（市販品）、アンテナ整合器（市販品）、VHF／UHF用アンテナケーブル（付属品）

★VHFとUHF — U/V混合器（市販品）、平行フィーダー線（市販品）、VHF／UHF用アンテナケーブル（付属品）

★ VHF/UHF または どちらか一方 — 同軸ケーブル（市販品）

アンテナ入力（VHF・UHF）へ

- デジタルチューナー内蔵録画機器を通してアンテナをつなぐ場合の接続については、別冊「かんたん !! ガイド」をご覧ください。

★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出るときがあります。

BS・110度CSアンテナの接続

BSデジタル　110度CSデジタル

● ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を行ってください。

★ おしらせ

- **接続しなおすときは、必ずアンテナ電源の設定が「切」になっているか確認してください。（ 41 ページ）**
  - BS･110 度 CS アンテナ入力端子は、BS･110 度 CS アンテナに取り付けられた BS･110 度 CS コンバーターに +15V ／ +11V の電源を供給する働きも持っています。（本機とアンテナの間にブースター等の機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。）
- ブースター、市販のアンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110 度 CS 帯域（2150MHz）まで対応しているものをご使用ください。（アンテナ線は S-5C-FB など。）詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 従来の BS アナログアンテナでは、110 度 CS デジタル放送は受信できません。また、BS デジタル放送も場合によっては映らないことがあります。

BS・110 度 CS 共用アンテナを個人で設置しているとき
（BS・110 度 CS と VHF/UHF が別の端子のとき）

BS・110度CS共用アンテナ
BS・110度CS用アンテナケーブル（付属品）
（先端金属ネジ止めタイプ）
壁のアンテナ端子

マンションなどの共聴システムで受信するとき
（BS・110 度 CS と VHF/UHF が混合されているとき）

BS・110度CS
共用アンテナ
U/V混合
アンテナ
BS/UV分波器（市販品）は金属シールドタイプで110度CS帯域（2150MHz）まで対応したものをご使用ください。
BS・110度CS用アンテナケーブル（付属品）
（先端金属ネジ止めタイプ）
VHF／UHF 用アンテナケーブル（付属品）
（差し込みタイプ）
BS/UV分波器
（市販品）
壁のアンテナ端子
混合器

CATV を見るときの接続例（地上デジタル放送をCATVパススルーで見るとき）

● 接続については、CATV（ケーブルテレビ）会社にお問い合わせください。

● CATV（ケーブルテレビ）会社が地上デジタル放送をパススルー方式（ 45 ページ）で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。

- 本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド（MID:C13～C22）帯」、「スーパーハイバンド（SHB:C23～C62）帯」です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

▼ケーブルテレビ会社
○○CATV
壁のアンテナ端子
本機の映像･音声入力端子につなぐ
映像･音声出力端子
アンテナケーブル
（市販品）
映像･音声ケーブル（市販品）など
▲ケーブルテレビボックス
※このときは、ケーブルテレビボックスで選局します。
VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品）
ケーブル入力端子
ケーブル出力端子

4. 電源コードをつなぐ

⚠注意　接続が終わるまでは、電源スイッチ(赤)を「入」にしないでください。

● 付属の電源コードの本体側プラグを、本体背面右側の「電源入力（AC100V）端子」に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。

★★ 重要

- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV 番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。（「PPV 番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。）
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。

5. ケーブルをまとめる

● ケーブル類は、次の手順で配線すると、すっきりまとめることができます。

1 スタンドのカバーをはずす

2 電源コードを図のように通す

3 ケーブルをケーブルクランプに通す

4 ケーブル類がスタンドのカバーの開口部から出るように配線し、カバーを取り付ける

5 本機の端子からケーブルが抜けていないか確認する

6. 転倒防止のため本機を固定する

⚠注意	• 地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。 • 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。 また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。

● 転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。

壁や柱に固定する

1 付属の転倒防止用クランプ（2 個）を、付属のクランプ取付けネジで本機に取り付ける

付属の転倒防止用部品

クランプ×2

クランプ取付けネジ×2

2 市販の丈夫なひもと金具（ヒートン）を使い、本機を壁または柱に固定する

テレビ台などに固定する

★★重要
・ 必ず 2 人以上で作業を行ってください。
・ 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。

1 作業をする平らな台の上に厚手の柔らかい布などを敷き、その上に本機を、画面を下にしたうつ伏せの状態で置く

2 スタンド底面に、付属の転倒防止用の固定バンドを、付属のネジで取り付ける

付属の転倒防止用部品

固定バンド

ネジ

3 本機を起こし、設置する台などの上に位置決めする

4 市販のネジを使い、固定バンドの穴に上からネジを取り付けて固定する

※市販のネジは、確実に固定できる形状のものを使用してください。

7. デジタル放送について

● 本機では、従来の地上アナログ放送に加え、次の 3 種類のデジタル放送を受信できます。

★★ 重 要

- デジタル放送を受信するには、本機に B-CAS カードを入れてください（▶ **36** ページ）。
- データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化･消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- **アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。**

★ おしらせ

- ARIB 放送規格の変更により、メニュー等の仕様が変わる場合があります。
  ARIB（Association of Radio Industries and Businesses）とは、通信･放送分野の電波利用システムの標準化や、電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。
- 地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ放送は 2011 年までに終了することが、国の方針として決定されています。

UHF
アンテナ
（市販品）

地上デジタル放送

2003年12月から東京･大阪･名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月、全国の都道府県庁所在地で開始された新しい放送です。

★★ 重 要

- 受信には、UHF 対応のアンテナが必要です。お使いのアンテナが UHF 対応であればそのまま使えます（取り替えや調整が必要になることもあります）。**VHF アンテナでは受信できません。**

- **迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質**
- **高音質とマルチチャンネルのサラウンド放送**
- **天気予報やニュースなどの、番組に連動したデータ放送**
- **視聴者参加型の双方向通信番組**

BS･110度CS
共用アンテナ
（市販品）

BS デジタル放送

放送衛星（Broadcasting Satellite）を使ったデジタル放送です。一部有料放送やNHKを除き、無料で楽しめます。

★★ 重 要

- 受信には、BS･110度CSデジタル放送共用のアンテナ（市販品）が必要です。

- **迫力あるワイド画面とデジタルハイビジョンの高画質**
- **多数のチャンネル**
- **高品位のデジタル音声放送（BSラジオ）**
- **視聴者参加型の双方向通信番組**
- **2種類のデータ放送（独立データ放送･番組に連動したデータ放送）**

BS･110度CS
共用アンテナ
（市販品）

110 度 CS デジタル放送

BSデジタル放送用人工衛星と同じ東経110度にある通信衛星（Communication Satellite）を使ったデジタル放送です。おもなサービスに「ｅ２ ｂｙ スカパー！」があります。110度CSデジタル放送は一部を除き有料です。受信するには、見たいチャンネルと視聴契約する必要があります。

★★ 重 要

- 受信には、BS･110度CSデジタル放送共用のアンテナ（市販品）が必要です。**従来のCSアンテナやBSアナログ用アンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域（2150MHz）まで対応した機器に交換する必要があります。**

- **テーマ別に専門化した多数のチャンネル**
- **画面をブックマーク登録し、簡単に再表示可能**
- **ボード（掲示板）機能でサービス情報の案内を閲覧可能**

デジタル放送のその他の特長

臨時放送(臨時編成サービス)	スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。
イベントリレーサービス	スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。※ファミリンク[1](標準)予約の場合を除く
緊急警報放送	地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。
マルチビューサービス	一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。リモコンフタ内の映像切換ボタンで切り換えます。
降雨対応放送(BSのみ)	降雨･降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。リモコンフタ内の映像切換ボタンで元の映像に戻れます。
ブックマーク	コンテンツ画面にブックマークアイコン※が表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示･選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。 ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

● 本機で受信できるケーブルテレビ（CATV）の方式は「パススルー方式」（UHF 帯、ミッドバンド［MID］帯、スーパーハイバンド［SHB］帯、VHF 帯）です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

110 度 CS デジタル放送を、お買いあげ後はじめて選局するときは

● CS ネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。

① CS を押した後、約 5 秒待つ

② チャンネルボタン 1 を押した後、約 5 秒待つ

③ 番組表 を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認する

④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン 1 または 2 を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約 5 秒待つ

110 度ＣＳデジタル放送の専用サービス

● **ご案内チャンネルの表示**

未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。

（画面例）

ご案内チャンネルを視聴しますか?

みる　みない

● **ボード（掲示板）**

プラットフォーム（e2 by スカパー！）単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード（掲示板）に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。（▶ **150** ページ）

（画面例）

■メニュー ［お知らせ … ボード］

情報タイトル

ワールドカップ独占放送

新規契約特典のお知らせ

新規契約特典のお知らせ

新規契約特典のお知らせ

新規契約特典のお知らせ

8.B-CAS（ビーキャス）カードを入れる・登録する

● デジタル放送（地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送）を楽しむために、B-CAS（ビーキャス）カードを本機に必ず入れてください。B-CAS カードを入れないと、デジタル放送が映りません。

● B-CAS カードは、視聴情報などが記憶されますので常に本機に入れておいてください。

★★ 重要

B-CAS カードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- 金属部（IC）には触れない
- 分解、加工しない

1 B-CAS カードの台紙の内容を読み、同意の上でB-CAS カードを台紙から外す

2 本体天面の挿入口カバーを開ける

3 B-CAS カードを正しい向きで奥までしっかり差し込み、カバーを閉める

★★ 重要

- B-CAS カード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- B-CAS カードは大切に保管してください。仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。

万一、B-CAS カードを抜く場合は

- 本体の電源を切り、電源コンセントを抜いた状態で、カードを持ち、ゆっくりと抜いてください。

★ おしらせ

- 破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。（連絡先はカードに記載されています。）
- すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」（▶ 148 ページ）を行うと、カード番号が表示され、B-CAS カードが正しく挿入されているか確認できます。

B-CAS カードを登録する

- B-CAS カードは、開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

● 次のいずれかの方法で B-CAS カードを登録します。（登録は無料です。）

① B-CAS カードの台紙の登録用はがきに必要事項を記入し、郵送する

②インターネットの次のサイトで登録する
http://www.b-cas.co.jp

- e2 by スカパー！、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。

有料放送を視聴するときは

- 有料放送を視聴するには、e2 by スカパー！などの各プラットフォーム（運営会社）や放送局との視聴契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項を記入し、郵送してください。

デジタルチューナー付きレコーダーを同時に購入したときなどは

- 有料放送の受信契約にはレコーダーの B-CAS カードを登録することをおすすめします。本機で有料放送を視聴するときは、レコーダーを接続している外部入力に切り換え、レコーダーで選局してください。
- 有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。

9. リモコンに乾電池を入れる

1 リモコン裏側の電池カバーを開ける

▽部分を軽く押しながら、カバーを矢印の方向にスライドさせます。

2 付属の単４形乾電池（アルカリ）を入れ、電池カバーを元どおりに閉める

⊕⊖の表示どおりに入れてください。

リモコンで操作できる範囲

受光部（LC-37DS3のみ）

30°

30°　30°

受光部

30°　本体のリモコン受光部から5m

★★ 重要

リモコン使用上のご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。

★ おしらせ

- 乾電池は単４形のアルカリ乾電池をご使用ください。

以下の場合はリモコンで動作しにくくなります。

- リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。
  照明の向きを変えるなどしてみてください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。

10. 電源を入れる

● あらかじめケーブル類を接続してください。

1 本体の天面操作部にある電源スイッチ（赤）を押し、電源を「入」にする

・電源ランプが緑色に点灯します。

天面操作部

－ 音量 ＋　∨ 選局 ∧　入力/放送切換（決定）　メニュー　電源

電源スイッチ（赤）

本体ランプ部

電源　オンタイマー/予約　明るさセンサー

電源ランプ

- 緑色点灯：動作状態
- 赤色点灯：待機状態
- 橙色点灯：パワーマネージメント状態

2 リモコンの電源ボタン（赤）で電源を入／切する

▼リモコン

電源ボタン(赤)

電源　画面表示　オフタイマー　3桁入力　CATV　●録画　再生　ファミリンク

★ おしらせ

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。（本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。）
- 電源コードを接続している場合は、本体の電源を「切」にしても微少な電力が消費されています。

クイック起動機能について（▶ 74 ページ）

- リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。（この機能を使用すると待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。）

メニューの操作について

メニューとは

- 本機をお使いになるときに、設定を行うための画面を呼び出します。この、設定を行う画面のことを「メニュー」と呼びます。
- メニューからさまざまな設定が行えます。（▶ **39** ページ）

メニューの基本操作

1. メニューを表示する

メニューボタンで表示します。

▼メニュー画面

※メニューは表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。

2. 項目を選ぶ

カーソルボタン（上下左右）で項目や数値を選びます。

メニューの選びかた

項目の選びかた

3. 決定する

選んだ項目を決定ボタンで決定し、次へ進みます。

1 つ前の画面に戻ります

メニューを終了します

- 終了を押してメニューを消します。
- 決定を押す前に終了を押すと、操作を中止します。

本体天面のボタンでも操作できます。
メニューボタンでメニューを表示できます。メニュー表示中は、選局ボタンが上下カーソルボタン、音量ボタンが左右カーソルボタン、入力／放送切換（決定）ボタンが決定ボタンとして機能します。

▼本体天面

上下カーソル
左右カーソル

おしらせ

- メニューの表示内容は変更される場合があります。
- 条件によりメニュー項目に⃠マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

メニュー画面を英語で表示するには ▶**179**ページ
To display menu screens in English ▶Page **179**

ガイド表示について

- 画面下部のガイド表示は、表示画面の操作方法を案内しています。操作が分からなくなったときにご活用ください。

⇕ で項目を選択　決定 で実行

メニューの項目の一覧

● メニューボタンを押すと、メニュー項目が表示されます。カーソルボタンで設定したい項目を選び、決定ボタンを押してください。

▼メニュー画面

■メニュー ［映像調整］
映像調整　音声調整　省エネ設定　本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ

映像調整※1

映像をお好みの状態に調整する項目です。

	ページ
明るさセンサー／明るさ／映像／黒レベル／色の濃さ／色あい／画質	▶81
プロ設定	▶82

音声調整※1

音声をお好みの状態に調整する項目です。

	ページ
高音／低音／バランス	▶84
サラウンド	▶84

省エネ設定

電力資源を有効に使用するための設定項目です。

	ページ
無信号オフ	▶131
無操作オフ	▶131
オフタイマー	▶130

本体設定

使用環境に合わせた設置調整に関する機能の項目です。

	ページ
かんたん初期設定	▶6·40
地域設定※2	▶43
チャンネル設定※2	▶45·48
アンテナ設定※2	▶41
スピーカー設定	▶85
入力スキップ設定	▶91
入力表示選択※3	▶92
位置調整	▶86
オートワイド	▶79
映像反転	▶86
クイック起動設定	▶74
Language（言語設定）	▶179
時計設定	▶75
個人情報初期化	▶161

機能切換

本機のいろいろな機能の設定項目です。

	ページ
ファミリンク設定	▶110·115
3次元ノイズリダクション※4	▶83
MPEGノイズリダクション※4	▶83
入力選択※5	▶91
入力2端子設定	▶103
ヘッドホン設定	▶77
センタースピーカー入力	▶128
デジタル固定※2	▶99
字幕表示設定※2	▶69
番組名表示設定※2	▶72
ゲーム時間表示設定	▶74
映像オフ	▶86
オンタイマー設定	▶76
チャイルドロック	▶133

デジタル設定

デジタル放送を視聴するための設定項目です。

	ページ
録画画面サイズ設定	▶73
デジタル音声設定※2	▶126
ダウンロード設定※2	▶160
番組表設定※2	▶66〜67
通信設定※2	▶146·147·149
i.LINK設定	▶117
暗証番号設定※2	▶132
視聴年齢制限設定※2	▶133
PPV設定※2	▶133
双方向サービス設定※2	▶148
システム動作テスト※2	▶148

お知らせ

本機が受信した情報を確認するための項目です。

	ページ
受信メッセージ一覧	▶150
ボード	▶150
受信機レポート	▶150
B-CASカード番号表示	▶150
PPV購入履歴	▶150

おしらせ

※１　AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
※２　テレビ視聴時のみ表示されます。
※３　入力１〜７選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。選択中の入力により、表示項目が異なります。
※４　各入力系統で設定できます。
※５　入力１〜３、入力７選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ⃠マークがつき、灰色で表示されるメニュー項目は、選択できません。
- 入力４〜入力７選択時は、メニュー項目が多少異なります。（▶164ページ）

受信設定をする

受信設定のながれ

かんたん初期設定

● お買いあげ後、初めての受信設定は「かんたん初期設定」で行います。

かんたん初期設定を行う（▶ 6 ページ）

・お買いあげ後、初めて電源を入れたときに「かんたん初期設定」画面が表示されます。表示に従って設定してください。

引っ越しなどで「かんたん初期設定」をやり直す場合は

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「本体設定」－「かんたん初期設定」を選ぶ

[本体設定 … かんたん初期設定]
音声調整　省エネ設定　本体設定　機能切換

かんたん初期設定	
地域設定	
チャンネル設定	
アンテナ設定	
スピーカー設定	
入力スキップ設定	
位置調整	
オートワイド	
映像反転	[しない]
クイック起動設定	[しない]
Language(言語設定)	[日本語]

3 決定　決定する

・「かんたん初期設定」が表示されますので、かんたん初期設定を行ってください。（▶ 6 ページ）
※かんたん初期設定の画面は表示後、何も操作しないと約 1 分後に自動的に消えます。

・「かんたん初期設定」を行っても受信できない放送があるときや設定の変更をしたいときなどに、次の設定を行ってください。

デジタル放送用アンテナの設定

・デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強さのテスト、BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給の設定を行います。（▶ **41** ページ）

地域と郵便番号の設定

・デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。（▶ **43** ページ）

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

・受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。（▶ **45** ページ）

デジタル放送のチャンネルの個別設定

・デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更することもできます。（▶ **46** ページ）

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

・地上アナログ放送（従来の VHF・UHF 放送）の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定されています。
・受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探します。（▶ **48** ページ）
・地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定を個別に調整・変更することもできます。（▶ **55** ページ）

★ おしらせ

・デジタル放送の双方向番組を利用する場合は、双方向通信のための接続と設定が必要です。（▶ **144** ～ **149** ページ）
・B-CAS カードの挿入や電話回線の接続が正しく行われているかをテストできます。
（「システム動作テスト」▶ **148** ページ）

デジタル放送用アンテナの設定

● BS・110度CS共用アンテナをはじめて設置したときや、引っ越しなどでデジタル放送用のアンテナを移動したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナの向きを調整します。

アンテナに電源を供給する／受信強度を確認・調整する

（例） BSデジタル放送のアンテナ設定をする

押すボタン

1 BS — BSデジタル放送を選ぶ

・画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定は行えます。

2 メニュー — メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

3 「本体設定」－「アンテナ設定」を選ぶ

決定 — 決定する

4 「電源・受信強度表示」を選ぶ

決定 — 決定する

◆アンテナに電源を供給するための設定

5 「電源連動」「入」「切」のいずれかを選ぶ

「電源連動」	本機の電源入・切に連動してアンテナに電源を供給します。
「入」	個人でアンテナを設置・接続している場合に選びます。
「切」	共聴アンテナに接続している場合など、電源を供給しないときに選びます。（工場出荷時の設定）

★ おしらせ

アンテナ設定画面について

・共聴アンテナなどに接続したときの「BS・CSアンテナ電源」の設定を誤って「入」にして、「アンテナ線の接続に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました」などのお知らせが表示されたときは、電源を入れ直してください。

・アンテナ設定画面は無操作のまま1分間経過しても消えません。消すときは、終了ボタンを押してください。

★★ 重要

・アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。本機とアンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。

次のページにつづく ▶

デジタル放送用アンテナの設定（つづき）

◆受信強度の調整

6 受信強度が最大になるようにアンテナの向きを調整する

電源・受信強度表示
周波数設定
信号テストー地上D
信号テストーBS
信号テストーCS

受信強度が60以上になるように
アンテナの向きを調整してください。
BS･CS アンテナ電源　電源連動　入　切
受信強度　BS−15
現在値 95　最大値 95
受信状態:良好です。【A】

- 受信強度が 60 以上になるように、アンテナの向きを調整してください。（アンテナの向きの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。）

7 決定 決定する

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

- 手順 **6** で「受信状態 : 良好です。【A】」と表示されないときは、信号が強すぎる、または不足しているなどの場合で、処置が必要です。詳しくは「アンテナ受信強度に関する注意文」（▶ **156** ページ）をご覧ください。
  この場合、次のようなメッセージが表示されます。

受信強度が60以下です。【B】
アンテナ信号が強すぎます。【C】
アンテナ信号が不足しています。【C】
アンテナ信号が良くありません。【D】
受信できません。【E】

- 地上デジタル放送にはアンテナ電源入／切の設定はありません。

信号テストをするときは

（例） BSデジタル放送の信号テストをする

1 前ページの手順 **4** で「信号テストー BS」を選ぶ

決定 決定する

電源・受信強度表示
周波数設定
信号テストー地上D
信号テストーBS
信号テストーCS

BS衛星信号テスト

BS−1	BS−3	BS−5
BS−7	BS−9	BS−11
BS−13	BS−15	終了

受信強度　BS−15
現在値 95　最大値 95
受信状態:良好です。【A】

2 確認したい項目を選ぶ

決定 決定する

- 現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-13」「BS-15」です。（2007 年 8 月現在）

電源・受信強度表示
周波数設定
信号テストー地上D
信号テストーBS
信号テストーCS

BS衛星信号テスト

BS−1	BS−3	BS−5
BS−7	BS−9	BS−11
BS−13	BS−15	終了

受信強度　BS−3
現在値 95　最大値 95
受信状態:良好です。【A】

- 「受信状態 : 良好です【A】」になっていることを確認してください。

3 「終了」を選ぶ

決定 決定する

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

- 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な受信強度などを示すものではありません。
  (表示される数値は、受信 C/N の換算値です。)
  ※受信 C/N とは放送に関する信号とノイズなどの不要な信号の割合から換算された数値です。

地上デジタル放送・110 度 CS デジタル放送の信号テストについて

- 手順 **1** で「信号テストー地上 D」または「信号テストー CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

周波数設定について

- 手順 **1** で「周波数設定」を選ぶと、新しい衛星が追加されたり現在の衛星が故障したりした場合などに、新しい周波数を入力することで受信に必要な情報を取得できます。
  通常は、設定する必要はありません。

地域と郵便番号の設定

★★ 重 要

・B-CAS カードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。（▶ 36 ページ）

▼本体天面

地域選択／郵便番号設定

● 地上デジタル放送の地域情報を受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。
チャンネル設定（▶ 45 ページ）の前に、必ず地域設定をしてください。

● お客さまがお住まいの地域に向けたデジタル放送の緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などの地域情報を受信するために必要です。

押すボタン

1 メニュー

メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

2 「本体設定」－「地域設定」を選ぶ

決定 決定する

[本体設定 … 地域設定]
音声調整 省エネ設定 本体設定 機能切換
かんたん初期設定
地域設定
チャンネル設定
アンテナ設定
スピーカー設定
入力スキップ設定
位置調整
オートワイド
映像反転 [しない]
クイック起動設定 [しない]
Language(言語設定) [日本語]
時計設定
個人情報初期化

◆地域選択

3 「地域選択」を選ぶ

決定 決定する

地域選択
郵便番号設定
現在の地域設定は 東京 です。
地域設定を変更する場合は、
[決定]ボタンを押してください。
地域設定の変更後は、チャンネル設定から
地上デジタル ー 自動を行ってください。

4 お住まいの地域を選ぶ

決定 決定する

地域選択
郵便番号設定
お住まいの地域を設定してください。

北海道	東北
関東	甲信越／北陸
中部／東海	近畿
中国／四国	九州／沖縄

★ おしらせ

・「地域選択」は、工場出荷時は「関東」－「東京」に設定されています。
・地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」から「地上デジタルー自動」を行ってください。

次のページにつづく ▶

地域と郵便番号の設定（つづき）

5 お住まいの都道府県または地域を選ぶ

決定 決定する

地域選択	お住まいの地域を設定してください。	
郵便番号設定	福岡	佐賀
	長崎	熊本
	大分	宮崎
	鹿児島	鹿児島 島部
	沖縄	

◆郵便番号設定

6 前ページの手順 **2** で「地域設定」を選ぶ

決定 決定する

7 「郵便番号設定」を選ぶ

決定 決定する

地域選択	
郵便番号設定	お住まいの郵便番号を入力してください。
	162-8408

8 1 〜 10/0 郵便番号を入力する

決定 決定する

地域選択	
郵便番号設定	お住まいの郵便番号を入力してください。
	816-8408

- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおします。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★おしらせ
- 郵便番号で「0」を入力したい場合は、10/0を押します。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

● 地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。
チャンネル設定の前に、必ず地域設定（▶ 43 ページ）をしてください。

押すボタン

1 地上D　地上デジタル放送を選ぶ

2 メニュー　メニューを表示する

3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ

決定　決定する

4 「地上デジタル」を選ぶ

決定　決定する

5 「地上デジタル一自動」を選ぶ

決定　決定する

6 「する」を選ぶ

決定　決定する

地上デジタル一自動	チャンネルサーチを行い、お住まいの地域の地上デジタル放送のチャンネルを自動登録します。
一追加	この設定でチャンネルサーチを実行しますか?
一個別	現在の地域設定は　福岡　です。
一選局順	する　しない

7 サーチ範囲を選ぶ画面で「UHF」または「全チャンネル」を選ぶ

決定　決定する

- 通常は「UHF」を選びます。
- CATV パススルーの場合は「全チャンネル」を選びます。
- 自動登録が始まります。

地上デジタル一自動	視聴可能な放送局を確認しています。しばらくお待ちください。
一追加	受信チャンネル　●●ch
一個別	リモコン番号　1
一選局順	放送局名　●●●総合
	を確認しました。
	33chを確認しています。
	中止

- 自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示され、しばらくすると手順 **3** の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

「地上デジタル一追加」について

- 「地上デジタル一自動」を行った後で、新しく開始された放送チャンネルを追加する場合、手順 **5** で「地上デジタル一追加」を選びます。すでに登録されているチャンネルはそのまま残り、新しく確認されたチャンネルが追加されます。追加が終わったら、「終了」で決定ボタンを押します。

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

- 本機で受信できるケーブルテレビ（CATV）の方式は、「パススルー方式」（UHF 帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド［SHB］帯、VHF 帯）です。トランスモジュレーション方式には対応していません。
- CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

デジタル放送のチャンネルの個別設定

● 登録したデジタル放送のチャンネルは、つぎの設定内容を変更できます。

項目	内容
数字ボタン	リモコンのチャンネルボタンを押したときに受信するチャンネルを設定します。
枝番 （地上デジタル放送のみ）	受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め（枝番）を変更して区別できます。
スキップ	選局（∧順／∨逆）ボタンで選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。地上デジタル放送のチャンネルをスキップ設定したときは、番組表や裏番組表にスキップ設定したチャンネルを表示するかどうかを設定できます。

（例）地上デジタル放送の設定内容を変更する。

1 押すボタン 地上D BS CS **デジタル放送を選ぶ**

2 メニュー **メニューを表示する**

3 **「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ**

決定 **決定する**

4 **「地上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」のいずれかを選ぶ**

決定 **決定する**

- 「地上デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順 **5** に進みます。
- 「BS デジタル」または「CS デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順 **6** に進みます。

5 「地上デジタル－個別」を選ぶ

決定 決定する

地上デジタル－自動	放送局	3桁	スキップ
－追加	テレビ ① ●●●●●	051	
－個別	テレビ ② ●●●●●	061	
－選局順	テレビ ③ ●●●●●	121	
	テレビ ④ ●●●●●	041	
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	

以上のチャンネルが受信できます。
設定を変更したいチャンネルを
選択して決定ボタンを押してください。

6 変更したいチャンネルを選ぶ

決定 決定する

7 変更したい項目を選ぶ

決定 決定する

（例）地上デジタルの枝番を変更する場合

地上デジタル－自動	放送局	3桁	スキップ
－追加	テレビ ① ●●●●●	051-1	
－個別	テレビ ② ●●●●●	051-1	
－選局順	テレビ ③ ●●●●●	121	
	テレビ ④ ●●●●●	041	
	テレビ ⑤ ●●●●●	021	

変更する項目を選択してください。

数字ボタン　枝番　スキップ　戻る

8 ① ～ ⑫ 画面の指示に従い、入力欄に数字を入力して「確認」を選ぶか、「する」「しない」を選ぶ

- 枝番を入力する場合は、①～⑨を押します。

決定 決定する

- 数字ボタンや枝番が重複している場合は、「数字ボタン（枝番の場合は「枝番」）が重複しています。置き換えますか？」の確認画面が表示されます。画面の「戻る」を選ぶかリモコンの戻るボタンを押してから、別の数字を入力して決定ボタンを押してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、1～12のチャンネルボタンの番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内（都府県、北海道は7地域）ではそれぞれ別番号になっています。したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。このケースでは、さらにもう1桁（これを「枝番」といいます）を入力して選局することになります。

スキップしたチャンネルを番組表や裏番組表に表示されないようにするには（地上デジタル放送のみ）

① 前ページの手順**4**で「地上デジタル」を選び、決定する
② 「地上デジタル－個別」を選び、決定する
③ スキップするチャンネルを選び、決定する
④ 「スキップ」を選び、決定する
⑤ 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップして選局しますか？」の表示で「する」を選び、決定する
⑥ 「番組表、裏番組の表示時にも、このチャンネルをスキップしますか？」の表示で「する」を選び、決定する
- スキップ設定した地上デジタル放送のチャンネルが、番組表や裏番組表に表示されなくなります。
  ただし、スキップ設定したチャンネルでも視聴中の場合は、番組表や裏番組表に表示されます。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

● お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
● 登録できるチャンネルは最大 12 局です。登録されたチャンネルは、リモコンのチャンネルボタン（1～12）で選局できます。

押すボタン

1 地上アナログ放送を選ぶ

2 メニューを表示する
・メニューは表示後、何も操作しないと約 1 分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ
決定する

本体設定 … チャンネル設定］
音声調整　省エネ設定　本体設定　機能切換
かんたん初期設定
地域設定
チャンネル設定
アンテナ設定

4 「地上アナログ」で決定する

5 「地上アナログー自動」を選ぶ
決定する

6 「する」を選ぶ
決定する

地上アナログー自動
ー追加
ー地域番号
ー個別
受信できるアナログ放送局を探して、登録し直します。
する　しない

・画面左上に「サーチ中」が表示されます。

サーチ中: 11

1	2	3
1		3
4	5	6
4	5	6

・見つかったチャンネルが表示されます。
・放送チャンネルがまったく見つからない場合は、設定前のチャンネルが表示されます。
・チャンネル設定が完了すると「登録しました」と表示され、しばらくすると手順 **3** の画面に戻ります。
・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

重要
・登録完了まで電源を切らないでください。
・この操作を行ったときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。

おしらせ

「地上アナログー地域番号」について
・「地上アナログー自動」を行ってもチャンネルが受信できない場合、「地域番号早見表」（▶ **49**・**50** ページ）、「地域番号一覧表」（▶ **51** ～ **54** ページ）で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認し、手順 **5** で「地上アナログー地域番号」を選びます。お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を数字ボタンまたは左右カーソルボタンで入力し、「開始」で決定ボタンを押します。
・工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。

「地上アナログー追加」について
・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合、手順 **5** で「地上アナログー追加」を選び、左右カーソルボタンで「する」を選んで決定します。見つかったチャンネルが右側に表示されていきます。

おしらせ

「地上アナログー自動」を行っても受信できないチャンネルがあるときは

- 地域番号一覧表（▶ **51** ～ **54** ページ）に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が正しい場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- お住まいの都市の地域番号で設定しても受信できない場合があります。このときは、「地上アナログー追加」（▶ **48** ページ）または「地上アナログー個別」（▶ **55** ページ）を行ってください。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表（▶ **51** ～ **54** ページ）に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。（地域番号「000」は除く）
- 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。（UHF放送が受信できる地域など）

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	021
	青森市	010
	明石市	063
	昭島市	030
	秋田市	015
	阿久根市	095
	上尾市	027
	朝霞市	027
	旭川市	002
	足利市	027
	厚木市	033
	網走市	001
	我孫子市	029
	尼崎市	061
	安城市	054
い	飯田市	045
	池田市	061
	生駒市	061
	石巻市	014
	和泉市	061
	伊勢崎市	025
	伊丹市	061
	市川市	029
	一宮市	054
	市原市	029
	茨木市	061
	今治市	081
	入間市	027
	いわき市	020
	岩国市	077
う	宇治市	060
	宇都宮市	101
	宇部市	076
	浦安市	029
え	海老名市	033
	江別市	001
お	青梅市	030
	大分市	091
	大垣市	047
	大阪市	061
	大館市	016
	大津市	058
	大牟田市	086
	岡崎市	054
	岡山市	070
	沖縄市	096

五十音	都市名	地域番号
お	小樽市	007
	小田原市	035
	帯広市	005
	小山市	027
か	各務原市	106
	加古川市	063
	鹿児島市	094
	橿原市	065
	柏市	029
	春日井市	054
	春日部市	027
	門真市	061
	金沢市	041
	鎌倉市	033
	刈谷市	054
	川口市	027
	川越市	027
	川崎市	033
	河内長野市	061
	川西市	064
き	木更津市	029
	岸和田市	061
	北九州市	084
	北見市	009
	岐阜市	047
	京都市1	060
	京都市2	098
	桐生市	102
く	釧路市	004
	熊谷市	103
	熊本市	090
	倉敷市	070
	久留米市	085
	呉市	073
こ	高知市	082
	甲府市	043
	神戸市	061
	郡山市	019
	小金井市	030
	越谷市	027
	小平市	030
	小牧市	054
	小松市	041
さ	さいたま市	027
	堺市	061
	佐賀市	087

次のページにつづく ▶

受信設定をする（つづき）

地域番号早見表（つづき）

五十音	都市名	地域番号
さ	酒田市	018
	相模原市	033
	佐倉市	029
	佐世保市	089
	札幌市	001
	座間市	033
	狭山市	027
し	静岡市	049
	下関市	075
	周南市	074
	上越市	038
す	吹田市	061
	鈴鹿市	057
せ	瀬戸市	054
	仙台市	013
そ	草加市	027
た	大東市	061
	高岡市	040
	高崎市	025
	高槻市	061
	高松市	078
	宝塚市	061
	立川市	030
	多摩市	105
ち	茅ケ崎市	034
	千葉市	029
	調布市	030
つ	津市	057
	つくば市	029
	土浦市	029
	鶴岡市	018
と	東京23区	030
	徳島市	097
	所沢市	027
	鳥取市	067
	苫小牧市	006
	富山市	039
	豊川市	055
	豊田市	056
	豊中市	061
	豊橋市	055
	富田林市	061
な	長岡市	037
	長崎市	088
	長野市	044
	流山市	029
	名古屋市	054
	那覇市	096
	奈良市	065
	習志野市	029
に	新潟市	037
	新座市	027
	新居浜市	080
	西宮市	061
ぬ	沼津市	052
ね	寝屋川市	061
の	野田市	029
	延岡市	093
は	函館市	003
	秦野市	036
	八王子市	104

五十音	都市名	地域番号
は	八戸市	011
	羽曳野市	061
	浜田市	069
	浜松市	050
	半田市	054
ひ	東大阪市	061
	東久留米市	030
	東村山市	030
	彦根市	059
	日立市	023
	ひたちなか市	022
	日野市	030
	姫路市	062
	枚方市	061
	平塚市	034
	弘前市	010
	広島市	071
ふ	福井市	042
	福岡市	083
	福島市	019
	福山市	072
	藤枝市	053
	藤沢市	033
	富士市	051
	富士宮市	051
	府中市（東京）	030
	船橋市	029
へ	別府市	091
ほ	防府市	074
ま	前橋市	025
	町田市	033
	松江市	068
	松阪市	057
	松戸市	029
	松原市	061
	松本市	046
	松山市	079
み	三郷市	027
	三島市	052
	三鷹市	030
	水戸市	022
	都城市	092
	宮崎市	092
む	武蔵野市	030
	室蘭市	008
も	盛岡市	012
	守口市	061
や	矢板市	100
	焼津市	049
	八尾市	061
	八千代市	029
	八代市	090
	山形市	017
	山口市	074
	大和市	033
よ	横須賀市	033
	横浜市	033
	四日市市	057
	米子市	068
わ	和歌山市1	107
	和歌山市2	099

地域番号一覧表

リモコン番号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名											
工場出荷時設定		000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	001	1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
			北海道放送		NHK 総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ			NHK 教育
	旭川	002	1	2	33	37	39	6	7	8	9	10	11	12
				NHK 教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	函館	003	21	27	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ	NHK 総合		北海道放送				NHK 教育		札幌テレビ
	釧路	004	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
				NHK 教育	北海道テレビ	北海道文化放送			札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	帯広	005	32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			北海道文化放送		北海道テレビ	NHK 総合		北海道放送				札幌テレビ		NHK 教育
	苫小牧	006	47	49	51	53	55	57	61	8	9	10	11	12
			テレビ北海道	NHK 教育	NHK 総合	北海道文化放送	北海道放送	札幌テレビ	北海道テレビ					
	小樽	007	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			テレビ北海道	NHK 教育	北海道文化放送	北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送		NHK 総合	
	室蘭	008	1	2	29	37	39	6	7	8	9	10	11	12
				NHK 教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
	北見	009	1	2	3	4	59	61	7	8	9	10	53	12
				NHK 教育			北海道文化放送	北海道テレビ	札幌テレビ		NHK 総合		北海道放送	
青森	青森	010	1	2	3	4	5	6	38	8	34	10	11	12
			青森放送テレビ		NHK 総合		NHK 教育		青森テレビ		青森朝日放送			
	八戸	011	1	2	33	4	31	6	7	8	9	10	11	12
					青森テレビ		青森朝日放送		NHK 教育		NHK 総合		青森放送テレビ	
岩手	盛岡	012	1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
						NHK 総合		IBC テレビ		NHK 教育	岩手朝日テレビ	テレビ岩手		めんこいテレビ
宮城	仙台	013	1	2	3	4	5	6	32	8	34	10	11	12
			東北放送		NHK 総合		NHK 教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
	石巻	014	59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57
			東北放送		NHK 総合		NHK 教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
秋田	秋田	015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	11	37
				NHK 教育							NHK 総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
	大館	016	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
				(NHK 教育)		NHK 総合		秋田放送テレビ		NHK 教育	(NHK 総合)	秋田朝日放送	(秋田放送テレビ)	秋田テレビ
山形	山形	017	1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
						NHK 教育		テレビユー山形	さくらんぼテレビ	NHK 総合		山形放送		山形テレビ
	鶴岡	018	1	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
			山形放送		NHK 総合			NHK 教育		山形テレビ		テレビユー山形		さくらんぼテレビ
福島	福島	019	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
				NHK 教育	テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK 総合		福島テレビ	
	いわき	020	1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
				テレビユー福島		NHK 総合		福島中央テレビ		福島テレビ		NHK 教育		福島放送
	会津若松	021	1	2	3	4	5	6	7	47	9	37	11	41
			NHK 総合		NHK 教育			福島テレビ		テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送
茨城	水戸	022	44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	日立	023	52	2	50	54	5	56	7	58	9	60	11	62
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
栃木	矢板	100	40	2	30	36	33	42	7	45	9	59	11	61
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	とちぎテレビ	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	宇都宮	101	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
群馬	前橋	025	52	2	50	54	40	56	7	58	9	60	48	62
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
	桐生	102	51	2	57	53	40	55	7	35	9	59	41	61
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
埼玉	さいたま	027	1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
	熊谷	103	51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京

次のページにつづく

地域番号一覧表（つづき）

都道府県	都市名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			受信チャンネル / 放送局名											
千葉	千葉	029	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東京	23 区	030	1	2	3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	八王子	104	33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	105	49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBS テレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
神奈川	横浜	033	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	11	12
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ	放送大学	TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33	2	29	35	5	37	7	39	31	41	11	43
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	小田原	035	52	2	50	54	5	56	7	58	46	60	11	62
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	秦野	036	47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
			NHK 総合		NHK 教育	日本テレビ		TBS テレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
新潟	新潟	037	21	2	29	4	5	6	7	8	9	35	11	12
			新潟テレビ 21		テレビ新潟		新潟放送			NHK 総合		新潟総合テレビ		NHK 教育
	上越	038	1	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
			NHK 教育		NHK 総合			新潟テレビ 21		テレビ新潟		新潟放送		新潟総合テレビ
富山	富山	039	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	32	34
			北日本テレビ		NHK 総合							NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
	高岡	040	50	2	48	4	5	6	7	8	9	46	42	44
			北日本テレビ		NHK 総合							NHK 教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
						NHK 総合		MRO テレビ	北陸朝日放送	NHK 教育		テレビ金沢		石川テレビ
福井	福井	042	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			福井テレビ		NHK 教育			MRO テレビ			NHK 総合		FBC テレビ	
山梨	甲府	043	1	2	3	4	5	6	37	8	9	10	11	12
			NHK 総合		NHK 教育		山梨放送		テレビ山梨					
長野	長野	044	1	44	50	4	40	6	42	8	46	10	48	12
				NHK 総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK 教育		信越放送	
	飯田	045	44	2	3	4	5	6	7	42	9	40	11	12
			長野朝日放送		NHK 教育	NHK 総合		信越放送		テレビ信州		長野放送		
	松本	046	1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
				NHK 総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK 教育		信越放送	
岐阜	岐阜	047	1	2	39	4	5	6	35	8	9	10	11	37
			東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ～テレ	岐阜放送
	各務原	106	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
			東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ～テレ	岐阜放送
静岡	静岡	049	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
				NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	浜松	050	1	30	3	4	5	6	7	8	9	28	11	34
				静岡第一テレビ		NHK 総合		静岡放送		NHK 教育		静岡朝日テレビ		テレビ静岡
	富士	051	1	54	27	4	29	6	39	8	52	10	41	12
				NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	沼津	052	1	51	61	4	57	6	59	8	53	10	55	12
				NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
	藤枝	053	1	44	24	4	26	6	38	8	42	10	40	12
				NHK 教育	静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK 総合		静岡放送	
愛知	名古屋	054	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	25
			東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ～テレ	テレビ愛知
	豊橋	055	56	2	54	4	62	6	58	8	50	10	60	52
			東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ～テレ	テレビ愛知
	豊田	056	57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
			東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育		メ～テレ	テレビ愛知
三重	津	057	1	2	3	4	5	6	35	8	9	33	11	25
			東海テレビ		NHK 総合		CBC テレビ		中京テレビ		NHK 教育	三重テレビ	メ～テレ	テレビ愛知
滋賀	大津	058	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
				NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK 教育
	彦根	059	1	52	3	54	56	58	7	60	9	62	11	50
				NHK 総合		毎日テレビ	びわ湖放送	ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育

都道府県	都市名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			受信チャンネル / 放送局名											
京都	京都 1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
				NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK 教育
	京都 2	098	32	2	34	4	21	6	7	8	9	10	11	12
			NHK 京都	NHK 総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
大阪	大阪	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
				NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
兵庫	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
				NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
	姫路	062	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
				NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
	明石	063	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
				NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
	川西	064	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
				NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
奈良	奈良	065	51	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12
			(NHK 総合)	NHK 総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABC テレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK 教育
和歌山	和歌山 1	107	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
				NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
	和歌山 2	099	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
				NHK 総合		毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK 教育
鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
			日本海テレビ		NHK 総合	NHK 教育				山陰中央テレビ		BSS テレビ		
島根	松江	068	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			日本海テレビ		山陰中央テレビ			NHK 総合				BSS テレビ		NHK 教育
	浜田	069	1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
				NHK 総合	日本海テレビ		BSS テレビ			山陰中央テレビ	NHK 教育			
岡山	岡山	070	23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12
			テレビせとうち		NHK 教育		NHK 総合	瀬戸内海テレビ	OHK テレビ		西日本放送		山陽放送	
広島	広島	071	31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
			テレビ新広島		NHK 総合	RCC テレビ			NHK 教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
	福山	072	5	2	57	4	54	6	3	8	9	7	11	11
			NHK 総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK 教育			RCC テレビ		広島テレビ
	呉	073	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
			NHK 教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		RCC テレビ		NHK 総合	
山口	山口	074	1	2	3	4	28	6	38	8	9	10	11	12
			NHK 教育				山口朝日放送		テレビ山口		NHK 総合		山口放送	
	下関	075	41	2	23	4	21	6	33	8	39	10	35	12
			NHK 教育	九州朝日放送	TVQ 九州放送	山口放送	山口朝日放送	(NHK 総合)	テレビ山口	RKB 毎日放送	NHK 総合	テレビ西日本	福岡放送	(NHK 教育)
	宇部	076	55	2	3	4	24	6	44	8	58	10	61	12
			NHK 教育	九州朝日放送			山口朝日放送	(NHK 総合)	テレビ山口	RKB 毎日放送	NHK 総合	テレビ西日本	山口放送	
	岩国	077	1	2	3	4	62	6	28	8	9	10	11	12
			NHK 教育			RCC テレビ	テレビ山口		山口朝日放送		NHK 総合	南海テレビ	山口放送	広島テレビ
徳島	徳島	097	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	38
			四国テレビ		NHK 総合	毎日テレビ		ABC テレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK 教育
香川	高松	078	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
			瀬戸内海テレビ		NHK 教育		NHK 総合		OHK テレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち
愛媛	松山	079	1	2	3	29	25	6	7	37	9	10	11	35
				NHK 教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK 総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
	新居浜	080	1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
				NHK 総合		NHK 教育	愛媛朝日テレビ	南海テレビ		テレビ愛媛			あいテレビ	
	今治	081	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
				NHK 教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK 総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
高知	高知	082	1	2	3	4	5	6	7	8	9	38	11	40
						NHK 総合		NHK 教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ

次のページにつづく

地域番号一覧表（つづき）

都道府県	都市名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			受信チャンネル 放送局名											
福岡	福岡	083	1 九州朝日放送	2	3 NHK 総合	4 RKB 毎日放送	5	6 NHK 教育	7	8	9 テレビ西日本	10	19 TVQ 九州放送	37 福岡放送
福岡	北九州	084	1	2 九州朝日放送	23 TVQ 九州放送	35 福岡放送	5	6 NHK 総合	7	8 RKB 毎日放送	9	10 テレビ西日本	11	12 NHK 教育
福岡	久留米	085	57 九州朝日放送	2	46 NHK 総合	48 RKB 毎日放送	5	54 NHK 教育	7	8	60 テレビ西日本	10	14 TVQ 九州放送	52 福岡放送
福岡	大牟田	086	58 九州朝日放送	19 TVQ 九州放送	53 NHK 総合	61 RKB 毎日放送	5	50 NHK 教育	7	8	55 テレビ西日本	10	43 福岡放送	12
佐賀	佐賀	087	19 TVQ 九州放送	36 サガテレビ	40 NHK 教育	38 NHK 総合	48 RKB 毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 (NHK 総合)	10	11 熊本放送	12
長崎	長崎	088	1 NHK 教育	2	3 NHK 総合	4	5 長崎放送	6	37 テレビ長崎	8	27 長崎文化放送	10	25 長崎国際テレビ	12
長崎	佐世保	089	1	2 NHK 教育	3	17 長崎国際テレビ	5	31 長崎文化放送	7	8 NHK 総合	9	10 長崎放送	11	35 テレビ長崎
熊本	熊本	090	1	2 NHK 教育	16 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	34 テレビ熊本	8	9 NHK 総合	10	11 熊本放送	12
大分	大分	091	1 (NHK 教育)	2	3 NHK 総合	34 あいテレビ	5 大分テレビ	6 (NHK 総合)	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11	12 NHK 教育
宮崎	宮崎	092	1	2	3	4	5	35 テレビ宮崎	7	8 NHK 総合	9	10 宮崎放送	11	12 NHK 教育
宮崎	延岡	093	1	2 NHK 教育	3	4 NHK 総合	5	6 宮崎放送	7	39 テレビ宮崎	9	10	11	12
鹿児島	鹿児島	094	1 南日本放送	2	3 NHK 総合	4	5 NHK 教育	6	32 鹿児島放送	8	38 鹿児島テレビ	10	30 鹿児島読売テレビ	12
鹿児島	阿久根	095	1	17 鹿児島読売テレビ	3	23 鹿児島放送	5	35 鹿児島テレビ	7	8 NHK 総合	9	10 南日本放送	11	12 NHK 教育
沖縄	那覇	096	1	2 NHK 総合	3	4	5	6	7	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11	12 NHK 教育

★ おしらせ

- 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。（2007 年 2 月現在）

その他の地域番号 （＊印のチャンネルはスキップされません。）

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
地域番号	受信チャンネル											
024	＊29	2	＊27	＊25	5	＊23	7	＊21	＊31	＊19	11	＊17
026	＊43	2	＊45	＊39	＊40	＊37	7	＊35	9	＊33	＊41	＊31
028	＊33	2	＊35	＊25	5	＊23	＊16	＊21	＊28	＊19	11	＊17
031	＊51	2	＊49	＊53	＊47	＊55	7	＊57	9	＊59	11	＊61
032	＊30	2	＊32	＊26	＊28	＊24	7	＊22	9	＊20	11	＊18
048	＊1	2	＊3	4	＊5	6	＊35	8	＊9	10	＊11	＊28
066	1	＊32	3	＊42	5	＊44	7	＊46	9	＊48	＊30	＊26

地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

● 登録したチャンネルは、個別に以下の項目を変更できます。

項目	内容
受信チャンネル	リモコンのチャンネルボタンを押したときに選局するチャンネルを設定します。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。 新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。
チャンネル表示	画面に表示されるチャンネル番号を設定します。お住まいの地域で使い慣れたチャンネル表示に変更できます。
受信微調整	受信中の映像（設定画面の背景で表示されている映像）が最も鮮明に見えるように、受信状態を調整します。－64 ～ 0 ～ +63 の範囲で調整できます。
スキップ	選局(∧順／∨逆)ボタンで選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップの設定をし、「しない」で解除されます。

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10/0 11 12
放送切換
地上A 地上D BS CS
データ連動 音量 選局 テレビ/ラジオ/データ
消音 入力切換
番組情報 番組表 裏番組 メニュー
決定
終了 戻る

押すボタン

1 地上A　地上アナログ放送を選ぶ

2 メニュー　メニューを表示する

3 「本体設定」－「チャンネル設定」を選ぶ

決定　決定する

[本体設定 … チャンネル設定]
音声調整 省エネ設定 本体設定 機能切換
かんたん初期設定
地域設定
チャンネル設定
アンテナ設定

4 決定　「地上アナログ」で決定する

5 「地上アナログー個別」を選ぶ

決定　決定する

地上アナログー自動
ー追加
ー地域番号
ー個別
各チャンネルごとにアナログ局を設定します。
する しない

6 「する」を選ぶ

決定　決定する

準備する
受信設定をする（つづき）

次のページにつづく ▶

地上アナログ放送のチャンネルの個別設定（つづき）

7 1 ～ 12 変更したい放送チャンネルを選ぶ

8 変更したい項目を選ぶ

（例）受信チャンネルを変更する場合

■メニュー ［本体設定 … チャンネル設定 … 地上アナログ- 個別］
リモコン番号 5
受信チャンネル 5
チャンネル表示 5

9 画面の指示に従い、数値や項目を設定する

- 詳しくは、前のページの表を参照してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

選局ボタンで CATV チャンネルを選局したいときは

● CATV チャンネル（C13 ～ C63）は、工場出荷時にスキップ「する」の状態になっています。選局ボタンで選局したいときは、次の操作を行ってください。

押すボタン

1 前ページの手順 **1** ～ **6** を行う

2 「リモコン番号」を選ぶ

3 スキップを解除したい CATV チャンネルを選ぶ

4 「スキップ」を選ぶ

5 「しない」を選ぶ

■メニュー ［本体設定 … チャンネル設定 … 地上アナログ- 個別］
リモコン番号 C13
受信チャンネル C13
チャンネル表示 C13
受信微調整 0 −64 +63
スキップ ●する ●しない

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★おしらせ

CATV（ケーブルテレビ）放送について

- CATV のサービスが行われている地域のみ受信できます。
- CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル（アダプター）が必要になります。詳しくは CATV 会社にご相談ください。
- 本機の CATV チャンネルは、C13 ～ C63 チャンネルの範囲で選局できます。（選局のしかた ▶ **59** ページ）
- 「受信チャンネル」の設定で、CATV チャンネルを設定すると、リモコンのチャンネルボタンで CATV チャンネルを選局できます。
- 左上の手順 **8** で「受信チャンネル」を選び、手順 **9** で右カーソルボタンまたは左カーソルボタンを押し続けると、放送を探して受信します。

テレビを見る

番組を選ぶ

基本的な選びかた

● リモコンを使って番組を選んでみましょう。

電源を入れてください。

1. 放送の種類(ネットワーク)を選ぶ

①放送切換ボタンを押します。

地上アナログ放送(従来の放送)

地上A　地上D　BS　CS

地上デジタル放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送

- デジタル放送は B-CAS カード（▶ **36** ページ）を挿入しないと視聴できません。

②デジタル放送の場合はメディア(テレビ／ラジオ／データ)の選択ができます。

テレビ/ラジオ/データ を繰り返し押して選びます。

テレビ放送

ラジオ放送(BSデジタル放送のみ)

データ放送

2. チャンネルを選ぶ

チャンネルボタンを押します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12

登録されているチャンネルの一覧も確認できます。(▶**60**ページ)

- チャンネルボタンには、各放送局のチャンネルが登録(設定)されており、ワンタッチ選局できます。

選局ボタンを押します。

選局

現在視聴している放送のチャンネルが選局されます。

デジタル放送は、電子番組表(EPG)や裏番組表でも番組を選べます。(▶**62**·**63**ページ)

フタを開けたところ

おしらせ

放送の種類やチャンネルの確認のしかた

- 画面表示 を押すと、放送の種類やチャンネルをテレビ画面のチャンネルサインで確認できます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン

リモコンのチャンネルボタンの番号

テレビ／ラジオ／データの種類

視聴中の番組のチャンネル番号

映像の種類と画質について ▶**172**ページ

110度CSデジタル放送をはじめて選局するときは

- ▶**35**ページをご覧ください。

選局ボタンでの選局される順番について(地上デジタル放送のみ)

- 工場出荷時は、電子番組表（▶**62** ページ）に表示されている順番で選局されます。この順番を３桁チャンネル番号順に変更することもできます。
  ①地上Ｄボタンを押す
  ②メニューから「本体設定」－「チャンネル設定」を選び、決定する
  ③「地上デジタル」を選び、決定する
  ④「地上デジタル―選局順」を選び、決定する
  ⑤「モード１」または「モード２」を選び、決定する
- 「モード１」番組表に表示されている順番で選局できます。
- 「モード２」チャンネル番号（３桁）の順番で選局できます。

その他の選びかた

3 桁入力で選ぶ（デジタル放送のみ）

● 3 桁チャンネル番号（デジタルチャンネル一覧▶ **61** ページ）を入力しても選局できます。

押すボタン

1 地上D / BS / CS　放送の種類を選ぶ

2 3桁入力　3 桁入力欄を表示する

1 〜 10/0　3 桁チャンネル番号を入力する

（例）BSデジタル放送の161チャンネル（BS-i）を選んでいるとき

3桁入力欄

BS 161

・間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力しなおします。

★おしらせ

地上デジタル放送の場合は

・地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送局がある場合は、4 桁め（枝番）の選択画面が表示されます。数字ボタンで枝番を入力します。

地上D 011－　4桁めの入力欄

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CATV チャンネルを選ぶ

● CATV 放送を視聴するには、CATV 会社との契約が必要です。

● CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネルスキップ「する」に設定されています。（解除のしかた▶ **56** ページ）

● 本機の CATV チャンネルは、C13 ～ C63 チャンネルの範囲で選局できます。

押すボタン　（例）C23を選ぶとき

1 CATV　CATV を選ぶ

2 2 3　チャンネル番号を入力する

よく見るチャンネルの中から選ぶ（お好み選局）

● よく見るチャンネルを 12 局まで登録しておき、チャンネルボタンで選局できます。

● 地上デジタル、地上アナログ、BS デジタル、110 度 CS デジタルやテレビ、ラジオ、データを混在させた登録ができるので、放送の種類を切り換えずにチャンネルを換えられ、チャンネルが選びやすくなります。

押すボタン

1 お好み選局/登録　お好み選局／登録画面を表示する

■お好み選局／登録　11／ 3[火]午前11:00

視聴チャンネル: BS テレビ 103

選局する時は数字ボタンを押してください。
※登録する時は[決定]を押してください。

① BS 103	② CS 006	③ CS 220
④ 地上D 056 -3	⑤ 地上A 2	⑥ BS 101
⑦ 地上A 12	⑧ CS 501	⑨ BS 102
⑩ BS 200	⑪ 地上A 3	⑫ BS 181

決定で実行　お好み選局／登録で終了

2 1 〜 12　チャンネルを選ぶ

・視聴したいチャンネルを直接選局できます。

★おしらせ

お好み選局／登録画面にチャンネルを登録する

① 登録したいチャンネルを選局する
② お好み選局／登録ボタンを押す
③ 決定を押す
④ 登録したいチャンネルボタンを押す
（登録例）

■お好み選局／登録　11／ 3[火]午前11:00

視聴チャンネル: BS テレビ 103

お好みチャンネル[1]に
BS103chを登録しました。

① BS 103	② 地上A 2	③ 地上A 3
④ 地上A 4	⑤ 地上A 5	⑥ 地上A 6

⑤ 終了ボタンを押し、画面表示を消す

・登録したチャンネルを変更するには、上記①～⑤を行って、新たなチャンネルを登録しなおします。
・お好み選局／登録画面は、工場出荷時には地上アナログ放送のチャンネルに設定されています。
・お好み選局／登録ボタンを押して登録されたチャンネルの確認だけを行い、そのまま終了ボタンを押して終了することもできます。

デジタル放送の登録チャンネルについて

● チャンネルボタンの登録内容が確認できます。また、現在の登録を変更することもできます。

登録チャンネルを確認する

押すボタン

1 地上D / BS / CS / テレビ/ラジオ/データ　登録を確認したいデジタル放送を選局する

- 確認したいデジタル放送の種類（地上デジタル放送／BSデジタル放送／110度CSデジタル放送）やメディア（テレビ／ラジオ／データ）を選びます。

2 メニュー　メニューを表示する

3 「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ

決定　決定する

本体設定 … チャンネル設定]
音声調整　省エネ設定　本体設定　機能切換
かんたん初期設定
地域設定
チャンネル設定
アンテナ設定
スピーカー設定

4 「デジタル登録」を選ぶ

決定　決定する

5 「する」を選ぶ

決定　決定する

- チャンネルの一覧が表示されます。

(例)BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧

選ばれている放送の種類とテレビ／ラジオ／データの別
登録されているリモコンのチャンネルボタンの番号

■メニュー　[本体設定…チャンネル設定…デジタル登録]
[BSデジタル … テレビ]
172 BSジャパン2
視聴チャンネルを登録しますか?
または現在の設定を初期化しますか?
登録　初期化

① 101	② 102	③ 103
④ 141	⑤ 151	⑥ 161
⑦ 171	⑧ 181	⑨ 191
⑩ 200	⑪ 211	⑫ 222

登録されている放送チャンネルのロゴ
登録されている放送チャンネルの番号

- 終了する場合は、終了ボタンを押します。

チャンネルを登録する

押すボタン

1 地上D / BS / CS　登録したいチャンネルを選局する

2 メニュー　メニューを表示する

3 「本体設定」ー「チャンネル設定」を選ぶ

決定　決定する

4 「デジタル登録」を選ぶ

決定　決定する

5 「する」を選ぶ

決定　決定する

6 「登録」を選ぶ

決定　決定する

7 1〜12　登録したいチャンネルボタンを押す

- ⑩に登録したい場合は、10/0を押します。

■メニュー　[本体設定…チャンネル設定…デジタル登録]
[BSデジタル … テレビ]
192 WOWOW2
登録先の数字ボタンを押してください。

① 101	② 102	③ 103
④ 141	⑤ 151	⑥ 161
⑦ 171	⑧ 181	⑨ 191
⑩ 200	⑪ 211	⑫ 222

- 登録確認画面が表示されます。
- 終了する場合は、終了ボタンを押します。（押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。）

おしらせ

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワーク（地上、BS、CS）の各メディア（テレビ／ラジオ／データ）につき12局までです。
- 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、手順**6**で「初期化」を選び、決定ボタンを押します。

工場出荷時のデジタルチャンネル一覧

BS デジタル放送のチャンネル

チャンネルボタン	テレビ		ラジオ		データ	
	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101	—	—	—	—
2	NHK BS2	102	—	—	ウェザーニュース	910
3	NHKハイビジョン	103	—	—	—	—
4	BS 日テレ	141	WINJ	333	—	—
5	BS 朝日1	151	—	—	—	—
6	BS-i テレビ⑥	161	—	—	—	—
7	BS ジャパン	171	—	—	知求チャンネル	999
8	BS フジ·181	181	—	—	—	—
9	WOWOW	191	—	—	—	—
10/0	スターチャンネル	200	—	—	—	—
11※	—	211	—	—	—	—
12※	—	222	—	—	—	—

※ BSデジタル放送のチャンネルボタン11、12には将来放送が予定されているBSチャンネルが設定されます。
放送開始前にチャンネルボタン11、12に他のチャンネルを登録した後、もとの状態に戻す場合は、左記「チャンネルを登録する」の手順**6**で「初期化」を選び、決定ボタンを押してください。1～12のすべてのボタンが初期状態に戻されます。

110度CSデジタル放送のチャンネル

チャンネルボタン	テレビ
	チャンネル番号
1	100
2	001
3	—
4	—
5	—
6	—
7	—
8	—
9	—
10/0	—
11	—
12	—

地上デジタル放送のチャンネル

チャンネルボタン	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK総合·東京	011
2	NHK教育·東京	021
3	—	—
4	日本テレビ	041
5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	—	—
11	—	—
12	放送大学	121

工場出荷時は東京で受信できるチャンネルが登録されています。

★ おしらせ

- 左のチャンネル一覧は 2007 年 8 月現在のもので、変更されることがあります。
- 地上デジタル放送と 110 度 CS デジタル放送には、ラジオ放送がありません。
- デジタル登録画面を表示中に、各放送切換ボタンまたはテレビ／ラジオ／データボタンを押すと、放送の種類とテレビ／ラジオ／データが切り換わり、その放送のデジタル登録画面が表示されます。

電子番組表(EPG)を使う

電子番組表とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
- 地上デジタル放送やBS･110度CSデジタル放送では電子番組表(EPG)が送信されています。
  デジタル放送の受信中に（番組表）を押すと、電子番組表(EPG)が表示できます。
- 電子番組表(EPG)を使って番組を探したり、予約したり、番組情報を見たりできます。

こんなことができます

基本の使いかた

- 電子番組表（EPG）で番組を選ぶ（▶ **64** ～ **65** ページ）
- 番組情報を見る（▶ **64** ページ）
- 放送中の他の番組（裏番組）を調べる（▶ **63** ページ）

番組の便利な探しかた

- 分類（ジャンル）で番組を探す（▶ **65** ページ）
- 日時を指定して番組を探す（▶ **65** ページ）

電子番組表（EPG）を活用するための設定のしかた

- 地上デジタル放送の電子番組表（EPG）を速く表示させる（▶ **66** ページ）
- 表示のしかたを変える（▶ **66** ページ）
- 電子番組表（EPG）のジャンルアイコンを目立たせる（▶ **67** ページ）

映画や音楽などジャンルごとの番組一覧を表示したり、一週間先までに放送される番組を確認できます。

電子番組表（EPG）の見かた

時間帯を縦に表示した場合

（モード３（工場出荷時の設定）の例）

選択中の放送の種類とテレビ／ラジオ／データの種別

選択している日にち

放送局名

チャンネル番号

午前

番組名

午後

時間帯

カラーボタンに対応

時間帯を横に表示した場合

（モード１の例）

選択中の放送の種類とテレビ／ラジオ／データの種別

選択している日にち

選んでいる番組の情報

選択されているチャンネル

登録されているチャンネルボタンの番号

チャンネルロゴ

放送局名

チャンネル番号

番組名

★おしらせ

- 本機で電子番組表（EPG）を表示できるのは、デジタル放送のみです。
- 本書ではおもに BS デジタル放送の電子番組表の画面を表示例にしています。
- 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)は、送信している各チャンネルから取得する必要があります。(▶ **66** ページ)

電子番組表（EPG）の表示内容について

表示される情報の期間

- テレビ放送……8 日分
- ラジオ放送……3 日分（BS のみ）
- データ放送……最低 1 日分
- 表示時間………3 時間または 6 時間（表示のしかたによって変わります。(▶**66**ページ)）

番組情報を示すアイコン

アイコン	項目
	視聴予約している番組
	録画予約(VHSテープ予約)している番組
	録画予約(ファミリンク[1](標準)予約)している番組
	録画予約(ファミリンク[2](i.LINK)予約)している番組
	有料番組、またはPPV(ペイパービュー)番組
	i.LINKによるデジタルコピーが禁止されている番組
	i.LINKによるデジタルコピーが1回のみ可能な番組

★おしらせ

- 電源を入れてからすぐに番組表ボタンを押すと、番組の内容が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

ジャンルを示すアイコン

アイコン	ジャンル	アイコン	ジャンル
	ニュース／報道		映画
	スポーツ		アニメ／特撮
	情報／ワイドショー		ドキュメンタリー／教養
	ドラマ		劇場／公演
	音楽		趣味／教育
	バラエティ		福祉

放送中の他の番組（裏番組）を調べる

● 視聴中に裏番組を押すと、裏番組を一覧で確認できます。

押すボタン

裏番組　**裏番組表を表示する**

■裏番組表[BSデジタル … テレビ]　11/ 3 [火] 午前11:00
101 NHK BS1　午前11:25～午前11:55
街角ステーション

101 NHK BS1	街角ステーション
102 NHK BS2	純愛ドラマ総集編
103 NHK h	ニッポン温泉巡り
141 BS 日テレ	テレビでお買い物
151 BS 朝日1	勇者の食卓
161 BS - i テレビ⑥	コレクション F
171 BS ジャパン	J-ショップ
181 BS フジ･181	らくらくショッピング
191 WOWOW	シネマアイ
200 スター･チャンネル	ラスト･サプライズ

- 上下カーソルボタンで裏番組を選び、決定ボタンで決定すると選んだ番組に切り換わります。

★おしらせ

- 地上 D・BS・CS のいずれのネットワークについても、また、テレビ・ラジオ・データのいずれのメディアについても、同じように裏番組表を表示できます。
- 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン（地上 D・BS・CS)、テレビ／ラジオ／データボタンを押すと、他のネットワークやメディアの裏番組表に切り換えることができます。

電子番組表(EPG)で番組を選ぶ

押すボタン 番組表

1 電子番組表(EPG)を表示する

- 放送切換ボタンやテレビ／ラジオ／データボタンで放送の種類（番組表の表示内容）を変更できます。

※放送局名の表示は変更になることがあります。

電子番組表（EPG）を閉じる

押すボタン 番組表

電子番組表(EPG)を閉じる

- 通常の画面に戻ります。

電子番組表は、視聴予約や録画予約するときにも使います。（▶**95** ページをご覧ください。）

番組情報を見る

押すボタン

1 内容を確認したい番組を選ぶ

2 青ボタン（番組情報を見る）を押す

- 番組情報が表示されます。

- 番組情報案内にしたがって、カラーボタン、テレビ／ラジオ／データボタン、カーソルボタンを使い、希望する情報を選択します。

視聴中の番組の情報を見るには

- 視聴中に番組情報を押してください。（▶ **72** ページ）（電子番組表を表示する必要はありません。）

2 見たい番組を選ぶ

（時間帯を縦に表示した場合）

でチャンネルを選びます。

で時間帯を選びます。

を押していくと、他の放送局の番組が表示されます。

を押していくと、先の日時の番組が表示されます。

3 決定する

- 放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が表示されます。
- 放送予定の番組を選んだときは、予約選択画面になります。（予約については▶ **95** ページをご覧ください。）

おしらせ

- 現在の時間帯より前の番組表は表示できません。
- 電子番組表（EPG）の表示を変えることができます。（▶ **66** ページ）

分類（ジャンル）で番組を探す

押すボタン

1 赤ボタン（ジャンル検索）を押す

2 ジャンルを選ぶ

時間帯を選ぶ

決定する

3 見たい番組を選ぶ

決定する

- 黄ボタンを押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。

日時を指定して番組を探す

押すボタン

1 緑ボタン（日時検索）を押す

2 時間帯を選ぶ

決定する

- 緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更できます。

3 見たい番組を選ぶ

決定する

電子番組表を活用するための設定

● 電子番組表（EPG）をもっと便利に利用するため、電子番組表の表示内容の設定を変更できます。

地上デジタル放送の電子番組表を速く表示させる

● 番組表取得設定（地上デジタル放送の番組表取得設定）を「する」に設定すると、地上デジタル放送の電子番組表が電源待機中に自動取得されます。自動取得しておくと、電子番組表（EPG）の表示が速くなります。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「番組表設定」を選ぶ

決定　決定する

定　本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ
録画画面サイズ設定 ［レターボックス］
デジタル音声設定 ［PCM］
ダウンロード設定 ［する］
番組表設定

3 「番組表取得設定」を選ぶ

決定　決定する

番組表取得設定
表示方式設定
ジャンルアイコン設定
地上デジタル放送の番組表を自動で取得しますか?
する　しない

4 「する」を選ぶ

決定　決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

・番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。（本機が放送局の番組情報を取得しているためです。）また、本体の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取得できません。

電子番組表の表示のしかたを変える

● 電子番組表には４種類の表示方法があります。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「番組表設定」を選ぶ

決定　決定する

定　本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ
録画画面サイズ設定 ［レターボックス］
デジタル音声設定 ［PCM］
ダウンロード設定 ［する］
番組表設定
通信設定
i.LINK設定

3 「表示方式設定」を選ぶ

決定　決定する

■メニュー ［デジタル設定 … 番組表設定 … 番組表取得設定］
番組表取得設定
表示方式設定
ジャンルアイコン設定
番組表に一度に表示できる範囲を選択できます。

モード1	縦にチャンネルを並べ横に6時間分を表示。
モード2	縦にチャンネルを並べ横に3時間分を表示。
モード3	新聞のテレビ欄のように横に9チャンネル分を同時表示。
モード4	新聞のテレビ欄のように横にチャンネルを並べ表示。

4 「モード１」「モード2」「モード３」「モード４」のいずれかを選ぶ

・各モードの表示については右記をご覧ください。

決定　決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

モード 1 の電子番組表の例

モード 2 の電子番組表の例

モード３の電子番組表の例（工場出荷時の設定です。）

モード４の電子番組表の例

おしらせ

- モード 1 やモード 2 にしたときも、番組表の操作のしかたはモード 3･4 の場合と同様です。ただしチャンネルを選ぶのは上下カーソルボタン、時間帯を選ぶのは左右カーソルボタンになります。

電子番組表のジャンルアイコンを目立たせる

● ジャンルアイコン設定で電子番組表のジャンルアイコン（▶ **63** ページ）に濃淡を付けて、識別しやすくできます。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「番組表設定」を選ぶ

決定　決定する

定　本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ

録画画面サイズ設定　［レターボックス］
デジタル音声設定　［PCM］
ダウンロード設定　［する］
番組表設定
通信設定
i.LINK設定

3 「ジャンルアイコン設定」を選ぶ

決定　決定する

番組表取得設定
表示方式設定
ジャンルアイコン設定

ジャンルアイコンの設定です。

4 ジャンル名を選ぶ

決定　決定する

ニュース／報道
スポーツ
情報／ワイドショー
ドラマ
音楽
バラエティ
映画
アニメ／特撮
ドキュメンタリー／教養
劇場／公演
趣味／教育
福祉

ジャンルのアイコンをお好みにより選択できます。
ここで変更したアイコンは番組表に反映されます。

標準
薄く
注目

5 「標準」「薄く」「注目」のいずれかを選ぶ

決定　決定する

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

地上アナログ放送の音声を切り換える

● 二重音声放送やステレオ放送の番組をご覧のとき、音声モードを切り換えて楽しめます。

★ おしらせ

音声の見分けかた

- 二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン

二重音声放送のとき　赤色

ステレオ放送のとき　黄色

モノラル放送のとき　緑色

フタを開けたところ

二重音声放送の音声切換

● ニュースや洋画などの二ヵ国語放送で、吹き替えの日本語（主音声）と英語などの外国語（副音声）の２種類の音声が楽しめます。

押すボタン　音声切換

お好みの音声を選ぶ

- ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。

▼画面表示

主音声 → 副音声 → 主／副（主音声＋副音声）

ステレオ放送の音声切換

● ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。

● 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ放送を受信してもモノラル音声になります。
テレビ画面右上のチャンネルサインに「モノラル」と表示されます。
ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。

★ おしらせ

- 雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノラル」にすると雑音が減って聞きやすくなることがあります。

デジタル放送の映像・音声・字幕を切り換える

- 複数の映像（最大４つ）または音声（最大８つ）がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換えて楽しめます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り換えて楽しめます。

フタを開けたところ

青 赤 緑 黄
画面サイズ 映像切換 字幕 音声切換
AVポジション 静止 2画面 操作切換
i.LINK レコーダー電源 早戻し 早送り
お好み選局 機能選択 録画停止 停止
登録 ファミリンク

▼テレビ画面のチャンネルサイン

3 BS テレビ
103
音声 ステレオ
映像 1125i
字幕 入日本語

音声表示
映像表示

複数の映像を楽しむ

押すボタン
映像切換

映像を切り換える

- ボタンを押すたびに映像が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ます。
  ※番組によって映像の数は異なります。

複数の音声を楽しむ

押すボタン
音声切換

音声を切り換える

- ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ます。

マルチ音声番組のとき　→音声1 → 音声2～8※ →

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき　→主 → 副 → 主/副 →

字幕を表示する／複数の字幕を楽しむ

押すボタン
字幕

字幕を表示する（切り換える）

- ボタンを押すたびに字幕を表示／非表示にします。（メニューの「機能切換」－「字幕表示設定」を「しない」に設定しているとき）
- 複数の字幕がある番組の場合は、メニューの「機能切換」－「字幕表示設定」を「する」に設定しておくと、ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。

★おしらせ

音声の選択について

- マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、「音声 1」が選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択されます。
- 録画予約時は、「詳細を設定する」を選んで録画する音声を選択することができます。
  「詳細を設定する」を選ばなかったときは、つぎの音声で録画されます。
  二重音声の場合：直前に視聴していた音声
  二重音声以外の場合：「音声 1」
- デジタル放送は「モノラル」への切り換えができません。

字幕表示設定について

- メニューの「機能切換」－「字幕表示設定」で設定します。

項目	内容
する	・字幕のあるデジタル放送の番組で、字幕をつねに表示させます。 ・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、複数の字幕の切り換えができます。字幕表示は消えません。
しない	・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、字幕表示の入／切と複数の字幕の切り換えができます。（工場出荷時の設定）

2 画面で見る

2 画面で見るには

- 本機は 2 つの異なる映像を同時に表示できます。
- 2 画面のとき、「♪」マークのある操作画面は、チャンネルや入力の切り換えと音量調整ができます。

押すボタン

1 2画面

2 画面を表示する

（2画面の表示例）

2 操作切換

操作画面を切り換える

- 操作画面に「♪」が移動します。

地上D　BS　CS　選局　入力切換

選局する

- 放送切換ボタンを押して放送を選びます。
- 選局（∧順／∨逆）ボタンを押すたびに、操作画面のチャンネルが選局されます。
- 入力切換ボタンを押すたびに、操作画面の入力が切り換わります。

音量

「♪」マークのある操作画面の音の大きさを調整する

- ヘッドホンで非操作画面の音声を聞いているときの音の大きさは、本体の音量ボタンで調節できます。

3 2画面　終了

1 画面に戻す

★ おしらせ

- 2 画面機能を入／切すると、まれに画面や録画出力の映像が一瞬途切れた状態になることがあります。
- ハイビジョンの映像（1125i、750p、1125p）を 2 画面にしたときは 16：9 表示になります。
- 2 画面表示中は、画面サイズボタンで画面サイズの切り換えができません。
- 2 画面表示中はメニュー操作ができません。
- 2 画面表示中は電子番組表や i.LINK 操作パネルは表示できません。

2 画面の組合せ

- 2 画面機能で表示できる画面は、画面の左右、放送や入力によって異なります。
- 地上アナログ放送および入力 7 の画面は 2 画面表示できません。

		右画面					
		デジタル放送※1	入力1～3※2	入力4～6(HDMI)	i.LINK	入力7(PC入力)	地上アナログ放送
左画面	デジタル放送※1	×	○	×	×	×	×
	入力1～3	○	×	×	○	×	×
	入力4～6(HDMI)※3	○	○	×	○	×	×
	i.LINK	×	○	×	×	×	×
	入力7(PC入力)	×	×	×	×	×	×
	地上アナログ放送	×	×	×	×	×	×

※ 1 デジタル放送とは、地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送です。
※ 2 右画面には、525i 信号（地上アナログ放送と同じ画質）のみ表示できます。高解像度信号（525p ／ 1125i ／ 750p ／ 1125p）が入力されている場合は、表示できません。
※ 3 PC 信号の種類によっては、表示できないことがあります。

2 画面表示中の便利な機能

2 画面表示中に裏番組表を表示する

- 2 画面表示中も、裏番組表（▶ **63** ページ）を表示できます。

押すボタン

裏番組 **裏番組表を表示する**

操作画面　　操作画面の裏番組表

・裏番組表で見たい番組を選んで決定ボタンを押すと、操作画面が選んだ番組になります。

視聴中の画面を静止させる

● いま見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりするときに便利です。

フタを開けたところ

押すボタン　静止

視聴中に映像を静止させる

- 動画と静止画の 2 画面になります。

動画（左画面）　静止画（右画面）

- 静止画表示中に決定ボタンを押すと、そのときに表示されていた動画が新しい静止画として表示されます。
- 1 画面に戻すには戻るボタン、終了ボタンまたは静止ボタンを押します。

★おしらせ

- 静止画表示中に選局や入力切換をしたりメニューボタンを押すと、1 画面に戻ります。
- 静止画表示中の画面サイズ切換はできません。
- i.LINK ボタンを押すと、1 画面に戻ります。
- 静止画表示後、30 分経過すると自動的に 1 画面に戻ります。

デジタル放送視聴中の番組情報の表示

● デジタル放送の番組視聴中に番組情報が表示できます。

押すボタン　番組情報

デジタル番組の視聴中に番組情報を表示する

（番組情報の画面例）

NHK h
名曲リクエスト20
午後 2:00～午後 3:30
■番組情報
▽視聴者によるリクエストの中から特に人気のある20曲の名曲を厳選！

他にも情報がある場合に表示されます。

- 番組情報の右側に▲▼マークがある場合は、上下カーソルボタンで表示の送り・戻しができます。
- 番組情報を消すときは、もう一度番組情報ボタンまたは終了ボタンを押します。

★おしらせ

番組名表示設定

- 選局したときに番組名を表示するようにも設定できます。
- メニューの「機能切換」－「番組名表示設定」で設定します。

項目	内容
する	番組を選局したときに番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。
しない	何も表示しません。

デジタル放送のテレビ連動データ放送の視聴

● テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、連動データ放送が視聴できます。

データ連動 音量 選局 テレビ/ラジオ/データ 消音 入力切換 番組情報 番組表 裏番組 メニュー 決定 終了 戻る 青 赤 緑 黄

カラーボタン

★おしらせ

- 電源を入れた直後やチャンネルを切り換えた直後は、データ連動ボタンを押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、約20 秒待ってからもう一度データ連動ボタンを押してください。（表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。）

データ放送画面を表示する

押すボタン

データ連動

連動データ放送を含む番組の視聴中に、連動データ放送の画面を表示する

BS データ放送 目次

おすすめ情報

全国の天気 警報･注意報 ニュース Jリーグ プロ野球 番組連動

運勢 クイズ 懸賞 俳句

- テレビ放送に戻すときは、もう一度データ連動ボタンを押します。

データ放送画面の基本操作

● データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により操作が異なりますので、画面の表示に従って操作してください。

● たとえば、カーソルボタン（上・下・左・右）で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン（青･赤･緑･黄）で対応する項目を選んだりして操作します。

16：9 映像を録画するときの画面サイズを設定する（録画画面サイズ設定）

● 本機で受信したデジタル放送の 16：9 映像を録画機器に録画するときの画面サイズを設定できます。

● メニューの「デジタル設定」－「録画画面サイズ設定」で設定します。

番組情報 番組表 裏番組 メニュー 決定 終了 戻る

★おしらせ

- 録画した映像を４：３のテレビで見る場合に必要な設定です。本機で見る場合は 16：9 映像のまま見ることができますので、設定を変える必要はありません。
- テレビ視聴時に設定できます。
- 録画予約実行中、デジタル固定中は設定できません。

項目	内容
レターボックス	４：３のテレビで見たとき、画面の上下に黒い幕が入った元の映像と同じ 16：9 映像を表示します。
スクイーズ	４：３のテレビで見たとき、横方向に圧縮された映像になります。

ゲームの経過時間をお知らせする（ゲーム時間表示設定）

● ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことのないように、経過時間を知らせてくれる機能です。
● メニューの「機能切換」－「ゲーム時間表示設定」で設定します。

★★ 重 要
・ 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポジション（▶ **80** ページ）を「ゲーム」にしてください。
・ 外部入力視聴時のみ有効です。

項目	内容
する	外部入力でゲームモードに設定されているときに、ゲームを始めてから 30 分経過するたびにメッセージが表示されます。
しない	何も表示しません。

起動時間を短くする（クイック起動設定）

● リモコンで電源を「入」にしてからの本機の起動時間を短くします。
● メニューの「本体設定」－「クイック起動設定」で設定します。

項目	内容
しない	クイック起動しません。
する（常に有効）	電源切時に常に有効にします。「しない」のときより待機時の消費電力が増えます。
する（2 時間のみ有効）	電源切後 2 時間のみ有効にします。「する（常に有効）」のときより、待機時の消費電力が抑えられます。

画面に時刻を表示する（時計設定）

★★ 重要

- デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、メニューの「本体設定」－「時計設定」－「時刻設定」で時刻を合わせておいてください。（▶下記）

時刻表示のしかたを選ぶ

● メニューの「本体設定」－「時計設定」－「時刻表示」で設定します。

項目	内容
する	画面表示ボタンを押すたびに、現在時刻を表示／非表示にします。
する（30 分ごと）	毎時 00 分と 30 分に現在時刻を表示します。
しない	表示しません。

● 「する」に設定したときは、画面表示ボタンを押すごとに、以下のように表示が変わります。

地上D テレビ
011
音声 モノラル
午後 3時30分

5 モノラル
午後 3時30分

午後 3時30分

時刻を合わせる（時刻設定）

● メニュー画面に現在時刻を表示したり、指定した時刻に電源を自動的に入れるオンタイマー機能を使うには、本機の内蔵時計を正しい時刻に合わせる必要があります。

自動時刻設定機能について

● デジタル放送を受信している場合は、自動的に時刻が設定されます。
デジタル放送が受信できないなど、自動設定されないときは、右記の手動設定を行ってください。

★ おしらせ

- 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」は選べません。
- 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- 設定後、現在時刻を確認したいときは、上記の時刻表示を「する」に設定したあと、画面表示ボタンを押してください。

手動で時刻を設定する

● メニューの「本体設定」－「時計設定」－「時刻設定」で設定します。

（例）午前 10 時 30 分に合わせる

①上下カーソルボタンで「午前 10 時」に合わせる

時刻設定
時刻表示
時間を手動で合わせます。
時刻 午前 10 時 30 分

②右カーソルボタンを押す

③上下カーソルボタンで「30 分」に合わせ、決定ボタンを押す

タイマーで電源を入れる（オンタイマー設定）

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るように設定できます。設定すると、本体のオンタイマー／予約ランプが赤色に点灯します。
- メニューの「機能切換」－「オンタイマー設定」で設定します。設定する場合は､「入」を選び、以下の各項目を設定します。
- オンタイマー機能を使うには、本機の内蔵時計が正しく合っていることが必要です。デジタル放送が受信できないなど、内蔵時計の時刻が自動設定されない場合には、前のページの「時刻設定」で合わせてください。

項目	内容
オン時刻（時）	タイマーで電源を入れたい時刻（時）を設定します。
オン時刻（分）	タイマーで電源を入れたい時刻（分）を設定します。
オン入力	タイマーで電源が入ったとき、画面に表示される入力（テレビ（地上A、地上D、BS、CS）、入力1～7）を選びます。入力2は､「入力2端子設定」（▶ **103** ページ）が「モニター出力」に設定されているときは選べません。
オン CH	タイマーで電源が入ったとき、画面に表示されるチャンネルを選びます。
音量	タイマーで電源が入ったときの音量を選びます。0～60の範囲で選べます。

おしらせ

- オンタイマーで外部入力を使用する場合には、あらかじめ外部入力機器の電源を入れ、再生状態にしておいてください。外部入力機器が再生状態になっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意ください。
- お出かけになるときなどオンタイマーで自動的に電源を入れたくない場合には、本体の電源スイッチで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマー／予約ランプの色を確認してください。
- 一度オンタイマーを「入」にすると「切」にするまで毎日繰り返しオンタイマーが働きます。
- オンタイマーで電源が入ってから2時間操作をしない場合は、電源が切れます。（電源が切れる5分前になると画面左下にメッセージが表示されます。）

ヘッドホンの音声や音量を設定する

● ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッドホン端子から出る音声を切り換えます。
● メニューの「機能切換」－「ヘッドホン設定」で設定します。

ヘッドホン使用時の音声出力を切り換えます。

モード1	ヘッドホンからのみ音声が出力されます。（スピーカーからは音が出ません）
モード2	ヘッドホンとスピーカーの両方から同じ音声が出力されます。
モード3	1画面時はヘッドホンからのみ出力され、2画面時は操作側音声がスピーカーから出力され、非操作側音声がヘッドホンから出力されます。

1 画面のとき

項目	スピーカー	ヘッドホン
モード 1	×（出力されません）	見ている画面の音声
モード 2	見ている画面の音声	見ている画面の音声
モード 3	×（出力されません）	見ている画面の音声

2 画面のとき

項目	スピーカー	ヘッドホン
モード 1	×（出力されません）	操作画面（「♪」マークのある側）の音声
モード 2	操作画面（「♪」マークのある側）の音声	操作画面（「♪」マークのある側）の音声
モード 3	操作画面（「♪」マークのある側）の音声	非操作画面の音声

スピーカーとヘッドホンの両方から音声が聞こえるときの音量調整について

● 「ヘッドホン設定」を「モード 2」にしているとき、または「ヘッドホン設定」を「モード 3」にして 2 画面表示しているときの音量は、次の方法で調整してください。

スピーカーの音量：リモコンの音量ボタンで調整します。

音量

ヘッドホンの音量：本体の音量ボタンで調整します。

▼本体天面

※このときリモコンの消音ボタンを押すと、スピーカーの音声は停止しますが、ヘッドホンの音声は停止できません。

★ おしらせ

- スピーカーから音を出さない場合は「モード 1」を選びます。
- スピーカーだけでは聞きづらい方と、スピーカー音量を大きくし過ぎたくない方とが一緒に楽しむには、「モード 2」を選びます。
- 2 画面にして、映像・音声ともに 2 人で別々に楽しむには、「モード 3」を選びます。

画面サイズの設定

画面サイズを切り換える

● 映像の種類（▶ **93** ページ）によって、選べる画面サイズは異なります。

ノーマル	スマートズーム	ワイド
通常のテレビ(4:3サイズ)の映像をそのまま映します。	通常の4:3映像をより自然に拡大して映します。	通常の4:3映像を画面いっぱいに映します。
Dot by Dot/アンダースキャン	**フル**	**シネマ**
入力信号どおりの映像で映します。 16:9 16:9	16:9から4:3に圧縮された映像をもとの16:9に戻して画面いっぱいに映します。	シネスコまたは16:9サイズの映画ソフトを画面いっぱいに映します。

押すボタン

1 画面サイズ **画面サイズ切換メニューを表示する**

・表示中につぎの操作を行います。

2 画面サイズ **お好みの画面サイズを選ぶ**

・上下カーソルボタンでも選べます。

画面サイズ切換
ノーマル
スマートズーム
ワイド
シネマ
フル

映像の種類	選択できる画面サイズ
525i 地上アナログ放送 ビデオ映像など 525p	→ノーマル →スマートズーム フル ← シネマ ← ワイド ←
1125i ハイビジョン	→フル1 →フル2 → Dot by Dot (1080i)※ (1035i)※ シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←
1125p ハイビジョン	→ フル → Dot by Dot シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←
750p ハイビジョン	→ フル → アンダースキャン シネマ ← ワイド ← スマートズーム ←

※1080i と 1035i は、本機の画面表示（チャンネルサイン）ではどちらも「1125i」と表示されます。

放送切換 地上A 地上D BS CS データ連動 音量 選局 テレビ/ラジオ/データ 消音 入力切換 番組情報 番組表 裏番組 メニュー 決定 終了 戻る 青 赤 緑 黄 画面サイズ 映像切換 字幕 音声切換 AVポジション 静止 2画面 操作切換 i.LINK レコーダー電源 早戻し 早送り お好み選局 機能選択 録画停止 停止 登録 ファミリンク

フタを開けたところ

★★ 重要

・本機の画面サイズ切換機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
・ワイド映像でない通常（4：3）の映像を、画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
・画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
・市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、位置調整（▶ **86** ページ）で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
・テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能（オートワイド機能を含む）を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

画面サイズの自動切換（オートワイド機能）

●オートワイド機能とは、映像を自動的に最適な画面サイズで表示する機能です。
●オートワイド機能は、地上アナログ放送、入力 1 ～ 6 に対して働きます。
●オートワイド機能の設定項目は、選んでいる入力や放送によって変わります。

項目	内容	設定可能な入力や放送
映像判別	「する」に設定すると映像の上下に黒い幕があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」（▶ **78** ページ）にします。 ※ D端子から入力された映像が525p、1125i、750p、1125pの場合は働きません。また、HDMI端子から入力された映像が、1125i、750p、1125pの場合も働きません。	入力 1 ～ 6 地上アナログ放送
S2 対応 （入力選択が「ビデオ映像」以外のとき）	「する」に設定すると S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。	入力 2
D 端子識別 （入力選択が「ビデオ映像」以外のとき）	D 映像端子と外部機器との接続に使うケーブルの種類により、画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」に、D- コンポーネント変換ケーブルのときは「しない」に設定します。	入力 1・3
HDMI 識別	「する」に設定すると HDMI 端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。	入力 4 ～ 6

オートワイド機能を働かせたときの画面表示例

上下に黒い帯の入った映像の場合

横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合
(映像判別を除く)

オートワイド機能が働いているときは画面が大きくなったり小さくなったりすることがあります

・これは最適な画面サイズを探すために起こる現象で、故障ではありません。
気になる場合は、手順 **5** ですべての項目の設定を「しない」にしてください。

おしらせ

・ビデオ機器やゲーム機などを S2 映像端子や D 映像端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによってはオートワイド機能が働かない場合があります。
・S2 対応を設定しても、入力された映像によっては最適な画面サイズにならない場合があります。

押すボタン

1 地上A 入力切換 設定したい放送や入力に切り換える

2 メニュー メニューを表示する

3 「本体設定」－「オートワイド」を選ぶ

決定 決定する

体設定 … オートワイド]
音声調整 省エネ設定 本体設定 機能切換
かんたん初期設定
スピーカー設定
入力スキップ設定
入力表示選択 ［入力1］
位置調整
オートワイド
映像反転 ［しない］

4 設定したい項目を選ぶ

決定 決定する

5 「する」を選ぶ

決定 決定する

(例)映像判別の場合

映像判別
D端子識別
映像の上下に黒帯がある時、
画面サイズを最適化する設定です。
する しない

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

映像と音声の設定・調整

AV ポジション（記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ）

項目	内容
ダイナミック （工場出荷時の設定）	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。
標準	映像や音声の設定がすべて標準値になります。
映画	コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすくします。
ゲーム	テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。
PC	PC 用の画面モードです。
xvYCC※	広い色空間を持つ規格の xvYCC に対応します。
AV メモリー	入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。
ダイナミック（固定）	くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。 この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。

※ xvYCC 信号とは、従来テレビで使われている色信号では再現できなかった色を表現するための信号です。

押すボタン

1 AVポジション

AV ポジションを表示する

- 画面左下に現在の AV ポジションが表示されます。

2 AVポジション

表示が出ている間に再び AV ポジションボタンを押し、お好みの設定を選ぶ

- ボタンを押すたびに、AV ポジションがつぎのように切り換わります。

→ ダイナミック → 標準 → 映画 → ゲーム → PC → xvYCC → AVメモリー → ダイナミック(固定) →（ダイナミックに戻る）

おしらせ

- AV ポジションの「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「xvYCC」は、映像調整（▶ **81** ページ）を行うと、行った調整が反映されたまま記憶されます。
  入力切換を行っても、「標準」「映画」「ゲーム」「PC」「xvYCC」は、それぞれ記憶された設定で調整されます。
- 入力ごとに個別の調整を用意したいときは、「AV メモリー」で設定してください。
- AV ポジションは入力ごとに別のものを選べます。（例えば、テレビは「標準」、入力 1 は「ダイナミック」など）ただし、i.LINK 入力のときはテレビのときと同じ AV ポジションになります。
- 「PC」は入力４～７選択時に表示されます。
- 「xvYCC」は、入力４～６選択時で xvYCC 信号が入力されている時のみ選択できます。
- xvYCC 信号が入力されると AV ポジションが自動で切り換わります。

映像調整

● 選択している AV ポジションの映像を調整できます。

項目	内容
明るさセンサー	室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを設定します。 明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手動で調整することもできます。 （明るさセンサーを「入：表示あり」にすると ▶ **82** ページ）
明るさ	画面をお好みの明るさに調整します。調整すると明るさセンサーは「切」になります。
映像	映像の強弱を調整します。
黒レベル	画面を見やすい明るさに調整します。
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。
色あい	肌色を調整します。
画質	画面をお好みの画質に調整します。
プロ設定	映像をさらにきめ細かく調整します。（▶ **82** ページ）
リセット	映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

番組情報 番組表 裏番組 メニュー 決定 終了 戻る 青 赤 緑 黄 画面サイズ 映像切換 字幕 音声切換 AVポジション 静止 2画面 操作切換 i.LINK レコーダー電源 早戻し 早送り お好み選局 機能選択 録画停止 停止 登録 ファミリンク

フタを開けたところ

押すボタン

1 AVポジション　映像調整をしたい AV ポジションを選ぶ

2 メニュー　メニューを表示する

3 「映像調整」を選ぶ

■メニュー ［映像調整］
映像調整　音声調整　省エネ設定　本体設定
ダイナミック
明るさセンサー ◎切 ○入 ○入:表示あり
明るさ [+16] −16 +16
映像 [+32] 0 +40
黒レベル [0] −30 +30
色の濃さ [+ 2] −30 +30
色あい [0] −30 +30

AVポジションを確認できます。

・この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。

4 調整したい項目を選ぶ

5 「プロ設定」以外を設定する場合

左右カーソルボタンでお好みの設定にする

「プロ設定」を設定する場合

決定　決定ボタンを押し、画面に従って操作する

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

設定範囲については、▶ 162・164ページをご覧ください。

★ おしらせ

AV ポジションによる違いについて

・「ダイナミック（固定）」では、調整できません。
・「AV メモリー」は、入力ごとの調整となります。
・その他の AV ポジションで映像調整を行うと、すべての入力でその結果が有効になります。

次のページにつづく ▶

映像と音声の設定・調整（つづき）

映像調整（つづき）

プロ設定の項目

項目	内容
カラーマネージメント※1	色の構成要素となる６つの系統色を調整し､色相･彩度・明度を変化させます。
色温度	青みがかった白（色温度：高）にするか、赤みがかった白（色温度：低）にするかを調整します。
ディテール強調	微小信号レベルを検出し、細部を強調します。
QS 駆動（120Hz）	動きの速い映像をくっきりと、より見やすくする機能です。（ＱＳ…クイックシュート） 映像によっては効果が得にくい場合があります。
アクティブコントラスト	シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。
Ｉ／Ｐ設定	「動画より」の設定（通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむモード）と「静止画より」の設定（静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのないなめらかな映像で楽しむモード）を切り換えます。 元がプログレッシブの映像（525p、750p、1125p）および PC 入力では、選択できません。
フィルムモード	フィルム収録のＤＶＤなど、元信号が 24 コマ／秒の映像を高画質で再生します。 ＡＶポジションが「ゲーム」のとき、元がプログレッシブの映像（525p、750p、1125p）および PC 信号入力では、選択できません。
３次元設定	映像素材に応じた設定にすると、画質が改善されます。 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴しているときは、選択できません。
モノクロ	白黒映像にします。
明るさセンサー設定	明るさセンサー「入」時の、稼動範囲の上限と下限をおこのみの値に設定できます。 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセンサーが働きません。

各設定値･設定項目については､「メニュー項目一覧」（▶ **162･164** ページ）をご覧ください。

※1 **カラーマネージメントの調整項目について**
例: 色相の調整の場合

系統色	調整 −30……0……+30
R(赤)	マゼンタに近づく ⟷ 黄に近づく
Y(黄)	赤に近づく ⟷ 緑に近づく
G(緑)	黄に近づく ⟷ シアンに近づく
C(シアン)	緑に近づく ⟷ 青に近づく
B(青)	シアンに近づく ⟷ マゼンタに近づく
M(マゼンタ)	青に近づく ⟷ 赤に近づく

おしらせ
- AV ポジションごとに、お好みの映像調整を記憶できます。さきにＡＶポジション（▶ **80** ページ）を選んでから映像調整してください。
- QS 駆動（120Hz）の設定を「アドバンス」または「スタンダード」にすると映像が乱れる場合があります。その場合は「しない」にしてください。

明るさセンサーを「入：表示あり」にすると
- 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。

明るさセンサー:

※メニュー表示中は表示されません。

- 明るさセンサー受光部の前にものを置いたりすると、明るさを感知できなくなります。
- 明るさセンサーを「入」または「入：表示あり」に設定すると、明るさセンサーランプが点灯します。

電源　オンタイマー/予約　明るさセンサー

明るさセンサー受光部　明るさセンサーランプ

工場出荷時の設定に戻したいときは
- ▶ **81** ページの手順 **4** で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

映像をすっきりさせる

映像をすっきりさせる（3次元ノイズリダクション）

- ビデオなどの再生映像で発生するノイズを低減し、すっきりさせる機能です。
- テレビ、ビデオ入力ごとに個別に設定できます。

押すボタン

1 入力切換　設定したい入力に切り換える

2 メニュー　メニューを表示する

3 「機能切換」－「3次元ノイズリダクション」を選ぶ

決定　決定する

4 「しない」「強」「弱」のいずれかを選ぶ

決定　決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

MPEGノイズを低減する（MPEGノイズリダクション）

- デジタル圧縮で発生したブロックノイズや文字のエッジ部分に発生しやすいモスキートノイズを低減します。
- テレビ、ビデオ入力ごとに個別に設定できます。

押すボタン

1 入力切換　設定したい入力に切り換える

2 メニュー　メニューを表示する

3 「機能切換」－「MPEGノイズリダクション」を選ぶ

決定　決定する

4 「しない」「強」「弱」のいずれかを選ぶ

決定　決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

電源　画面表示　オフタイマー　3桁入力
CATV　●録画　再生
ファミリンク
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12
放送切換
地上A　地上D　BS　CS
データ連動　音量　選局　テレビ/ラジオ/データ
消音　入力切換
番組情報　番組表　裏番組　メニュー
決定
終了　戻る
青　赤　緑　黄
AQUOS
SHARP

音声調整

フタを開けたところ

★おしらせ
- 次の場合は音声調整が行えません。
  - AVポジションを「ダイナミック（固定）」にしているとき（▶80ページ）
  - メニューの「機能切換」－「ヘッドホン設定」を「モード1」または「モード3」に設定し、ヘッドホンを接続しているとき（▶77ページ）
  - 入力2端子設定を「モニター出力（可変）」に設定しているとき（▶103ページ）
  - ファミリンク機能選択メニューで「AQUOSオーディオで聞く」に設定しているとき（▶115ページ）
- ヘッドホンで音声を聴いているときは、サラウンドの効果が得られません。
- モニター出力（録画出力）／入力2端子からの音声出力、デジタル音声出力（光）端子からの出力では、サラウンドの効果が得られません。
- 放送やDVDなどのコンテンツによっては、サラウンドの効果が得られないことがあります。その際はサラウンドを「切」にしてお楽しみください。
- ＡＶポジションごとに、お好みの音声調整を記憶できます。さきにＡＶポジション（▶80ページ）を選んでから音声調整を行ってください。

工場出荷時の設定に戻したいときは
- 手順**4**で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
  左右カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

● 選択しているAVポジションの音声を調整できます。
● お客様が実際にお使いの音量で調整してください。

項目	内容
高音	高音を調整できます。
低音	低音を調整できます。
バランス	左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。
サラウンド	内蔵のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャンネルサラウンド空間を実現します。
リセット	音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。

押すボタン

1 AVポジション　**音声調整をしたいAVポジションを選ぶ**

2 メニュー　**メニューを表示する**

3 **「音声調整」を選ぶ**

■メニュー ［音声調整 … 高音］
映像調整 音声調整 省エネ設定 本体設定
ダイナミック
高音 ［ +5］−6 +6
低音 ［ 0］−6 +6
バランス ［中央］ 左 右
サラウンド ［切］
リセット

AVポジションを確認できます。

- この画面からAVポジションボタンを押してAVポジションを切り換えることもできます。

4 **調整したい項目を選ぶ**

5 **「高音」「低音」「バランス」を設定する場合**
左右カーソルボタンでお好みの設定にする

「サラウンド」を設定する場合
決定 **決定ボタンを押す**
「入」または「切」を選ぶ
決定 **決定する**
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

設定範囲については、▶162ページをご覧ください。

視聴環境に適した音質の設定

● この機能は、当社が開発した視聴環境に適した音質の設定機能です。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「本体設定」－「スピーカー設定」を選ぶ

決定　決定する

3 決定　「視聴環境設定」で決定する

4 「個別設定」を選ぶ

決定　決定する

視聴環境設定

個別設定することで、本機を設置した部屋や設置場所に合わせたサウンドに設定します。

［現在の設定］

ユーザー選択　：個別設定
部屋の種類　：洋室
設置場所　：コーナー置き

標準　個別設定

・「標準」は、設定オフの状態になります。

5 視聴している部屋の種類を選ぶ

決定　決定する

視聴環境設定

部屋の種類を設定します。

洋室
寝室
和室

洋室	フローリングの床のように反響の大きい部屋の場合に選びます。
寝室	ベッドなどの音声を吸収するものがある部屋の場合に選びます。
和室	畳部屋で音声を吸収する大きな家具がない部屋の場合に選びます。

6 本機の設置場所を選ぶ

決定　決定する

視聴環境設定

設置場所を設定します。

壁寄せ　コーナー置き

壁寄せ	部屋の壁面に平行に設置している場合に選びます。
コーナー置き	部屋の角に設置している場合に選びます。

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★おしらせ

・視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、和室を目安に音を設定していますが、部屋によっては効果が分かりにくい場合があります。その場合は、音声調整で調整してください。

映像の向きを変える（映像反転）

- 映像を反転して映せます。映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利です。
- メニューの「本体設定」－「映像反転」で設定します。
- 決定ボタンを押さなくても、選択しただけで画面が反転します。

項目	内容	
しない	通常の表示にします。（工場出荷時の設定）	ABC
左右反転	左右を反転します。	ABC
上下反転	上下を反転します。	ABC
上下左右	上下左右を反転します。	ABC

おしらせ

- メニューも反転表示されます。
- 音声は左右反転しません。

画面の位置を調整する（位置調整）

- メニューの「本体設定」－「位置調整」で設定します。

項目	内容
水平位置	画像が右寄りまたは左寄りの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
垂直位置	画像が上がり過ぎまたは下がり過ぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。
リセット	工場出荷時の状態に戻します。

テレビ
画面の位置を調整します。
水平位置 [0] － ＋ 横方向の位置を調整します。
垂直位置 [+ 6] － ＋ 縦方向の位置を調整します。
リセット 初期設定に戻します。

おしらせ

- [ ] 内の数値は、現在の位置ではなく上下または左右に移動した量を表します。

音声だけを楽しむ（映像オフ）

- メニューの「機能切換」－「映像オフ」で設定します。

項目	内容
する	映像を消して、音声だけを楽しめます。
しない	映像と音声を楽しむ通常の状態にします。

おしらせ

- 映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー残り時間などのメッセージが表示されると、映像が復帰します。
- 操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状態にすると、自動的に設定が「しない」になります。

映像を復帰させたいときは

- 選局ボタンを押すなど、「音量調整」、「消音」、「音声切換」以外の操作をしてください。

録画・再生機器をつなぐ

録画した映像や DVD を再生する

再生機器をつなぐ

● お手持ちの録画·再生機器の出力端子を確認し、高精細·高画質に対応した出力端子とつなぐと、よりきれいな映像が楽しめます。

おしらせ

- 映像・音声ケーブルは先端部と同じ色の端子（黄と黄、白と白、赤と赤）につなぎます。
- 映像の種類と画質について▶ **93**・**172** ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。

対応画質	お手持ちの機器とケーブルのつなぎかた	つなぐ本機の端子（右図）
高画質	HDMI出力端子付きの機器 / 出力 HDMI / HDMI認証※1ケーブル（市販品） / 1本のケーブルで映像と音声を伝送できます。 • ファミリンク対応レコーダーと接続したときは、本機のリモコンでレコーダーを操作できます。(▶**106**ページ)	DEF のいずれか (詳しくは▶**90**ページ)
上にいくほど高画質な映像に対応しています	• D端子識別(▶**79**ページ)を設定してください。 本機は以下の D 端子に対応しています。 D5：高精細 D4：高精細 D3：高精細 D2：高画質 D1：標準 D映像出力端子付きの機器 / 出力 D映像、左-音声-右（白・赤） / D端子ケーブル（市販品） / 音声ケーブル（市販品） コンポーネント出力端子付きの機器の場合はD-コンポーネント変換ケーブルでつなぎます。	AC のいずれか
	S映像出力端子付きの機器 / 出力 S映像、左-音声-右（白・赤） / S端子ケーブル（市販品）※2 / 音声ケーブル（市販品）	B
標準画質	映像出力端子付きの機器 / 出力 映像（黄）、左-音声-右（白・赤） / 映像・音声ケーブル（市販品）	ABC のいずれか

- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ 1 HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

※ 2 入力 2 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定できます。(S2 対応▶ **79** ページ)

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

★ おしらせ

- 外部機器側の接続端子について詳しくは、ビデオ機器や DVD プレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。
- DVD プレーヤーなどの機器を接続するときは、本機に直接接続してください。ビデオデッキを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

ゲーム機との接続について

- ゲームの種類の中で、ピストルを使ったシューティングゲームはできません。

再生機器をつなぐ（つづき）

HDMI出力端子付き機器の接続のしかた

- HDMI端子は、映像と音声の信号を1本のHDMI認証ケーブル（市販品）でつなぐことができる新しい規格の専用端子です。
- HDMI出力端子付き機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力4」、「入力5」または「入力6」を選びます。

入力4・入力5端子
▼本体背面
入力4
HDMI
入力5
HDMI
入力4、5または入力6（HDMI）端子へ
HDMIケーブル（市販品）
※認証品を使ってください。
入力6端子
入力6
HDMI
HDMI出力端子へ
▲HDMI出力端子付き機器

- HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

※ HDMIケーブルは、必ず市販のHDMI規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

おしらせ

- HDMI入力では、HDMIケーブルによっては、映像にノイズが発生する場合があります。HDMI認証ケーブルを使用してください。
- HDMI接続時、xvYCC信号※が入力されているときは、入力表示に信号名が表示されます。
  ※ xvYCC信号とは、従来テレビで使われている色信号では再現できなかった色を表現するための信号です

入力5
HDMI
映像　1125i
xvYCC
センタースピーカー
お知らせ

対応している映像信号

- VGA、525i(480i)、525p(480p)、
  1125i(1080i)、750p(720p)、
  1125p(1080p)
- PCの接続と対応する信号について、詳しくは▶ **134**ページをご覧ください。

対応している音声信号

- 種類：リニアPCM
  サンプリング周波数：48kHz／44.1kHz／32kHz

HDMI出力端子付き機器がファミリンク対応AQUOSレコーダーやAQUOSオーディオなどの場合は、本機のリモコンで操作できます。
詳しくは**106**ページをご覧ください。

録画した映像や DVD の映像を見る（入力切換）

★ おしらせ

- 本体の入力／放送切換（決定）ボタンでも入力を切り換えられます。
  このときは、入力切換メニューは表示されません。

このときは次の順で切り換わります。

地上 A→地上 D→BS→CS→入力1～7→i.LINK（接続時）→地上 A

入力 1 ～ 3 の映像が表示されないときは（入力選択）

① 入力切換ボタンで表示されない入力（入力 1 ～ 3）を選ぶ
② メニューから「機能切換」－「入力選択」を選び、決定する
③「D 端子」「S 端子」「ビデオ映像」のいずれかを選び、決定する

- 工場出荷時の設定は「自動」です。
- 「自動」の場合、D 端子または S 端子がビデオ映像に優先します。

入力 4 ～ 7 を飛ばして入力を切り換えたいときは（入力スキップ設定）

① メニューから「本体設定」－「入力スキップ設定」を選び、決定する
② スキップしたい項目を選び、決定する
③「する」を選び、決定する

- 入力 4 ～ 7 に機器をつないでいないときに便利です。
- 同様に、本体の入力／放送切換（決定）ボタンで入力／放送を切り換える場合に地上 A、地上 D、BS、CS を飛ばして切り換える（スキップする）設定もできます。

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。

押すボタン

1 外部機器を本機に接続し、電源を入れる
再生したいビデオテープやディスクをセットする

2 入力切換 入力切換メニューを表示する

- 表示中につぎの操作を行います。

3 入力切換 機器を接続した入力名を選ぶ

- 選択した入力に切り換わります。
- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 例えば、本機の入力 1 に接続した機器の映像を見たいときは、「入力 1」を選びます。

- 入力 1 ～入力 3 は、外部機器が接続されているときのみ選択できます。
- i.LINK は、i.LINK 機器を接続し、「機器選択」（▶ **119** ページ）をしているときのみ選べます。
- 入力 2 は、入力 2 端子設定を「入力」にしているときのみ選択できます。（▶ **103** ページ）
- 入力 1 ～ 7 の表示をお好みで変更することができます。（▶ **92** ページ）

4 外部機器を再生状態にする

- 外部機器の再生映像が本機の画面に表示されます。
- 外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。
  設定のしかたについては、接続した外部機器の説明書をご覧ください。

入力切換の表示名について

お好みの機器の名称を表示させる

- 入力１～７に接続している機器に合わせ、入力切換メニューなどに表示される機器の名称を変更できます。例えば、入力３にゲーム機をつないだとき、入力切換メニューの「入力３」を「ゲーム」の表示にできます。

入力切換
テレビ
入力1
入力2
ゲーム

- お好みの名称を入力できる「編集」機能もあります。

例）入力3を「ゲーム」の表示にする

押すボタン

1 入力切換 **変更したい入力を選ぶ**
- ここでは「入力３」を選びます。

2 メニュー **メニューを表示する**

3 **「本体設定」－「入力表示選択」を選ぶ**

決定 **決定する**

4 **表示させたい名称を選ぶ**
- ここでは「ゲーム」を選びます。

決定 **決定する**

チャンネルサインに表示する名称の設定です。

入力3	ビデオ3	ビデオ
コンポーネント2	コンポーネント	D端子2
D端子	CATV	CS
DVD	ゲーム	ムービー
D−VHS	HDD	DVR
BD	ユーザー設定:	

編 集

ユーザー設定について
- お好みで機器の名称を入力したいときは、「編集」を選んで決定します。
（文字入力のしかた▶**142**ページ）
- ここで入力できるのは全角で5文字まで、半角で10文字までです。

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ
- 入力ごとに設定できる名称は異なります。

表示できる名称について

入力1／入力3

入力1　※	ビデオ1　※	ビデオ
コンポーネント1 ※	コンポーネント	D端子1　※
D端子	CATV	CS
DVD	ゲーム	ムービー
D-VHS	HDD	DVR
BD		

※「入力3」選択時は、入力3 ビデオ3 コンポーネント2 D端子2 などの表示になります。

入力2

入力2	ビデオ2	ビデオ
CATV	CS	DVD
ゲーム	ムービー	D-VHS
HDD	DVR	BD

入力4／入力5／入力6

(自動)入力4※	入力4　※	ビデオ4 ※
ビデオ	HDMI	HDMI1　※
DVD	ゲーム	DVR
HDD	BD	

※「入力5」選択時は、(自動)入力5 入力5 ビデオ5 HDMI2 の表示になります。
「入力6」選択時は、(自動)入力6 入力6 ビデオ6 HDMI3 の表示になります。

- HDMI機器を接続し、「(自動)入力4」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。(「自動(入力5)」「自動(入力6)」も同様)

入力7

入力7	ビデオ7	ビデオ
DVI-I	DVD	ゲーム
PC		

見られる映像の種類について

HDMI 端子につないで見られる映像の種類

1125p、750p、1125i、525p、525i、VGA

- 対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング周波数 48kHz、44.1kHz、32kHz です。

D端子につないで見られる映像の種類

D端子の種類	映像の種類
D5	1125p、750p、1125i、525p、525i
D4	750p、1125i、525p、525i
D3	1125i、525p、525i
D2	525p、525i
D1	525i

★ おしらせ

- 映像の種類について詳しくは、▶ **172** ページをご覧ください。

D 端子は数字が大きいほど高画質な映像に対応しています。
本機はD1～D5 端子に対応しています。

デジタル放送の録画と予約について

デジタル放送の録画について

● デジタル放送を録画するためには、デジタル放送を受信できる機器が必要ですが、お持ちの録画機器がデジタル放送を受信できない場合でも、本機と録画機器をつなぐと、本機で受信したデジタル放送を録画することができます。

本機を使ってデジタル放送を録画する

● 次の 3 つの方法があります。

Ⓐ モニター出力（録画出力）／入力 2 端子とつないで録画する

- デジタル放送を受信できないビデオデッキや HDD/DVD レコーダーなどに録画する方法です。
- 映像・音声ケーブルで、本機のモニター出力（録画出力）／入力 2 端子と、録画機器の映像・音声入力端子をつなぎます（詳しくは▶ **98** ページ）。

S 端子ケーブル
（市販品）

映像・音声ケーブル
（市販品）

Ⓑ i.LINK 端子を使って録画する

- i.LINK 機器（D-VHS ビデオデッキ /AV-HDD レコーダー /Blu-ray Disc レコーダーなど）に録画する方法です。
- i.LINK ケーブルで、本機の i.LINK（TS）端子と i.LINK 機器の i.LINK 端子をつなぎます（詳しくは▶ **116** ページ）。

i.LINK ケーブル
（市販品）

Ⓒ ファミリンクに対応したレコーダーに録画する

- ファミリンク対応のレコーダーに録画する方法です。（この場合、デジタル放送は録画機器で受信します。）
- HDMI ケーブルで、本機の入力 4・入力 5・入力 6(HDMI) 端子のいずれかと、レコーダーの HDMI 出力端子をつなぎます（詳しくは▶ **106** ページ）。

HDMI 認証※ケーブル
（市販品）

※ HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

★ おしらせ

- ハイブリッドダブレコ※対応の AQUOS レコーダーでの録画方法は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
  ※ハイブリッドダブレコとは、レコーダーのチューナーで録画している時間でも AQUOS のチューナーを利用して 2 番組同時録画する機能です。

予約のながれ

1 電子番組表（EPG）から予約したい番組を選ぶ

▼電子番組表(EPG)

2 予約の種類を選ぶ

▼予約選択画面

番組の予約方法を選んでください。

視聴予約　録画予約　予約しない

視聴予約：視聴するための予約です。予約した時刻になると、予約した番組に切り換わります。この場合は、手順**4**へ進みます。

録画予約：録画するための予約です。

予約しない：予約しないで番組表に戻ります。

3 録画機器を選ぶ

▼予約選択画面

録画予約の方法を選んでください。

ファミリンク[1]（標準）　ファミリンク[2]（i.LINK）　VHSテープ予約

ファミリンク[1]（標準）：左記 Ⓒ の方法で録画予約するときに選びます。予約した時間に合わせ、ファミリンク対応の録画機器を録画開始、終了させます。
※機器が接続されていないときは、選べません。

ファミリンク[2]（i.LINK）：左記 Ⓑ の方法で録画予約するときに選びます。予約した時間に合わせi.LINK機器を録画開始、終了させます。
※機器が接続されていないときは、選べません。

VHSテープ予約：左記 Ⓐ の方法で録画予約するときに選びます。予約した時間に合わせ、本機の出力端子からデジタル放送の映像と音声が出力されます。

4 「予約する」を選ぶ

・無料放送や契約済みの番組を予約します。

▼視聴予約・ファミリンク[1]（標準）予約の場合

予約する　予約しない

▼VHSテープ予約・ファミリンク[2]（i.LINK）予約の場合

予約する　詳細を設定する　予約しない

VHS テープ予約・ファミリンク [2]（i.LINK）予約の場合は

複数の映像や音声のある番組や、事前購入が必要な有料番組を予約するときなどは、「詳細を設定する」を選びます（▶ **101・125** ページ）。

5 「戻る」を選び、予約を終了する

・予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。
・予約を設定した後に電源を切る場合は、リモコンの電源ボタンでお切りください。

次のページにつづく ▶

デジタル放送の録画と予約について（つづき）

録画予約したときの選局などの操作の制限について

- 「ファミリンク［1］（標準）」の場合

  録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が開始する直前まで、選局や番組表などの操作はできません。

  ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選局や番組表などの操作はできません。
- 「ファミリンク［2］（i.LINK）」または「VHS テープ予約」の場合

  録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が終了するまで、選局や番組表などの操作はできません。

★★ 重 要

- デジタル放送のほとんどの番組には「1 回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。この信号とともに録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングができません。詳しくは下記へお問い合わせください。

コピー制御お問合せセンター

電話：0570-000-288（午前 10 時～午後 8 時）（2007 年 8 月現在）

★ おしらせ

- デジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「デジタル固定」または「VHS テープ予約」で録画することをおすすめします。
- テレビの電源が切れている場合は、デジタル音声出力（光）端子からは、出力されません。MD へ予約録音する場合は、視聴予約を設定してください。
- ラジオ放送を MD で録音するときは、デジタル音声出力（光）端子の設定を「PCM」にしてください。（▶ **126** ページ）
- あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録画予約が設定されている場合は、デジタル固定が解除されます。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- 最大 16 番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し（▶ **104** ページ）が必要です。
- 別の予約と日時が重なっている場合は、先に設定した予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 番組が開始する 2 分前までに予約を完了してください。開始 2 分前になると、予約ができません。

実行中の録画予約を解除するには

- 選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

現在 BS 141chを
録画予約中のため、この操作はできません。
予約を解除しますか?
する　しない

視聴予約する

- 電子番組表（EPG）で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。（電源待機状態のときは、自動的に電源が入ります。）
- 見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。

押すボタン

1 番組表　**電子番組表を表示する**

2 **予約したい番組（まだ放送されていない番組）を選ぶ**

決定　**決定する**

・ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。（▶ **65** ページ）

3 **「視聴予約」を選ぶ**

決定　**決定する**

番組の予約方法を選んでください。
視聴予約　録画予約　予約しない

4 **「予約する」を選ぶ**

決定　**決定する**

この番組を視聴予約しますか?
予約する　予約しない

5 決定　**「戻る」で決定する**

この番組を視聴予約しました。
戻る

・視聴予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。

▼オンタイマー／予約ランプ

オンタイマー/予約

6 電源　**電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで切る**

・本体の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が実行されません。

★おしらせ

・有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と、あらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。
・録画予約と合わせて、最大 16 番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し（▶ **104** ページ）が必要です。
・別の予約と日時が重なっている場合は、先に設定した予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
・予約を確認することもできます。（▶ **104** ページ）
・視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。

デジタル放送を受信できないビデオデッキやHDD/DVD レコーダーなどに録画する

● お持ちのビデオデッキやHDD/DVDレコーダーなどにデジタルチューナーが付いていない場合でも、本機のモニター出力(録画出力)／入力２端子と接続すると、本機で受信したデジタル放送を録画できます。

● 電子番組表で録画予約を設定すると、モニター出力(録画出力)／入力２端子から録画出力信号が出力されます。

★★ 重要

・本機のモニター出力(録画出力)／入力２端子と接続した場合、**標準画質**で録画されます。ハイビジョン画質の映像をハイビジョン画質のまま録画するときは、i.LINK機器をi.LINK接続して行ってください。(▶**116**～**125**ページ)

★ おしらせ

・デジタル固定、録画予約、およびモニター出力にはデジタル放送の字幕やデータ放送は出力されません。
・番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
・著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを通してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とビデオデッキを直接接続してお楽しみください。
・あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録画機器を接続する

● 接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。

外部自動録画（シンクロ予約）する場合は、機器で指定の入力につなぎます。

S映像端子につないだときは映像端子 黄 にはつなぎません。

入力

S映像

黄 映像

白 左－音声－右 赤

S映像入力端子へ

S端子ケーブル（市販品）

映像・音声ケーブル（市販品）

映像・音声入力端子へ

▼録画機器

▼本体背面

入力1

赤 白 音声 左 | 黄 映像 | S2映像

モニター出力（録画出力）／入力２端子

・入力2端子設定で「モニター出力（固定）」または「モニター出力(可変）」に設定します。（▶**103**ページ）

★ おしらせ

・予約録画の方法については、**100** ページをご覧ください。

外部自動録画（シンクロ予約）とは

・外部自動録画（シンクロ予約）とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が入り、録画を開始する機能です。（詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。）
・お持ちの録画機器に外部自動録画機能（シンクロ予約機能）が付いている場合、録画機器でも同じ予約録画を設定しなくても予約録画できます。

視聴中の番組を録画する

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。

押すボタン

1 本機の電源を入れる

2 メニュー／決定
入力２端子を出力用に切り換える（▶ 103 ページ）

- 工場出荷時は出力用に設定されています。設定を変更していない場合は、手順 **3** に進んでください。
- メニューの「機能切換」－「入力２端子設定」で「モニター出力（固定）」または「モニター出力（可変）」に設定します。
- 「外部機器の映像／音声も出力しますか？」の画面では「しない」に設定します。

3 地上D／BS／CS／テレビ/ラジオ/データ／1～12
録画するデジタル放送の番組を選局する

（NHK ハイビジョンを選局したときの画面表示例）

③ BS テレビ 103 音声 ステレオ

4 録画機器の電源を「入」にする

5 録画機器を本機とつないだ外部入力に切り換える

6 録画機器側の録画の操作をする

- 録画が始まります。

重要

録画される番組について

- 視聴している番組が録画されます。録画中に他の番組を選局するとその番組が録画されてしまいます。
- 録画中に他の番組を選局できないようにするには、右の「デジタル固定」を設定します。

おしらせ

- 録画機器の操作については、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 字幕やデータ放送は録画できません。

録画中に誤ってチャンネルを変更しないために（デジタル固定）

デジタル固定を設定すると

- 選局の操作をすると、確認のメッセージが表示されるので、録画中に誤ってチャンネルが変わってしまうことを防げます。
- リモコンで電源を切っても、映像／音声が出力されます。

押すボタン

1 地上D／BS／CS／テレビ/ラジオ/データ／1～12
録画するチャンネルを選ぶ

2 メニュー
メニューを表示する

3 「機能切換」－「デジタル固定」を選ぶ

決定 決定する

4 「する」を選ぶ

決定 決定する

視聴中のチャンネルを固定しますか？
する　しない

- 視聴中のデジタル放送のチャンネルに固定されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

- デジタル固定を解除するときは、手順 **4** で「しない」を選び、決定します。
- 予約録画実行中や i.LINK 入力時は、デジタル固定にできません。
- 録画予約の準備が始まると、デジタル固定は自動的に解除されます。（▶ 105 ページ）
- 本体の電源スイッチを切ると、デジタル固定が解除されます。

録画の途中で電源を切るときは

- 上記の「デジタル固定」を設定し、リモコンで電源「切」（待機状態）にしてください。

デジタル放送を受信できないビデオデッキや HDD/DVD レコーダーなどに録画する（つづき）

録画予約する

電子番組表（EPG）から番組を予約する

★★重要

- 予約録画する前に、必ず試し録りをしてください。
- 番組開始の2分前から予約準備が始まります。このため、番組が始まる2分前までに予約をしてください。開始2分前になると、予約できません。
- 有料放送を予約する場合は、有料放送のプラットフォームや放送局と契約していないと、予約どおりの録画ができません。
- 最大16番組まで予約できます。さらに予約したいときは、既存の予約を取り消してください。（▶ **104** ページ）
- 本機では、録画予約を実行しながら、他の番組は視聴できません。
  選局の操作をすると、録画を中止するかどうかの確認メッセージが表示されます。

外部自動録画に対応していないビデオデッキなどの場合

- 手順**2**で予約する番組を選ぶ際に、番組のチャンネル、録画日、開始時刻、終了時刻をメモしておくと、手順**7**で録画機器側で同じ予約を設定するときに役に立ちます。

押すボタン

1 番組表 電子番組表(EPG)を表示する

2 予約したい番組を選ぶ

決定 決定する

- ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。（▶ **65** ページ）

3 「録画予約」を選ぶ

決定 決定する

番組の予約方法を選んでください。
視聴予約　録画予約　予約しない

4 「VHS テープ予約」を選ぶ

決定 決定する

録画予約の方法を選んでください。
ファミリンク[1](標準)　ファミリンク[2](i.LINK)　VHSテープ予約

5 「予約する」を選ぶ

決定 決定する

この番組をVHSテープ予約しますか?
予約する　詳細を設定する　予約しない

- 無料放送や契約している有料放送が予約できます。
- 「詳細を設定する」を選び、決定したときは「予約の詳細設定」（▶ **101** ページ）に進みます。

6 決定 「戻る」で決定する

- 予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。

▼オンタイマー／予約ランプ
オンタイマー/予約

- 電源を切るときは、本機をリモコンで電源「切」（待機状態）にしてください。

7 録画機器に予約を設定する（▶ **102** ページ）

予約の詳細設定

- 複数の映像や音声が含まれる番組を予約したときに、録画したい映像や音声を選ぶことができます。
- 映像（最大４つ）や音声（最大８つ）の数は、番組によって異なります。

押すボタン

1 ▶ **100**ページの手順 **1** ～ **4** を行う

2 「詳細を設定する」を選ぶ

決定　決定する

この番組をVHSテープ予約しますか?
予約する　詳細を設定する　予約しない

3 「映像」または「音声」を選ぶ

決定　決定する

- マルチビュー（いろいろな角度から見た映像）を含む番組を予約したいときは､「マルチビュー」も選べます。

映像
音声
設定の確認
録画予約する映像を選択してください。
映像1：1125i-16：9
映像1　1125i

4 録画したい映像や音声を選ぶ

決定　決定する

5 「設定の確認」を選ぶ

決定　決定する

6 画面に表示された内容を確認する

決定　「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを押すと、番組表が消えます。
- 電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで切ります。
- 「予約しない」を選んで決定ボタンを押すと、予約を中止して番組表に戻ります。

7 録画機器に予約を設定する
（▶ **102** ページ）

おしらせ

- 110 度 CS デジタル放送などのサービスで映像・音声の購入に追加料金が必要なときは、追加購入のための画面が表示されます。「購入する」または「購入しない」を選んで決定ボタンを押します。

［追加購入］
録画:可能
金額:¥500
この音声は追加料金がかかります。
追加購入をしますか?
購入する　購入しない

- 「詳細を設定する」を選んで決定したとき、以下のようなメッセージが表示されることがあります。

詳細設定時のメッセージ

視聴制限のある番組を予約したとき

この番組は年齢制限で視聴制限されています。
暗証番号を入力してください。
－ － － －

- 数字ボタンで暗証番号を入力してください。（▶ **132** ページ）

B-CAS カード未挿入で有料番組を予約したとき

カードの挿入を確認してください。
予約の設定はできません。
確認

- B-CAS カードを挿入（▶ **36** ページ）してから、予約しなおしてください。

非契約の有料番組を予約したとき

非契約の有料番組です。
予約の設定はできません。
コード:A103
確認

- 契約してから予約しなおしてください。

PPV 番組を予約したとき

- PPV 番組とは、「番組単位」で購入予約が必要な有料番組のことで、「ペイ・パー・ビュー」ともいいます。

（予約の方法が VHS テープ予約の場合）

［PPV番組の購入］
録画：可能
金額：¥500
この番組はPPV番組です。
この番組の購入予約をしますか?
購入する　購入しない

- 「購入する」または「購入しない」を選んで決定ボタンを押してください。

（予約の方法がファミリンク [2]（i.LINK）予約の場合）

［メイン購入グループ］
映像：1125I　データ：なし
音声：ステレオ　録画：可能
字幕：なし　金額：¥500
この番組はPPV番組です。
この番組の購入予約をしますか?
する　しない

- 「する」または「しない」を選んで決定ボタンを押してください。

デジタル放送を受信できないビデオデッキや HDD/DVD レコーダーなどに録画する（つづき）

録画機器に予約を設定する

● お使いの録画機器により、次の方法で予約録画を行います。
録画機器での録画のしかたについては、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

外部自動録画（シンクロ予約）に対応している録画機器の場合

1 録画機器の外部自動録画（シンクロ予約）を設定する

2 録画用ビデオテープやディスクを入れ、録画の準備をする

3 録画機器のリモコンで、録画機器の電源を「切」にする

★ おしらせ

・予約開始前に本機の電源を入れると、モニター出力（録画出力）／入力２端子から信号が出力されるため、録画機器で録画が始まります。不要な録画を避けるためには、録画予約が終了したあとは、録画機器の外部自動録画（シンクロ予約）を「しない」状態にしてください。

外部自動録画に対応していない録画機器の場合

1 録画機器の予約機能で、本機で設定した予約と同じ日付・時刻に設定する

2 予約するチャンネルは、本機を接続した外部入力に設定する

3 録画用ビデオテープやディスクを入れ、録画の準備をする

4 録画機器のリモコンで、録画機器の電源を「切」にする

● 予約開始時刻になると、録画機器の電源が入り、本機で受信したデジタル放送を録画機器側で録画開始します。
● 予約終了時刻になると、録画機器の電源が切れます。

★★ 重 要

・録画機器は起動時に選局しているチャンネルの映像を録画するので、他のチャンネルでのタイマー録画が先に実行されると、予約開始時間になっても他のチャンネルを録画し続けます。

録画予約設定後に電源を切るときのご注意

・リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が実行されません。

実行中の録画予約を解除するには

・選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

現在 BS 141chを
録画予約中のため、この操作はできません。
予約を解除しますか?
する　しない

電子番組表（EPG）から予約した番組の放送時間が変更されたときは

・変更された放送時間に合わせて、本機からデジタル放送が出力されます。
[例] **録画予約したスポーツ中継が延長された場合**
→スポーツ中継が終了するまで本機からデジタル放送が出力されます。
録画予約したドラマの放送時間がスポーツ中継の延長で遅れた場合
→遅延した放送時間で本機からデジタル放送が出力されます。
ただし、放送局からの情報によっては、番組の時間変更に対応できない場合もあります。
ただし、延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予約は実行されません。
・「VHS テープ予約」で外部自動録画に対応していない録画機器の場合、録画機器に手動で予約設定するため放送時間の変更後は録画されません。
外部自動録画に対応していない録画機器に、放送時間が変更される可能性が高い番組を録画したいときは、録画機器の予約設定をするときに、変更時間を見込んで予約してください。

入力２端子を出力用に切り換える（入力２端子設定）

● 背面のモニター出力（録画出力）／入力2端子は、出力用と入力用に使い分けることができます。**録画出力として使用するときは、必ず「モニター出力（固定）」または「モニター出力（可変）」に設定してください。**

★ おしらせ

- オンタイマー（▶ **76** ページ）で「オン入力」を「入力２」に設定しているときは、入力２端子設定ができません。

モニター出力（固定）について

- 音声出力端子から出力される音量レベルが一定の大きさで固定されます。
- スピーカーの音量を調整しても音声出力端子の音量レベルは変わりません。

モニター出力（可変）について

- スピーカーからは音声が出ません。
- 音声出力端子から出力される音量レベルを、音量ボタンで調整できます。
- メニューの「音声調整」の設定はできません。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「機能切換」－「入力２端子設定」を選ぶ

決定　決定する

省エネ設定	本体設定	機能切換	デジタル設定

ファミリンク設定	
3次元ノイズリダクション	［弱］
MPEGノイズリダクション	［しない］
入力2端子設定	［モニター出力(固定)］
ヘッドホン設定	［モード1］
センタースピーカー入力	［しない］
デジタル固定	［しない］

3 「モニター出力（固定）」「モニター出力（可変）」「入力」のいずれかを選ぶ

決定　決定する

入力2端子の設定です。

モニター出力(固定)	モニター出力端子(音量固定)に設定します。
モニター出力(可変)	モニター出力端子(音量可変)に設定します。スピーカーから音が出ません。
入力	入力端子に設定します。

- 本機の映像を録画したいときは、「モニター出力(固定)」または「モニター出力（可変）」を選びます。
- 外部機器の映像を見たいときは、「入力」を選びます。

「モニター出力（固定）」または「モニター出力（可変）」を選んだ場合

- 「外部入力の映像／音声も出力しますか？」という表示が出ます。
- 本機と録画機器をループ接続（下図）している場合、「しない」にします。「する」を選ぶと、ハウリング（ブー音）や画面の乱れが生じます。

外部機器：出力／入力　AQUOS：入力／モニター出力

4 「する」または「しない」を選ぶ

決定　決定する

外部入力の映像／音声も出力しますか?

する　しない

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

モニター出力（固定）またはモニター出力（可変）に設定時に出力される信号

モニター出力の設定には以下の制約があります。

- 録画予約中は、予約番組（デジタル放送）を出力します。
- デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。
- （RCA）ビデオ端子は、D 端子、HDMI、DVI からの入力は出力されません。
- S2 端子は、デジタル放送のみ出力されます。

TV視聴状況＼出力	モニター出力(録画出力)／入力2	
	S2端子	映像端子
地上アナログ	×	○
地上D/BS/CS	○	○
ビデオ映像	×※1	○※1
D端子映像	×※1	×※1
HDMI信号	×※1	×※1
DVI信号	×※1	×※1

※１ デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。録画予約実行中は、予約した番組を出力します。

★ おしらせ

- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

予約を確認する／変更する／取り消すときは

● 電子番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取り消しや変更をすることができます。

押すボタン

1 番組表 黄

電子番組表（EPG）を表示する
予約リストを表示する

視聴のみの予約　放送局名･番組名･放送日時

■番組表　[BSデジタル … テレビ]　今日　4[水]　5[木]　6[金]　7[土]　8[日]　9[月]　10[火]　11/ 3 [火] 午前11:00

①101　NHK BS1　午前 11:25:00〜午前 11:55:00　東京マーケット情報

予約リスト　予約内容の確認･変更･取消ができます。

種別	放送局	チャンネル	番組名	放送日時
視聴予約	NHK BS1	① 101	街角ステーション	11/ 3[火]午前11:25:00〜午前11:55:00
録画予約	BS日テレ	④ 141	テレビでお買い物	11/ 3[火]午前11:00:00〜午前11:55:00
視聴予約	BS-ｉテレビ⑥	⑥ 161	コレクション F	11/ 3[火]午前11:00:00〜午前11:30:00
視聴予約	BS日テレ	④ 141	音楽のある街 地球の歌	11/ 3[火]午後 0:00:00〜午後 0:30:00
録画予約	BS朝日1	⑤ 151	痛快!買い物上手	11/ 3[火]午後 0:00:00〜午後 0:55:00
視聴予約	BSジャパン	⑦ 171	マーケット12	11/ 3[火]午後 0:00:00〜午後 0:50:00
視聴予約	BS朝日1	⑤ 151	ヘルスダイエット	11/ 3[火]午後 1:00:00〜午後 1:30:00
録画予約	BS-ｉテレビ⑥	⑥ 161	VVショッピング	11/ 3[火]午後 1:15:00〜午後 2:00:00
録画予約	BSジャパン	⑦ 171	J-グルメ	11/ 3[火]午後 1:00:00〜午後 1:50:00
視聴予約	BS日テレ	④ 141	NNB14アフタヌーンダッシュ	11/ 3[火]午後 2:00:00〜午後 2:55:00
録画予約	BS朝日1	⑤ 151	世界の絶景スペシャル	11/ 3[火]午後 2:00:00〜午後 3:00:00
視聴予約	BS-ｉテレビ⑥	⑥ 161	ニュースパーク	11/ 3[火]午後 3:30:00〜午後 4:30:00

録画予約

- 予約の確認ができます。

2

確認･取り消し･変更をしたい予約を選ぶ

決定

決定する

- 予約した番組の設定内容が表示されます。

3

予約を取り消したいとき

「取り消す」を選ぶ

決定

決定する

「する」を選ぶ

決定

決定する

予約を変更したいとき

「変更する」を選ぶ

決定

決定する

予約操作をやりなおす

- VHS テープ予約のときは▶ **100** ページの手順 **3**、ファミリンク [2]（i.LINK）で予約したときは▶ **124** ページの手順 **4** からやりなおします。

[BSテレビ番組の予約設定]

映像：映像1　1125i　　データ：なし
音声：音声1　ステレオ　　録画：ビデオ録画
字幕：詳細設定なし　　金額：¥0

予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか?

取り消す　変更する　変更しない

ファミリンク [1]（標準）で予約したときは、予約を取り消して、再度録画予約の操作をしてください。（▶ **113** ページ）

★ おしらせ

実行中の録画予約を解除するには

- 選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

現在 BS 141chを
録画予約中のため、この操作はできません。
予約を解除しますか?
する　しない

録画と予約のこんなときは

電子番組表（EPG）から予約した番組の放送時間が変更されたときは

・変更された放送時間に合わせて、視聴または録画できます。（ファミリンク［1］（標準）の場合を除く）
［例］**録画予約したスポーツ中継が延長された場合**
→スポーツ中継が終了するまで録画します。

録画予約したドラマの放送時間がスポーツ中継の延長で遅れた場合
→遅延した放送時間で録画します。
ただし、放送局からの情報によっては、番組の時間変更に対応できない場合もあります。

・延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予約は実行されません。

・「VHS テープ予約」で外部自動録画に対応していない録画機器の場合、録画機器に手動で予約設定するため放送時間の変更後は録画されません。
外部自動録画に対応していない録画機器に、放送時間が変更される可能性が高い番組を録画したいときは、録画機器の予約設定をするときに、変更時間を見込んで予約してください。

録画予約した番組が録画されていなかった場合は

・受信機レポート（▶ **150** ページ）をご確認ください。
  ・「予約の実行に失敗しました。」というレポートがある場合は、予約の実行に失敗しています。
  ・レポートに「前の予約番組が延長されたため、予約の開始ができませんでした。」または「番組放送時間が変更されました。」と書かれている場合は、番組の放送時間の変更により録画ができなかった事例です。
  ・レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、本体の電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時刻に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ずリモコンで電源を切ってください。
  ・受信機レポートに「予約時に指定された i.LINK 機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK 機器の選択を見直してください。（▶ **119** ページ）

VHSテープ予約で録画できないときは

・録画予約を設定したら、リモコンでビデオデッキの電源を切ってください。電源が入っていたり、ビデオデッキの動作中は、予約録画で録画されません。
・外部自動録画（シンクロ予約）に対応していないビデオデッキの場合は、本機のモニター出力（録画出力）／入力２端子と接続した外部入力から録画する状態になっていることを確認してください。ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定になっていると、予約録画で録画されません。
・ビデオテープが入っていない場合やテープ残量が足りない場合は、予約録画で正しく録画できません。

予約設定時から予約終了後までの本機の動作

※１ 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、視聴予約は終了します。この場合、予約した番組が終了しても電源待機状態にはなりません。

デジタル固定の自動解除について

・デジタル固定中に視聴・録画予約開始２分前になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。

ファミリンク機能を使う

ファミリンクとは

- ファミリンクとは、HDMI CEC（Consumer Electronics Control）を使用し、HDMI で規格化されている AV アンプや DVD レコーダーを相互に制御するためのコントロール機能です。
- ファミリンク機能に対応したレコーダーや AV アンプを HDMI 認証ケーブルで接続すると、レコーダーや AV アンプを本機のリモコンで操作できます。
- レコーダーや AV アンプのリモコンに持ちかえずに操作できるので便利です。
- ファミリンク対応の AQUOS レコーダーに付属のリモコンを使うと、リモコンを持ちかえることなく、液晶テレビ、レコーダー、AV アンプの操作ができるので便利です。

▼ファミリンク対応レコーダー（AQUOSレコーダー）
再生
HDMIケーブル（市販品）（HDMI認証ケーブルをご使用ください。）
AQUOS レコーダーに付属のリモコン
▼本機
AQUOSオーディオを同時につなぐとき
▼ファミリンク対応アンプ（AQUOSオーディオ）
HDMIケーブル（市販品）（HDMI認証ケーブルをご使用ください。）
デジタル音声ケーブル（市販品）
音量調節

おしらせ

- ファミリンクの対応機種については DVD/BD サポートステーションの「AQUOS ファミリンクとは？　対応している機種は？」をご覧ください。
  DVD/BD サポートステーション　http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html
- ファミリンクを使うときは、本機のリモコンを本機に向けて操作してください。AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオは直接リモコン信号を受信しません。

ファミリンク機能を使うには

● ファミリンク機能を使うには次の準備が必要です。

1. 本機とファミリンク機器をつなぐ（下記～ 109 ページ）

2. ファミリンク機能を使うための設定をする（110ページ）

3. AQUOSレコーダーの設定をする（AQUOSレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください）

最初に、接続と設定を行ってください。

接続のしかた

● 接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
● ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。
● AQUOS オーディオを同時につなぐときは次のページをご覧ください。

★ おしらせ

- 1 つの AQUOS レコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自動切換」を「しない」にしてください。（▶ **117** ページ）
  AQUOS レコーダーを i.LINK 接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ケーブルを抜き差ししたり接続方法を変えた場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れなおし、本機の入力を入力 4・5・6 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。

本機と AQUOS レコーダーをつなぐ

※ HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

●HDMIケーブル（市販品）が必要です。

▼AQUOSレコーダー
HDMIケーブル（市販品）
HDMI 出力端子へ
入力4または入力5（HDMI）端子へ
▼入力4・入力5端子（HDMI）端子
入力4
HDMI
入力5
HDMI
▼本体背面
入力6
HDMI
入力6（HDMI）端子を使用することもできます。

接続のしかた（つづき）

AQUOS オーディオを同時につなぐとき

※ HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

本機とAQUOSオーディオをつなぎ、
AQUOSレコーダーはAQUOSオーディオにつなぎます。

●HDMIケーブル（市販品）およびデジタル音声ケーブル（市販品）が必要です。

▼入力4・入力5（HDMI）端子／
デジタル音声出力（光）端子

▼本体背面

HDMIケーブル（市販品）

入力4または入力5
（HDMI）端子へ

デジタル音声ケーブル（市販品）

デジタル音声出力
（光）端子へ

入力6（HDMI）
端子を使用する
こともできます。

HDMI
出力端子へ

デジタル音声入力（光）
端子の入力1へ

▲AQUOS
オーディオ

HDMI
出力端子へ

▼AQUOSレコーダー

HDMI
入力端子へ

HDMIケーブル（市販品）

入力端子が 1 つしかない AQUOS オーディオと 2 台の AQUOS レコーダーをつなぐとき

※ HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。

★ おしらせ

- 2 つ以上の AQUOS レコーダーを接続する場合、AQUOS オーディオに接続されていない AQUOS レコーダーの音声を AQUOS オーディオで聞くには、AQUOS オーディオで入力 2 を選択してください。

本機とAQUOSオーディオをつなぎ、
１台のAQUOSレコーダーはAQUOSオーディオにつなぎます。
もう１台のAQUOSレコーダーは、HDMIケーブルで本機とつなぎ、デジタル音声ケーブルでAQUOSオーディオとつなぎます。

●HDMIケーブル（市販品）およびデジタル音声ケーブル（市販品）が必要です。

ファミリンク機能を使うための設定

● ここではファミリンクに関する設定について説明します。

ファミリンク対応機器から本機を自動で起動する

●「連動起動設定」を「する」に設定すると、ファミリンク対応機器を操作したときに、電源待機状態にある本機を自動的に電源「入」にできます。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「機能切換」−「ファミリンク設定」を選ぶ

決定　決定する

省エネ設定	本体設定	機能切換	デジタル設定

ファミリンク設定	
3次元ノイズリダクション	[しない]
MPEGノイズリダクション	[しない]
入力2端子設定	[入力]
ヘッドホン設定	[モード1]
センタースピーカー入力	[しない]
デジタル固定	[しない]
字幕表示設定	[しない]
番組名表示設定	[しない]
ゲーム時間表示設定	[しない]
映像オフ	
オンタイマー設定	

3 「連動起動設定」を選ぶ

決定　決定する

4 「する」または「しない」を選ぶ

■メニュー [機能切換 … ファミリンク設定]

連動起動設定
録画機器選択
ジャンル連動設定

HDMIで接続した機器と連動してテレビを自動で起動しますか?

する　しない

決定　決定する

・ 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

電源 画面表示 オフタイマー 3桁入力
CATV ●録画 再生
ファミリンク
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12
放送切換
地上A 地上D BS CS
データ連動 音量 選局 テレビ/ラジオ/データ
消音 入力切換
番組情報 番組表 裏番組 メニュー
決定
終了 戻る
青 赤 緑 黄
画面サイズ 映像切換 字幕 音声切換
AVポジション 静止 2画面 操作切換
i.LINK レコーダー電源 早戻し 早送り
お好み選局 機能選択 録画停止 停止
登録 ファミリンク

フタを開けたところ

複数のレコーダーを接続時に、録画を行う機器を選ぶ

● 複数のAQUOSレコーダーを本機に接続している場合は、「録画機器選択」で、リモコンの録画ボタンを押したときに録画を行うファミリンク対応レコーダーを設定します。

押すボタン

1 メニュー　**メニューを表示する**

2 **「機能切換」–「ファミリンク設定」を選ぶ**

決定　**決定する**

省エネ設定　本体設定　機能切換　デジタル設定
ファミリンク設定
3次元ノイズリダクション　［しない］
MPEGノイズリダクション　［しない］

3 **「録画機器選択」を選ぶ**

決定　**決定する**

4 **リモコンの録画ボタンで録画する機器を選ぶ**

決定　**決定する**

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

AQUOSオーディオを接続しているときの設定画面について

連動起動設定
録画機器選択
ジャンル連動設定
リモコンの録画ボタンで録画する機器を設定します。
入力端子　接続位置
入力4　[1.0.0.0]
入力5　[2.0.0.0]

下図のように本機とレコーダーの間にAQUOSオーディオなどを接続した場合は、「サブ」と表示されます。

接続位置を数字コードで表示

▲本機　▲AQUOS オーディオ　▲AQUOS レコーダー

AQUOSレコーダーの再生・録画するメディアを切り換える

● AQUOSレコーダーのメディア（HDD、DVDなど）を切り換えることができます。

押すボタン

1 機能選択　**ファミリンク機能選択メニューを表示する**

2 **「メディア切換」を選ぶ**

決定　**決定する**

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く

3 **レコーダーのメディアの種類（「HDD」や「DVD」など）を選ぶ**

- AQUOSレコーダー側の操作したい録画メディアを選びます。
- 「メディア切換」で決定を押すごとに、メディアが順次切り換わります。メディアが正しく切り換わったかどうかは、レコーダー側の表示をご確認ください。

ファミリンク機能を使う（つづき）

すぐに録画する

本機で視聴中の番組をAQUOSレコーダーに録画する（ワンタッチ録画）

ワンタッチ録画を行う前に

- AQUOSレコーダー側の録画準備をしてください。次のことなどを確認します。
  - B-CASカードが挿入されていますか
  - アンテナが接続されていますか
  - 録画メディア（HDD、DVDなど）に空き容量がありますか
- 録画機器を本機に接続したときは、あらかじめ、「ファミリンク設定」の「録画機器選択」で録画機器を設定します。（▶ **111** ページ）

※ 初期設定では入力4に接続したレコーダーに録画する設定になっています。

押すボタン

1 ●録画

録画したい番組の視聴中に録画ボタン（赤）を押す

- 「録画機器選択」（▶ **111** ページ）で選択したAQUOSレコーダーのチャンネルが、本機で視聴中のチャンネルに切り換わり、AQUOSレコーダーに録画を開始します。

2 録画停止

録画を停止する

おしらせ

- 「録画機器選択」（▶ **111** ページ）で選択したAQUOSレコーダーで受信した放送を視聴しているときは、視聴しているAQUOSレコーダーに録画を開始します。
- 「録画機器選択」（▶ **111** ページ）で選択したAQUOSレコーダー以外で受信した放送を視聴しているときや、他の外部入力を視聴しているときは、録画ボタンを押しても録画できません。

電源 画面表示 オフタイマー 3桁入力 CATV ●録画 再生 ファミリンク 1 2 3 4 5 6 7 8 9

録画予約する

ファミリンク対応のAQUOSレコーダーで予約する

AQUOSレコーダーの電子番組表を呼び出して予約

レコーダーの電子番組表

押すボタン

1 機能選択

ファミリンク機能選択メニューを表示する

2

「AQUOSレコーダーで予約する」を選ぶ

決定

決定する

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換

- 入力が切り換わり、レコーダー側の番組表が表示されます。

3

予約したい番組を選び、録画予約の操作をする

- レコーダー側の番組表は本機のリモコンの 決定 戻る 終了 青 赤 緑 黄 で操作します。

  ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

番組情報 番組表 裏番組 メニュー 決定 終了 戻る 青 赤 緑 黄 画面サイズ 映像切換 字幕 音声切換 AVポジション 静止 2画面 操作切換 i.LINK レコーダー電源 早戻し 早送り お好み選局 機能選択 録画停止 停止 登録 ファミリンク

フタを開けたところ

ファミリンクで録画予約する

本機の電子番組表と同じ予約の内容で予約を設定

テレビの
電子番組表

● 本機の電子番組表（EPG）から本機に接続したAQUOSレコーダーに録画予約できます。

押すボタン

1 AQUOS レコーダー側の準備をする

- 本機と AQUOS レコーダーを接続します。
- HDD に録画する場合は、HDD の残量を確認します。

2 番組表 電子番組表 (EPG) を表示する

3 予約したい番組を選ぶ

決定 決定する

- ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。（▶ **65** ページ）

4 「録画予約」を選ぶ

決定 決定する

番組の予約方法を選んでください。
視聴予約　録画予約　予約しない

5 「ファミリンク [1]（標準)」を選ぶ

決定 決定する

録画予約の方法を選んでください。
ファミリンク[1](標準)　ファミリンク[2](i.LINK)　VHSテープ予約

- 機器が利用できない場合は選択できません。
- 表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合は、予約設定後に録画機器選択（▶ **111** ページ）を行ってください。

録画エラーのメッセージが出たときは、▶158ページをご覧ください。

6 「予約する」を選ぶ

決定 決定する

この番組をファミリンク[1](標準)予約しますか?
予約する　予約しない

- AQUOS レコーダーによっては、AQUOS レコーダー側で設定した予約と日時が重複している場合、「AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されていますので、レコーダーの予約が優先されます。」と表示されます。今選んでいる番組を予約したい場合は、AQUOS レコーダーの予約を取り消してください。

7 決定 「戻る」で決定する

- 電子番組表 (EPG) 画面に戻ります。
- ファミリンク [1]（標準）予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。

▼オンタイマー／
予約ランプ

オンタイマー/予約

★★ 重 要

ファミリンク [1]（標準）で録画予約するときのご注意

- AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。

（例） 7:00　7:30　8:00　8:30

重複予約状況　ファミリンク[1](標準)予約　AQUOSレコーダーの予約

実際の録画結果　ファミリンク[1](標準)予約による録画は途中で終了します。

- レコーダー側の予約を取り消すと、本機でファミリンク [1]（標準）予約した番組が録画されます。
- 番組の放送時間が延長されても、録画の終了時刻は延長されません。番組が始まる時点で予定されていた終了時刻になると、録画が終了します。
- 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が開始する直前まで、選局や番組表などの操作はできません。
  ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選局や番組表などの操作はできません。

★ おしらせ

- 予約の確認・取り消しについては ▶ **104** ページをご覧ください。

ファミリンク機能を使う（つづき）

再生する

本機のリモコンで AQUOS レコーダーを再生する（ワンタッチプレー機能）

● 本機のリモコンでHDMI 接続したAQUOSレコーダーを操作できます。

押すボタン

再生

録画した番組を再生する

- 最後に再生または録画した番組が再生されます。
- 録画した番組の中（録画リスト）から見たい番組を選んで再生したいときは、ファミリンク機能選択メニューから「録画リスト」を選びます。

再生中の操作について

- ファミリンクで再生しているときは、リモコンフタ内のファミリンクボタンで次の操作が行えます。

フタを開けたところ

AQUOSレコーダーの電源を入／切します。
早戻しします。
早送りします。
停止します。

AQUOS レコーダーの録画リストから見たい番組を再生する

● 本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続した AQUOS レコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。

押すボタン

1 機能選択 **ファミリンク機能選択メニューを表示する**

2 **「録画リスト」を選ぶ**

決定 **決定する**

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換

- AQUOS レコーダーの電源が入り、本機の入力が切り換わります。
- AQUOS レコーダーの録画リストが表示されます。

3 **再生したい番組（タイトル）を選ぶ**

再生 **再生する**

- 録画リストは本機のリモコンの 決定 戻る 終了 青 赤 緑 黄 で選択などの操作ができます。
- 選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、停止を押します。
- 停止したときは、切り換わった入力のままです。

★おしらせ

- AQUOS レコーダーが DVD モードになっていて DVD ディスクがセットされている場合など、録画リストがない場合、録画リストは表示されません。ファミリンク機能選択メニューから「メディア切換」を選んで、AQUOS レコーダーのモードを切り換えてください。

視聴する HDMI 機器を切り換える

● 複数のHDMI 機器を接続している場合、視聴したいHDMI 機器を選ぶことができます。

押すボタン

1 機能選択 **ファミリンク機能選択メニューを表示する**

2 **「HDMI 機器選択」を選ぶ**

決定 **決定する**

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
HDMI機器選択

- 「HDMI 機器選択」で 決定 を押すたびに、接続されている機器を順次切り換えていきます。（ファミリンクに対応していない機器は、AQUOS に直接接続されていない場合選択することはできません。）

AQUOS オーディオで聞く

AQUOS オーディオで聞く

● AQUOS オーディオからのみ音声を出力できます。

押すボタン

1 機能選択 ファミリンク機能選択メニューを表示する

2 「AQUOS オーディオで聞く」を選ぶ

決定 決定する

- 本機の音声が停止し、AQUOS オーディオからのみ音声が出力されます。

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
HDMI機器選択

- 本機のリモコンで AQUOS オーディオの音量調整、消音、音声切換の操作ができます。
- 本機からの音声出力に戻したいときは、機能選択 を押し、「AQUOS で聞く」を選びます。

おしらせ
- AQUOS オーディオを接続していないときは、「AQUOS オーディオで聞く」は選べません。

「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意
- 本機のスピーカーの音声が停止します。
- 下記の場合、ヘッドホンの音声は停止します。
  - ･メニューの「機能切換」－「ヘッドホン設定」を「モード 1」にしているとき
  - ･メニューの「機能切換」－「ヘッドホン設定」を「モード 3」にし、1 画面表示しているとき
- 入力 2 端子設定（▶ **103** ページ）を「モニター出力（可変）」に設定しているときは、モニター出力の音声が停止します。
- 本機のメニューの「音声調整」、「センタースピーカー入力」、「スピーカー設定」の設定はできません。

サウンドモードを手動で切り換える

● AQUOS オーディオのサウンドモードを手動で切り換えます。

押すボタン

1 機能選択 ファミリンク機能選択メニューを表示する

2 「サウンドモード切換」を選ぶ

決定 決定する

- 「サウンドモード切換」で決定ボタンを押すごとに、サウンドモードが順次切り換わります。

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
HDMI機器選択

番組のジャンルに適したサウンドモードに自動切換する

● デジタル放送のジャンル情報に従って、AQUOS オーディオを適切なサウンドモードに切り換えられます。

押すボタン

1 メニュー メニューを表示する

2 「機能切換」－「ファミリンク設定」を選ぶ

決定 決定する

省エネ設定 本体設定 機能切換 デジタル設定
ファミリンク設定
3次元ノイズリダクション ［しない］

3 「ジャンル連動設定」を選ぶ

決定 決定する

4 「する」を選ぶ

決定 決定する

連動起動設定
録画機器選択
ジャンル連動設定
AQUOSオーディオのサウンドモードを番組情報に連動させますか?
する しない

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ
- 地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報がないので、「サウンドモード切換」で手動で切り換えます。
- サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディオの取扱説明書をご覧ください。

AQUOS レコーダー以外の i.LINK 機器を使う

※AQUOSレコーダーをi.LINK接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

i.LINK（アイリンク）について

- i.LINK は、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続できます。

※ i.LINK は、IEEE1394 の呼称で、IEEE（米国電子電気技術者協会）によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbps/800Mbps の転送速度があり、それぞれ S100/S200/S400/S800 と表示されます。本機では最大 400Mbps の転送が可能です。

- IEEE1394は、米国電子電気技術者協会（IEEE）によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK（アイリンク）とi.LINKロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー･プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA（The Digital Transmission Licensing Administrator）というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー･プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー･プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

本機で接続できる i.LINK 機器は以下の通りです

- D-VHSビデオデッキ（D-VHS）
- AV-HDDレコーダー（AV-HDD）
- Blu-ray Discレコーダー（BD）
- HDV方式ハイビジョンビデオカメラ（HDV）

※機器によっては機器の認識やコントロール、録画や再生ができない場合があります。
※DVD レコーダーや DV 機器、PC（パソコン）、PC 周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

★★ 重 要

- 本機と i.LINK 機器を i.LINK 接続して録画できるのは、本機で受信したデジタル放送のみです。地上アナログ放送や外部入力は、i.LINK 録画ができません。また、ハイビジョンビデオカメラでは本機のデジタル放送を i.LINK 録画できません。

i.LINK 機器を接続する

- 接続には「S400」タイプの i.LINK ケーブル（市販品）をお使いください。

1 台のi.LINK機器を接続する場合（例）

i.LINK接続は、i.LINKケーブルだけでできます。
映像･音声端子などはつなぐ必要がありません。

i.LINK（TS）端子
▼本体背面
S400(TS)
▼i.LINK機器
i.LINK端子へ
i.LINKケーブル
（市販品）
どちらか一方に接続してください。
端子とプラグの形状を合わせて、
まっすぐに差し込んでください。

2台以上のi.LINK機器を接続する場合（例）

- D-VHS、AV-HDD、BD、HDVを複数台接続できます。

デイジー・チェーンの場合、16台まで接続できます。
本機

分岐してつなぐ場合、62台まで接続できます。
本機

重 要

- 一部の i.LINK 機器では、その機器の電源が切られているとデータを中継できない場合があります。この場合は、その機器を終端に接続してください。
- 右図のようなループ（輪）接続をしないでください。
- i.LINK 機能使用中は、使用していない i.LINK 機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。映像・音声が乱れることがあります。
- 本機が対応していない機器（DVD レコーダーや DV 機器、PC、PC 周辺機器など）を同時に接続していると、誤動作することがあります。
- 接続した i.LINK 機器の認識やコントロール、録画・再生が正しくできなくなったときは、i.LINK ケーブルの抜き差しを行うことで、復帰する場合があります。
- 複数の i.LINK 機器を接続して使用する場合、接続機器の仕様や相互接続性により、動作が安定しない場合があります。この場合、使用していない機器の接続を外したり、接続のしかたを変更すると安定する場合があります。
- 1 つのレコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自動切換」を「しない」にしてください。（▶**下記**）

本機　i.LINK機器　i.LINK機器

おしらせ

- 本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、電源を待機状態（電源ランプ赤色点灯）にすると、本機を中継して接続されているi.LINK機器間でデータのやりとりができなくなります。
  本機の電源を待機状態（電源ランプ赤色点灯）しているときにも、i.LINK機器間でデータをやりとりする場合は、本機をi.LINK機器の末端に接続してください。

i.LINK機器　待機状態　i.LINK機器
本機
本機が電源待機状態のときは
データのやりとりができません。

i.LINK 設定

i.LINK機器を制御するための設定項目

項目	内容
i.LINK自動切換	・i.LINK録画機器を再生すると、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるように設定できます。
録画モード設定	・i.LINK機器の録画モードを自動的に制御するように設定できます。 ・現在発売されているi.LINK機器のほとんどは、i.LINK機器側で録画モードを制御するため、**通常は「しない」に設定してください。** ・本機から録画モードを正常に制御できない場合は、「しない」に設定してください。 ・AQUOSレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは「しない」に設定してください。

押すボタン

1 メニュー　メニュー画面を表示する

2 「デジタル設定」－「i.LINK 設定」を選ぶ

決定　決定する

定　本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ
録画画面サイズ設定 ［レターボックス］
デジタル音声設定 ［PCM］
ダウンロード設定 ［する］
番組表設定
通信設定
i.LINK設定
暗証番号設定

3 設定したい項目を選ぶ

決定　決定する

（例）「i.LINK 自動切換」を選んだとき

ｉ．ＬＩＮＫ自動切換　接続されたｉ．ＬＩＮＫ機器を再生状態にしたとき、
録画モード設定　自動的に入力を切り換える設定です。
する　しない

4 「する」または「しない」を選ぶ

決定　決定する

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

i.LINK 機器の操作について

● 本機に対応した i.LINK 機器は、i.LINK 操作パネルを表示して、本機のリモコンで録画や再生などの操作ができます。

i.LINK 操作パネルの使いかた

押すボタン i.LINK

1 i.LINK 操作パネルを表示する

・初めて i.LINK ボタンを押したときは「i.LINK 機器の選択」（▶ 119 ページ）が必要です。

2 i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ

決定 決定する

・操作を終了する場合は、i.LINK ボタンを押します。

フタを開けたところ

操作パネル（例）

D-VHSの操作パネル

BDの操作パネル

AV-HDDの操作パネル

HDV（ビデオモード）の操作パネル

HDV（カメラモード）の操作パネル

操作パネルの見かた（BD の例）

ディスク状態（書き込み禁止）

状態表示

種別、メーカー名、型名

カウンター現在位置／総時間

ディスク残量（割合）

おもな操作ボタンの機能

ボタン	機能	ボタン	機能	ボタン	機能	ボタン	機能
■	停止	⏮	1つ前に戻って頭出し	⏏	イジェクト（BDの場合のみ）	機器選択	機器選択画面へ
▶	再生	◀◀	巻戻し再生	リピート	リピート（1つの番組を繰り返し再生します）	入力切換	入力切換 i.LINK入力とその前の画面（テレビまたは外部入力）を切り換えます。
❚❚	一時停止	▶▶	早送り再生	−30秒	30秒後戻し	録画操作	録画操作パネルへ
●	録画開始	録画リスト	録画リスト画面へ	⏭	1つ先に進んで頭出し	+30秒	30秒先送り
電源	電源の入／切						

i.LINK 操作パネルを表示させる

● i.LINK 操作パネルから i.LINK 機器を選ぶための準備です。

押すボタン

1 i.LINK 機器を接続し、i.LINK 機器の電源を入れる

2 本機の電源を入れる

3 i.LINK　i.LINK 操作パネルを表示する

i.LINK機器の選択

● 操作パネルの機器選択画面で、操作する i.LINK 機器を選びます。

- 接続された i.LINK 機器は、自動的に機器選択画面のリストに表示されます。

押すボタン

1 i.LINK　i.LINK 操作パネルを表示する

- 「操作できる i.LINK 機器がありません」と表示されたときは、i.LINK 機器が正しく接続されているか確認してください。（▶ **116** ページ）
- i.LINK 機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順 **3** に進んでください。

2 「機器選択」を選ぶ

決定　決定する

■ 停止中 00：00：00 予約　D-VHS	01 D-VHS ●● ●●●●●● 電源 ■ ▶ ⏸ ● 機器選択 機器選択 ⏮ ◀◀ ▶▶ ⏭ 入力切換

で操作を選択　決定で実行　i.LINKで表示切

- 機器選択画面が表示されます。

3 操作したい機器を選ぶ

決定　決定する

現在選択されている機器のマーク

使用する機器を選んでください

	機器名	メーカー	形名
01	D-VHS	○○	○○○○
02	D-VHS	○○	○○○○
03	D-VHS	○○	○○○○
04	BD	○○	○○○○

で操作を選択　決定で決定　i.LINKで終了

- 選んだ i.LINK 機器の操作パネルが表示されます。

他のi.LINK機器から使うときは

- i.LINK機器を他のi.LINK機器で使うときは、「機器使用解除」を行ってください。

① i.LINKボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する
② カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
③ 下カーソルボタンで、機器選択画面の一番下にある「機器使用解除」を選び、決定ボタンを押す

■i.LINK

使用する機器を選んでください

	機器名	メーカー	形名
02	D-VHS	○○	○○○○
03	D-VHS	○○	○○○○
04	BD	○○	○○○○

機器使用解除

機器選択画面のリストからi.LINK機器の名前を消す

- i.LINK機器を外しても、機器選択画面のリストから名前は自動的に消えません。名前を選んで消す操作が必要です。
- 接続されているi.LINK機器は、削除できません。

① i.LINKボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する
② カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
③ 削除したいi.LINK機器を上下カーソルボタンで選び、決定ボタンを押す
④ 左右カーソルボタンで「削除する」を選び、決定ボタンを押す

■i.LINK

03 D-VHS　○○　○○○○

この機器をリストから削除しますか?

削除する　キャンセル

おしらせ

- 本機で認識できない機器は、機器選択画面のリストに表示されません。
- 接続機器によっては、リストにメーカー名や機器名が正しく表示されないことがあります。この場合は、i.LINK ケーブルを取り外し、リストから名前を削除した後で i.LINK ケーブルを接続しなおしてください。
- 接続した i.LINK 機器によっては、AV-HDD であっても「D-VHS」と表示されることがあります。この場合は、i.LINK 機器操作が D-VHS の機能に制限されます。（i.LINK 機器の制限により、録画リスト等はご利用になれません。）
- 機器選択画面のリストに⃠マークがついている i.LINK 機器は、本機が対応していないため、操作できません。
- 同じ機種であっても 1 台ごとに別の機器として認識します。
  機器選択画面に同一の機種名が複数表示される場合は、一方を選択して、操作パネルから機器を操作できるか確認してください。
  もし操作できない場合は、他方を選択して再度操作パネルから機器を操作できるか確認してください。
  接続しない機器が表示される場合は、登録削除してください。
- ハイビジョンビデオカメラ（HDV）が「DV 互換モード」に設定されていると、機器選択画面で選択できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

D-VHS ビデオデッキで録画・再生する

● 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」（▶ 119 ページ）を済ませておいてください。
● i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

デジタル放送を録画する

・この操作では、本機が受信しているデジタル放送のチャンネルが録画されます。

押すボタン

1 録画したいデジタル放送の番組を選局する

2 i.LINK　i.LINK 操作パネルを表示する

3 ● （録画ボタン）を選ぶ

決定　決定する

● 録画中　00：00：00　予約　D-VHS　01 D-VHS　電源　録画　■ ▶ II ●　機器選択　入力切換　で操作を選択　決定で実行　i.LINKで表示切

・録画を止めるときは、■（停止ボタン）を選び、決定ボタンを押します。

録画した番組を再生する

押すボタン

1 i.LINK　i.LINK 操作パネルを表示する

2 開始地点まで巻き戻す

・◀◀（巻戻しボタン）を選び、決定ボタンを押します。
・停止するときは、■（停止ボタン）を選び、決定ボタンを押します。

3 ▶（再生ボタン）を選ぶ

決定　決定する

・再生中に特殊再生するときは、▶▶（早送りボタン）、◀◀（巻戻しボタン）、II（一時停止ボタン）を選び、決定ボタンを押します。
・停止するときは、■（停止ボタン）を選び、決定ボタンを押します。

★ おしらせ

・録画中は、リモコンの入力切換ボタンや本体の入力／放送切換（決定）ボタンで「i.LINK」を選べません。
・機器（D-VHS ビデオデッキ）によっては、i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
・D-VHS ビデオデッキのタイマーを使って録画予約しているときは、i.LINK 操作パネルで操作しないでください。録画予約に失敗することがあります。
・D-VHS ビデオデッキで記録するときは、D-VHS テープを使用してください。VHS テープや S-VHS テープではデジタル放送が記録できません。

機器（D-VHS ビデオデッキ）によっては、次のような場合があります
・番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
・テープを再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
・特殊再生時（送り再生や戻し再生など）に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
・VHS テープや S-VHS テープ、またはアナログで記録されている D-VHS テープの再生映像・音声を本機の i.LINK 入力で視聴できない場合があります。この場合は、D-VHS ビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力（入力 1 ～ 3）に接続し、本機を外部入力に切り換えて視聴してください。

ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で撮影・再生する

- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」(▶ 119 ページ)を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。
- ビデオモードとカメラモードの切り換え(下記手順 **1**)は、ハイビジョンビデオカメラ側の操作により行います。
  - i.LINK 操作パネルの入力切換ボタンは、i.LINK 入力とその前の画面との切り換えを行います。

撮影する

- ハイビジョンビデオカメラ(HDV フォーマット)の撮影操作を i.LINK 操作パネルで行えます。

1 押すボタン
ハイビジョンビデオカメラを「カメラモード」にする
- 「カメラモード」に切り換えると、本機の画面が自動的に i.LINK 入力に切り換わります。

2 i.LINK
i.LINK 操作パネルを表示する

3
● (撮影ボタン)を選ぶ

決定
決定する

カメラ 00：00：00 撮影中 ｜ 01 HDV ●● ●●●●●● ｜ ■ ● ｜ 撮影 ｜ 機器選択 入力切換
で操作を選択 決定で実行 i.LINKで表示切

- 撮影が開始されます。
- 撮影を止めるときは、■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

おしらせ
- 機器(ハイビジョンビデオカメラ)によっては、静止画を記録する機能として「フォトモード」を備えたものがあります。「フォトモード」になっていると、i.LINK 操作パネルで操作できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK 操作パネルの撮影ボタンは、ハイビジョンビデオカメラのカメラで映している映像・音声の撮影(録画)を開始します。
- 「カメラモード」で撮影していない状態のまましばらく放置すると、自動的に待機状態になる機器があります。この場合、i.LINK 操作パネルで操作できません。ハイビジョンビデオカメラ本体を直接操作してください。
- 本機で受信している放送または外部入力は、ハイビジョンビデオカメラで録画できません。
- 本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮影ボタンは無効になります。

再生する

1 押すボタン
ハイビジョンビデオカメラを「ビデオモード」にする

2 i.LINK
i.LINK 操作パネルを表示する

3 決定
開始地点まで巻き戻す
- ◀◀ (巻戻しボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- 停止するときは、■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

4
▶ (再生ボタン)を選ぶ

決定
決定する
- 再生が開始されます。
- 再生中に特殊再生するときは、▶▶ (早送りボタン)、◀◀ (巻戻しボタン)、❚❚ (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- 停止するときは、■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

おしらせ
- 本機で視聴することができる信号は、「HDV フォーマット」で撮影された信号のみです。「DV フォーマット」で撮影された信号は、本機で視聴できません。
- 「HDV フォーマット」と「DV フォーマット」が混在したテープを再生した場合、DV フォーマットの部分で「この信号を本機で再生することはできません。HDV 機器の設定を確認してください。」のメッセージが表示されます。
- i.LINK 操作パネルで頭出し操作はできません。

おしらせ
- 操作できるボタンは接続している機器により異なります。ボタンが表示されていても、操作できない場合があります。
- i.LINK 操作パネルでハイビジョンビデオカメラの電源操作はできません。
- ハイビジョンビデオカメラの電源が「切」のときは、本機からハイビジョンビデオカメラの操作はできません。

AV-HDD や Blu-ray Disc レコーダーで録画・再生する

● 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」（▶ 119 ページ）を済ませておいてください。
● i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

デジタル放送を録画する

・この操作では、本機が受信しているデジタル放送のチャンネルが録画されます。

押すボタン

1 録画したいデジタル放送の番組を選局する

2 i.LINK i.LINK 操作パネルを表示する

3 録画操作（録画操作ボタン）を選ぶ

決定 決定する

4 ●（録画ボタン）を選ぶ

決定 決定する

・録画が開始されます。
・録画を止めるときは、録画停止（録画停止ボタン）を選び、決定ボタンを押します。

録画リストから再生する

● 録画リストから再生する録画番組（タイトル）を選べます。

押すボタン

1 i.LINK i.LINK 操作パネルを表示する

2 録画リスト（録画リストボタン）を選ぶ

決定 決定する

・録画中は、i.LINK 操作パネルの録画リストボタンを操作できません。録画を停止してから操作を行ってください。

・録画リストが表示されます。

3 再生する録画番組を選ぶ

決定 決定する

4 ▶ 再生（再生ボタン）を選ぶ

決定 決定する

5 「先頭から再生」または「続きから再生」を選ぶ

決定 決定する

・再生中に特殊再生するときは、▶▶（早送りボタン）、◀◀（巻戻しボタン）、❚❚（一時停止ボタン）を選び、決定ボタンを押します。
・停止するときは、■（停止ボタン）を選び、決定ボタンを押します。

★ おしらせ

・録画中は、リモコンの入力切換ボタンや本体の入力／放送切換（決定）ボタンで「i.LINK」を選べません。
・AV-HDD レコーダーによっては、動作モードが D-VHS モードになっている間は D-VHS ビデオデッキとして認識されます。
・Blu-ray Disc レコーダーの設定によっては、音声が AC3 フォーマットで記録されることがあります。AC3 フォーマットで記録された音声は、本機では出力されません。

機器（AV-HDD ／ Blu-ray Disc レコーダー）によっては、次のような場合があります

・i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
・再生しても映像･音声を視聴できない場合があります。
・番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
・特殊再生時（送り再生や戻し再生）に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
・録画中に、再生や録画リスト画面の表示などの操作ができない場合があります。
・機器選択画面で他の i.LINK 機器を選ぶと自動的に再生を停止する場合があります。

録画した番組の消去と保護（AV-HDD/BD）

- AV-HDD レコーダーまたは Blu-ray Disc レコーダーの録画リストから、録画番組（タイトル）の保護や消去の操作ができます。
- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」（▶ 119 ページ）を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

録画した番組を消去する

押すボタン

1 i.LINK　i.LINK 操作パネルを表示する

2 録画リスト（録画リストボタン）を選ぶ

決定　決定する

3 消去する録画番組を選ぶ

決定　決定する

4 消去（消去ボタン）を選ぶ

決定　決定する

5 「消去する」を選ぶ

決定　決定する

録画した番組を保護する

押すボタン

1 i.LINK　i.LINK 操作パネルを表示する

2 録画リスト（録画リストボタン）を選ぶ

決定　決定する

3 消去禁止（保護）する録画番組を選ぶ

決定　決定する

4 保護／解除（保護／解除ボタン）を選ぶ

決定　決定する

保護したタイトルには鍵マークが表示されます。

保護を解除したいときは

・保護したタイトルを選んで決定ボタンを押し、保護／解除で決定ボタンを押すと、保護を解除します。

★ おしらせ

録画リストについて

- 機器によっては、再生小画面にカーソルで選択している番組の映像・音声が表示されない場合があります。
- 機器によっては、録画中に録画リストを表示すると、録画を停止する場合があります。
- タイトルに表示される番組情報（番組名や日時）は、録画を始めたときの番組情報を元にしています。
- 複数の番組を続けて録画した場合には、最初に録画を始めたときの番組情報が表示されます。
- 録画リストに表示される再生小画面では、データ放送の操作や字幕の表示はできません。
- 選局直後に録画を始めた場合、タイトルの番組情報が記録されないことがあります。
- 他の機器で録画した番組は、タイトルの番組情報が正しく表示されないことがあります。
- 録画中のタイトルには、録画中マーク「●」（赤丸）が表示されます。
- 本機には、録画したタイトルを編集する機能はありません。
- Blu-ray Disc レコーダーによっては、録画したタイトルを編集する機能があり、編集されたタイトルには、プレイリストマーク「★」が表示されます。（編集されたタイトルは、「プレイリスト」と呼ばれます。）
  プレイリストの場合、録画リストからの消去と保護／解除ができません。

電子番組表(EPG)でi.LINK機器に録画予約する(ファミリンク[2]（i.LINK)予約)

- D-VHS ビデオデッキなどの i.LINK 機器に、予約した時間に合わせて録画を開始・終了させ、予約したデジタル放送番組を録画します。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

★★ 重 要

- あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

番組情報　番組表　裏番組　メニュー　決定　終了　戻る

★★ 重 要

録画予約を設定した後に電源を切るときのご注意

- リモコンの電源ボタンで「切」にしてください。本体の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が実行されません。

★ おしらせ

- i.LINK 機器によっては、i.LINK 機器側で接続するテレビの設定が必要な場合があります。
  i.LINK 録画機器の接続を変更、あるいは i.LINK 録画機器の交換を行った場合は、i.LINK 録画機器の選択を再度行ってください。(▶ **119** ページ)
- 番組開始の 2 分前から予約準備が始まります。
- 録画予約実行前になるとデジタル固定が解除されます。
- 本機のデジタル音声出力（光）端子に MD をつないで予約録音する場合は、ファミリンク [2]（i.LINK）予約ではなく、視聴予約を設定してください。
- ラジオ放送をMDで録音するときは、デジタル音声出力(光)端子の設定(デジタル音声設定)を「PCM」にしてください。(▶ **126**ページ)
- 有料の放送や番組は、契約しないと予約どおりの録画ができません。
- 最大 16 番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消しが必要です。
  予約の確認・取り消し・変更については▶ **104** ページをご覧ください。

実行中の録画予約を解除するには

- 選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか？」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。

押すボタン

1 **i.LINK 機器の接続(▶ 116ページ)と i.LINK 機器の選択(▶ 119ページ)を行う**

- 次ページの詳細設定で「録画連動機器の変更」をしていない場合は、最後に操作した機器に録画されます。

2 番組表 **電子番組表(EPG)を表示する**

3 **予約したい番組を選ぶ**

決定 **決定する**

- ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ **65** ページ)

4 **「録画予約」を選ぶ**

決定 **決定する**

番組の予約方法を選んでください。
視聴予約　録画予約　予約しない

5 **「ファミリンク [2]（i.LINK)」を選ぶ**

決定 **決定する**

録画予約の方法を選んでください。
ファミリンク[1](標準)　ファミリンク[2](i.LINK)　VHSテープ予約

- 機器が利用できない場合は選択できません。
- 表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合は、手順**6**で「詳細を設定する」を選び、使用するi.LINK 機器を変更してください。(▶ **125** ページ)
- 複数の i.LINK 機器を接続している場合は、詳細設定で録画する機器を設定してください。設定していない場合は、録画先が変更されることがあります。

6 **「予約する」を選ぶ**

決定 **決定する**

（ファミリンク[2]（i.LINK）予約の詳細設定▶**125**ページ）

この番組をファミリンク[2](i.LINK)録画予約しますか?
予約する　詳細を設定する　予約しない

- 無料放送や契約している有料放送が予約できます。

7 決定 **「戻る」で決定する**

- ファミリンク [2]（i.LINK）予約が設定され、本体前面右下のオンタイマー／予約ランプが点灯します。
- 電源を切るときは、本機のリモコンで電源「切」（待機状態）にしてください。

ファミリンク [2]（i.LINK）で予約するときの詳細設定

● 110 度 CS デジタル放送などのサービスで追加購入する映像・音声の組合せを選んだり、使用する i.LINK 機器を変更できます。

おしらせ

・「詳細を設定する」を選んで決定すると、メッセージが表示される場合があります。（詳細設定時のメッセージ▶ **101** ページ）
画面に従って操作してから詳細設定を行ってください。

追加購入グループを選択する

● 追加購入する映像・音声の組合せ（グループ）が複数あるとき行う手順です。

押すボタン

1 ▶ **124**ページの手順 **1**～ **5**を行う

2 「詳細を設定する」を選ぶ

決定　決定する

この番組をファミリンク[2] (i.LINK)録画予約しますか?
予約する　詳細を設定する　予約しない

3 「追加購入グループ」を選ぶ

決定　決定する

4 購入グループを選ぶ

決定　決定する

5 「購入する」または「購入しない」を選ぶ

決定　決定する

追加購入グループ
録画連動機器の変更
設定の確認

[追加購入グループ情報]
映像：1125I　データ：なし
音声：ステレオ　録画：可能
字幕：なし　金額：￥1000
このグループを追加購入しますか?
購入する　購入しない

6 「設定の確認」を選ぶ

決定　決定する

7 画面に表示された設定内容を確認する

決定　「確認」で決定する

・番組表に戻ります。番組表ボタンを押すと、番組表が消えます。
・電源を切るときは、リモコンの電源ボタンで切ります。

使用する i.LINK 機器を変更する

● 録画する i.LINK 機器を変えたいときに行う手順です。

押すボタン

1 ▶ **124**ページの手順 **1**～ **5**を行う

2 「詳細を設定する」を選ぶ

決定　決定する

この番組をファミリンク[2] (i.LINK)録画予約しますか?
予約する　詳細を設定する　予約しない

3 「録画連動機器の変更」を選ぶ

決定　決定する

4 使用する i.LINK 機器を選ぶ

決定　決定する

・予約を完了するときは、左の手順 **6** に進みます。

おしらせ

・ハイビジョンカメラには予約録画できません。（録画連動機器の変更で、選べません。）

デジタル音声（光）の音響機器を接続する

- 本機のデジタル音声出力（光）端子は、MPEG2 AAC 音声フォーマットを出力できます。AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。
- 接続の前に、本機と音響機器の電源を切ってください。

▼AAC対応音響機器

<例>シアターシステム

デジタル音声入力（光）端子へ

角形プラグ

デジタル音声ケーブル（市販品）

※接続する音響機器の端子に合ったものをお選びください。

デジタル音声出力（光）端子

デジタル音声出力（光）

▼本体背面

番組情報　番組表　裏番組　メニュー　決定　終了　戻る

★ おしらせ

- 接続する機器が AAC/PCM の自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。
  詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 地上アナログ放送や CATV 放送、ビデオ入力の音声は、「AAC」に設定しても「PCM」で出力されます。
- 「AAC」に設定すると、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。
- 本機の電源を切ると、デジタル音声出力（光）端子からは出力されません。
- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。（視聴しているときの音声が出力されます。）
- 再生する機器やソフトによっては、デジタル音声出力（光）端子から出力されない場合があります。
- ファミリンク対応の AV アンプ（AQUOS オーディオ）を市販の HDMI 認証ケーブルとデジタル音声ケーブルでつなぐと、ファミリンク機能で操作できます。（▶ **106** ページ）

出力される音声信号の設定（デジタル音声設定）

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「デジタル音声設定」を選ぶ

決定　決定する

定　本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ

録画画面サイズ設定 ［レターボックス］
デジタル音声設定 ［PCM］
ダウンロード設定 ［する］
番組表設定
通信設定
i.LINK設定
暗証番号設定
視聴年齢制限設定
PPV設定
双方向サービス設定
システム動作テスト

3 「PCM」または「AAC」を選ぶ

決定　決定する

- **「AAC」**：AAC 対応の AV アンプなどをつなぐときは、「AAC」に設定します。主と副の両方の音声が同時に出力されます。
- **「PCM」**：AAC に対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声（主、副、主／副）が出力されます。

デジタル音声光出力端子の信号形式を選択できます。

PCM …標準の設定です。
デジタル音声出力端子からはＰＣＭで出力されます。

AAC …デジタル放送のサラウンド番組を迫力ある音声で再生します。
デジタル音声出力端子からはＡＡＣで出力されます。
…音声ＡＡＣ対応の機器

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

アナログ音声の音響機器を接続する

● 本機のモニター出力（録画出力）／入力２端子につなぐとアナログ音声を楽しめます。

● 接続の前に、本機と音響機器の電源を切ってください。

モニター出力（録画出力）／入力２端子
•入力２端子設定で「モニター（固定）」または「モニター出力（可変）」に設定します。

▼本体背面

▼音響機器

入力

左－音声－右

白 赤

音声ケーブル（市販品）

音声入力端子へ　音声出力端子へ

入力1

右 音声 左　映像　S2映像

モニター出力(録画出力)/入力2

モニター出力される音声の設定（入力２端子設定）

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「機能切換」－「入力２端子設定」を選ぶ

決定　決定する

省エネ設定	本体設定	機能切換	デジタル設定

機能切換	
ファミリンク設定	
3次元ノイズリダクション	［しない］
MPEGノイズリダクション	［しない］
入力2端子設定	［モニター出力(固定)］
ヘッドホン設定	［モード1］

3 「モニター出力（固定）」または「モニター出力（可変）」を選ぶ

決定　決定する

入力2端子の設定です。

モニター出力(固定)	モニター出力端子(音量固定)に設定します。
モニター出力(可変)	モニター出力端子(音量可変)に設定します。スピーカーから音が出ません。
入力	入力端子に設定します。

・「外部入力の映像／音声も出力しますか？」という表示がでます。

4 「する」または「しない」を選ぶ

決定　決定する

外部入力の映像／音声も出力しますか?

する　しない

・本機とビデオ機器をループ接続（▶ **103** ページ）しているときは、「しない」を選んでください。「する」を選ぶと、ハウリング（ブー音）や画面の乱れを生じます。

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

データ連動　音量　選局　テレビ/ラジオ/データ　消音　入力切換　番組情報　番組表　裏番組　メニュー　決定　終了　戻る　青　赤　緑　黄　AQUOS　SHARP

★ おしらせ

・「モニター出力（固定）」に設定すると、出力される音量は一定になります。
・「モニター出力（可変）」に設定すると、出力される音量を音量ボタンで調整できます。
・接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

5.1ch サラウンド対応 AV アンプと接続する

● 本機の内蔵スピーカーをセンタースピーカーとして使用できますので、DVD 音声などを臨場感あふれる音で再生できます。

● 接続の前に、本機と機器の電源を切ってください。

▼DVDプレーヤーなど
D映像出力端子へ
D端子ケーブル
▼本体背面
D映像入力端子
D5映像
音声出力端子へ
音声ケーブル
5.1chスピーカーシステムのセンタースピーカーは使用しません。
音声入力端子へ
センタースピーカー出力端子(プリアウト)へ
センタースピーカー入力
デジタル音声出力(光)
▲5.1chサラウンド対応AVアンプ
センタースピーカー入力端子

番組情報　番組表　裏番組　メニュー　決定　終了　戻る

★おしらせ

- 接続できる 5.1ch サラウンド対応 AV アンプは、センター出力端子（プリアウト）を持っている機器のみです。
- 本機で受信したサラウンド放送を AAC 対応の音響機器で楽しむには、「デジタル音声（光）の音響機器を接続する」（▶ **126** ページ）の接続も必要です。
- テレビ側の音量および AV アンプ側センターチャンネルのプリアウトの設定を調整し、音量を合わせてください。AV アンプ側の条件によっては、通常のテレビ視聴時の音量設定位置とは大きく異なることがあります。
- AV アンプでスピーカーサイズが設定できる場合は、センターチャンネルのスピーカーを「Small ／小」または「Normal」に設定してください。
- センタースピーカー入力を「する」に設定したときと「しない」に設定したときの音量は、それぞれ独立に設定できます。

センタースピーカーの設定（センタースピーカー入力）

押すボタン

1 接続を確認して、本機の電源を入れる

2 メニュー　メニューを表示する

3 「機能切換」－「センタースピーカー入力」を選ぶ

決定　決定する

省エネ設定　本体設定　機能切換　デジタル設定

ファミリンク設定
3次元ノイズリダクション　［しない］
MPEGノイズリダクション　［しない］
入力2端子設定　［モニター出力(固定)］
ヘッドホン設定　［モード1］
センタースピーカー入力　［しない］

4 「する」を選ぶ

決定　決定する

テレビのスピーカーをセンタースピーカーとして利用するための設定です。

する　　しない

常にセンタースピーカー入力端子からの音声が出力されます。

- センタースピーカー入力を「する」に設定すると、チャンネルサインの下および音量表示に「センタースピーカー」と表示されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

AQUOSをもっと活用する

省エネの設定をする

自動的に電源を切るための設定をする

指定した時間後に電源を切る（オフタイマー）

● テレビを見ながらお休みになるときなどに便利です。

押すボタン

オフタイマー

時間を指定してオフタイマーを設定する

- 押すごとに次のように表示が変わります。

切 → 0時間30分 → 1時間00分 → 1時間30分 → 2時間00分 → 2時間30分 → 切

- オフタイマーの残り時間が5分になると、残り時間が画面に表示されます。

● メニューを表示して設定することもできます。

押すボタン

1 メニュー　**メニューを表示する**

2 **「省エネ設定」ー「オフタイマー」を選ぶ**

決定　**決定する**

■メニュー ［省エネ設定 … オフタイマー］
映像調整　音声調整　省エネ設定　本体設定
無信号オフ ［しない］
無操作オフ ［しない］
オフタイマー

3 **電源が切れるまでの時間を選ぶ**

決定　**決定する**

指定した時間後に電源を切ります。
切
0時間30分　1時間00分　1時間30分
2時間00分　2時間30分　切

オフタイマーを解除するには、「切」を選びます。

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

オフタイマーの残り時間を確認するには

オフタイマー

1回だけ押し、オフタイマーの残り時間を表示する

- しばらくすると表示が消えます。
- 残り時間が表示されている間にオフタイマーボタンを押してしまうと、残り時間が変わってしまいます。

放送終了後に電源を切る（無信号オフ）

● 放送終了後など、番組が映らない状態になると、約15分後に電源が切れるように設定できます。

押すボタン

1 メニュー メニューを表示する

2 「省エネ設定」ー「無信号オフ」を選ぶ

決定 決定する

3 「する」を選ぶ

決定 決定する

15分間映像が入力されない場合に
電源を切ります。

する　しない

- 電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★おしらせ

無信号オフ機能について

- 工場出荷時は「しない」に設定されています。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは、正しく動作しない場合があります。
- 放送電波の状態などにより、番組を見ているときに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定を「しない」にしてください。
- 入力7のときは、「パワーマネージメント」の設定となります。（▶ **139**ページ）

操作しない状態のときに電源を切る（無操作オフ）

● 操作しない状態が一定時間経過すると、自動的に電源が切れるように設定できます。

押すボタン

1 メニュー メニューを表示する

2 「省エネ設定」ー「無操作オフ」を選ぶ

決定 決定する

3 「30分」または「3時間」を選ぶ

決定 決定する

設定した時間、操作をしない場合に
電源を切ります。

30分

3時間

しない

- 電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★おしらせ

無操作オフ機能について

- 寝室などでお使いのときに、「無操作オフ」を「30分」に設定しておくと、オフタイマーを設定していない場合でも、最後に音量などを変えてから30分後に自動的に電源が切れるため、テレビを見ながらお休みになるときに便利です。
- 工場出荷時は「しない」に設定されています。

視聴や操作を制限するための設定

暗証番号を設定し、視聴を制限する

● 視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を通過するときや PPV 番組（有料番組）などを購入するときに、暗証番号を使います。

暗証番号設定

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「暗証番号設定」を選ぶ

決定　決定する

定　本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ

録画画面サイズ設定　［レターボックス］
デジタル音声設定　［PCM］
ダウンロード設定　［する］
番組表設定
通信設定
i.LINK設定
暗証番号設定
視聴年齢制限設定
PPV設定
双方向サービス設定

3 「する」を選ぶ

決定　決定する

暗証番号を設定しますか?
する　しない
4桁の数字を入力してください。
確認のため再度入力してください。

4 1 ～ 10/0　4 桁の暗証番号を入力する

・暗証番号は必ずメモしてください。

5 1 ～ 10/0　確認のため、再度同じ暗証番号を入力する

・間違った番号を入力した場合は、手順 **4** からやり直してください。

6 決定　「確認」で決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

電源　画面表示　オフタイマー　3桁入力
CATV　●録画　再生
ファミリンク
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/0 11 12
放送切換
地上A　地上D　BS　CS
データ連動　音量　選局　テレビ/ラジオ/データ
消音　入力切換
番組情報　番組表　裏番組　メニュー
決定
終了　戻る
青　赤　緑　黄

★ おしらせ

暗証番号を忘れたときは

・受信契約されている、有料放送の放送局（WOWOW やスターチャンネルなど）までご連絡ください。放送局で暗証番号を消去します。
　暗証番号の消去には手数料がかかります。（2007 年 8 月現在）

暗証番号を変更するときは

① メニューから「デジタル設定」－「暗証番号設定」を選ぶ
　・暗証番号入力画面が表示されます。
② 数字ボタンで、暗証番号を入力する
　・暗証番号を入力すると、暗証番号を設定するときの画面になります。暗証番号を設定するときと同じ要領で設定しなおしてください。

安心して使うための設定

● 以下の設定をするには、前のページの暗証番号設定が必要です。

安心して使うための設定項目

項　目	内　容
視聴年齢制限設定	年齢制限のある番組の視聴を4～20歳の範囲で制限します。制限する年齢（上限）を数字ボタンで入力します。年齢制限をしない場合は、「無制限」を選びます。
PPV設定～PPV制限	有料の番組の購入を制限します。「する」を選ぶと、PPV番組（有料番組）の購入前に、暗証番号が必要になります。
PPV設定～購入金額制限	有料の番組の購入金額を制限します。設定した以上の金額のPPV番組（有料番組）を購入するときは、暗証番号が必要になります。購入金額の上限を数字ボタンで入力します。購入金額を制限しない場合は、「無制限」を選びます。

押すボタン

1 メニュー　**メニューを表示する**

2 「デジタル設定」を選ぶ

3 「視聴年齢制限設定」または「PPV 設定」を選ぶ

決定　**決定する**

4 1 ～ 10/0　**暗証番号を入力する**

暗証番号を入力してください。

5 1 ～ 10/0　決定　**画面表示にしたがって設定項目を選んだり、設定内容を入力する**

- 上記「安心して使うための設定項目」もご覧ください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

リモコンまたは本体の操作をロックする(チャイルドロック)

● リモコンまたは本体の操作をロックするよう設定できます。

チャイルドロックの設定項目

項　目	内　容
しない	リモコンでも本体ボタンでも操作できます。
リモコン操作ロック	リモコンでの操作ができない状態にします。
本体操作ロック	本体ボタンでの操作ができない状態にします。（本体の電源スイッチ（赤）はロックされません。）

押すボタン

1 メニュー　**メニューを表示する**

2 「機能切換」－「チャイルドロック」を選ぶ

決定　**決定する**

3 「しない」「リモコン操作ロック」または「本体操作ロック」を選ぶ

決定　**決定する**

おしらせ

- 誤ってリモコン操作をロックしてしまった場合は、本体天面のボタンで操作をし、ロックを解除してください。
  ①メニューボタンを押してメニューを表示する
  ②音量ボタンで「機能切換」を選ぶ
  ③選局ボタンで「チャイルドロック」を選び、入力／放送切換（決定）ボタンを押す
  ④選局ボタンで「しない」を選び、入力／放送切換（決定）ボタンを押す
  リモコン操作ロックが解除されます。

① ② ③、④ ▲本体天面

小さなお子様のいるご家庭でも安心して本機をお使いいただけます。

AQUOSをもっと活用する

視聴や操作を制限するための設定

パソコンのモニターとして使う

PC(パソコン)と接続する

● 本機を PC（パソコン）のモニターとしても使用できます。

デジタル接続
またはアナログ接続

DVI 出力端子付き PC（パソコン）との接続（デジタル接続）

市販の DVI デジタルケーブルを使って接続します。

▼入力7
(DVI-I・音声)端子部

▼本体背面

DVI出力端子へ
入力7(DVI-I・音声)端子へ
DVIデジタルケーブル(市販品)
ステレオミニプラグ（φ3.5mm）
音声ケーブル(市販品)
DVI出力端子付きPC
音声出力端子へ
音声入力端子へ
DVI-I
入力4
HDMI
入力5
HDMI
音声
(右/左)

★ おしらせ

・ 本機の DVI-I 端子は HDCP（コピープロテクト機能）に対応しています。

RGB 出力端子付き PC との接続（アナログ接続）

本機にはアナログ RGB 端子はありません。
市販の DVI/D-sub 変換ケーブルを使って接続します。

▼入力7
(DVI-I・音声)端子部

▼本体背面

RGB出力端子へ
入力7(DVI-I・音声)端子へ
DVI/D-sub変換ケーブル（市販品）
ステレオミニプラグ（φ3.5mm）
音声ケーブル（市販品）
RGB出力端子付き
PC(パソコン)
音声出力端子へ
音声入力端子へ
DVI-I
入力4
HDMI
入力5
HDMI
音声
(右/左)

PC（パソコン）の解像度

● PC（パソコン）の DVI 出力または RGB 出力の解像度を確認してください。
詳しくはお使いの PC の説明書をご覧ください。

● 右記は、本機が対応している解像度です。

★ おしらせ

・ アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定されます。(自動同期調整 ▶ **136** ページ)
・ PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、「PC(パソコン)の画面を表示する」(▶ **135** ページ) をご覧ください。
・ 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじみが出ることがあります。
・ お使いの PC（パソコン）によっては、画面を外部モニターに表示するための設定が必要なものもあります。シャープ製のノート型 PC では Fn キーと F5 キーを同時に押すと、表示先が切り換わります。詳しくはお使いの PC の説明書をご覧ください。

解像度(ピクセル)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格
VGA	720×400	31.5	70	
	640×480	31.5	60	○
		37.9	72	○
		37.5	75	○
SVGA	800×600	35.1	56	○
		37.9	60	○
		48.1	72	○
		46.9	75	○
XGA	1024×768	48.4	60	○
		56.5	70	○
		60.0	75	○
WXGA	1360×768	47.7	60	○
SXGA	1280×1024	64.0	60	○
SXGA+	1400×1050	65.3	60	○
※ 525p(480p)	720×480	31.5	60	
※ 1125i(1080i)	1920×1080	33.8	60	
※ 750p(720p)	1280×720	45.0	60	
※ 1125p(1080p)	1920×1080	67.5	60	

※の入力信号の画面サイズについては、▶ **78** ページをご覧ください。

PC(パソコン)の画面を表示する

画面サイズの選びかた

● 以下の画面サイズを選べます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

入力信号	ノーマル	シネマ	フル	Dot by Dot
4:3映像 640×480、800×600 1024×768 1280×1024など	入力信号の縦横比をくずさずに、図のように映します。	入力信号の縦横比をくずさずに、画面の左右いっぱいまで拡大して映します。映像の上下が切れます。	画面いっぱいに映します。	入力信号の解像度どおりのパネル画素数で映します。
16:9映像 1360×768 1920×1080など	入力信号の縦横比をくずさずに、図のように映します。		画面いっぱいに映します。	入力信号の解像度どおりのパネル画素数で映します。

消音 入力切換 番組情報 番組表 裏番組 メニュー 決定 終了 戻る 青 赤 緑 黄 画面サイズ 映像切換 字幕 音声切換 AVポジション 静止 2画面 操作切換 i.LINK レコーダー電源 早戻し 早送り お好み選局 機能選択 録画停止 停止 登録 ファミリンク

フタを開けたところ

押すボタン

1 PC(パソコン)の電源を入れる

2 入力切換 PC(パソコン)を接続した入力を選ぶ
- PC(パソコン)の画面が表示されます。

3 画面サイズ 画面サイズ切換メニューを表示する
- 表示中に次の操作を行います。

4 画面サイズ お好みの画面サイズを選ぶ
- 上下カーソルボタンでも選べます。

5 決定 決定する

画面サイズ切換
ノーマル
シネマ
フル
Dot by Dot

- 画面が正しく映らないときは、「画面が正しく映らないときは」(▶ **137** ページ)をご覧ください。

パソコンのモニターとして使う（つづき）

画面の調整

● PC（パソコン）とアナログ接続している場合、最良に近い画面に自動的に調整されます。クロック周波数、クロック位相などが調整されます。

押すボタン

1 入力切換 「入力 7」（PC 入力）を選ぶ

2 メニュー メニューを表示する

3 「本体設定」ー「自動同期調整」を選ぶ

決定 決定する

本体設定 … 自動同期調整］
音声調整 省エネ設定 本体設定 機能切換

かんたん初期設定	
スピーカー設定	
入力スキップ設定	
入力解像度	［1360×768］
自動同期調整	
入力表示選択	［入力7］
画面調整	
映像反転	［しない］
クイック起動設定	［しない］
Language（言語設定）	［日本語］
時計設定	
個人情報初期化	

4 「する」を選ぶ

決定 決定する

画面を自動で調整します。
（入力信号によっては自動調整できないことがあります。）
する　しない

- 「自動同期調整中」と表示されます。
- 自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」と表示されます。
  正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。
- 画面が正しく映らないときは、次のページをご覧ください。

★おしらせ

- 映像信号や PC によっては、自動調整だけでは、最適な画面にならないことがあります。その場合は、手動で調整してください。（画面調整▶ **137** ページ）
- つぎのような映像信号では自動調整により最適な画面にならないことがあります。
  - 動きのある映像
  - 色のメリハリの少ない映像
- 入力信号によっては、入力解像度を手動で選択する必要がある場合があります。（入力解像度の設定▶ **137** ページ）

画面が正しく映らないときは

● 以下の設定をしてください。

入力信号の設定

押すボタン

1 入力切換 「入力 7」(PC 入力)を選ぶ

2 メニュー メニューを表示する

3 「機能切換」ー「入力選択」を選ぶ

決定 決定する

4 接続したケーブルを確認し、「デジタル」または「アナログ」を選ぶ

決定 決定する

入力端子の設定です。

自動	入力信号を自動で選択して表示します。
デジタル	常にデジタル入力信号を表示します。
アナログ	常にアナログ入力信号を表示します。

- 工場出荷時は「自動」に設定されています。通常は自動のままでかまいません。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

入力解像度の設定

● PC(パソコン)の解像度が「1024 × 768」または「1360 × 768」の場合に必要な設定です。

押すボタン

1 入力切換 「入力 7」(PC 入力)を選ぶ

2 メニュー メニューを表示する

3 「本体設定」ー「入力解像度」を選ぶ

決定 決定する

4 入力解像度を選ぶ

決定 決定する

入力映像信号の解像度の手動設定です。

1024×768

1360×768

- 垂直ライン数(非表示期間を含む)が特殊な一部の信号の場合は、解像度を正しく判別できないことがあります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

画面調整

● 以下の項目が調整できます。

項目	内容
水平位置	画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整します。調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。
垂直位置	画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。
クロック周波数(アナログ接続のみ)	縦じま状のチラツキがあるときに調整します。0 ~ 180 の範囲で調整できます。
クロック位相(アナログ接続のみ)	文字などを表示したときに、映像のチラツキが出たり、コントラストがつかないときに調整します。0 ~ 40 の範囲で調整できます。
リセット	工場出荷時の設定に戻します。

(例) 画面の垂直位置を調整する

押すボタン

1 入力切換 「入力 7」(PC 入力)を選ぶ

2 メニュー メニューを表示する

次のページにつづく ▶

パソコンのモニターとして使う（つづき）

3 「本体設定」ー「画面調整」を選ぶ

決定する

本体設定 … 画面調整］

音声調整　省エネ設定　本体設定　機能切換

かんたん初期設定	
スピーカー設定	
入力スキップ設定	
入力解像度	[1024×768]
自動同期調整	
入力表示選択	[入力7]
画面調整	
映像反転	[しない]
クイック起動設定	[しない]

4 「垂直位置」を選ぶ

5 適切な位置に調整する

画面の位置や同期などの手動設定です。

項目	値	説明
水平位置	[90]	横方向の位置を調整します。
垂直位置	[75]	縦方向の位置を調整します。
クロック周波数	[90]	クロック周波数を調整します。
クロック位相	[20]	クロック位相を調整します。
リセット		初期設定に戻します。

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

DVI 出力端子付き AV 機器との接続

● DVI 出力端子付き AV 機器との接続は、市販の DVI ケーブルを使用します。

おしらせ

入力 7 に接続した機器に合わせて端子を設定する

- DVI 対応 AV 機器の入力対応信号は、525p、1125i、750p、1125p です。
- 対応した信号で正しく表示されない場合は、右の手順に従い、接続したケーブルを確認し、入力 7 を「デジタル」または「アナログ」に設定してください。通常は「自動」のままでかまいません。

① 入力切換ボタンを押し、「入力 7」を選ぶ

② メニューから「機能切換」ー「入力選択」を選び、決定ボタンを押す

省エネ設定　本体設定　機能切換　デジタル設定

ファミリンク設定	
3次元ノイズリダクション	[弱]
MPEGノイズリダクション	[しない]
入力選択	[アナログ]
入力2端子設定［モニター出力(固定)］	
ヘッドホン設定	[モード1]
センタースピーカー入力	[しない]
ゲーム時間表示設定	
映像オフ	
オンタイマー設定	
チャイルドロック	[しない]

③ 接続したケーブルを確認し、上下カーソルボタンで「デジタル」または「アナログ」を選び、決定ボタンを押す

入力端子の設定です。

自動	入力信号を自動で選択して表示します。
デジタル	常にデジタル入力信号を表示します。
アナログ	常にアナログ入力信号を表示します。

省エネ機能の設定

- PC(パソコン)の画面が消えたときに自動的に本機の電源も切れるように設定できます。（パワーマネージメント）
- 「パワーマネージメント」は、入力７を選択しているときに選べます。

（例） パワーマネージメントを「モード1」に設定する

押すボタン

1 入力切換 「入力７」（PC入力）を選ぶ

2 メニュー メニューを表示する

3 「省エネ設定」－「パワーマネージメント」を選ぶ

決定 決定する

4 「モード１」を選ぶ

決定 決定する

ＰＣのディスプレイとして使用する場合の省エネ機能の設定です。

しない

モード１ ８分間映像が入力されない場合に電源を切ります。

モード２ ８秒間映像が入力されない場合にパワーマネージメント状態にします。（アナログPC入力の場合、映像信号が入力されると復帰します。）

項目	内容
しない	パワーマネージメントを行いません。
モード１	PC（パソコン）の画面が消えると、約８分後に自動的に電源が切れる機能です。電源が切れる５分前から、画面左下に残り時間が表示されます。 パワーマネージメント　残り　5分
モード２	PC（パソコン）の画面が消えると、８秒後に自動的に電源が切れる機能です。PCの映像信号が入力されると電源が入ります。

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。
- パワーマネージメントを「モード２」に設定している場合、パワーマネージメント状態になると、本体前面右下の電源ランプが橙色に点灯します。

おしらせ

- パワーマネージメントを「モード2」に設定しているとき、コンセントを抜くなどして本機の電源をしゃ断すると、電源を入れなおしても正常に動作しない場合があります。このときは、リモコンの電源ボタンを押してください。
- デジタル接続したPC（パソコン）の画面を表示しているときに「モード2」に設定すると、モード２の待機状態になった後に映像信号が入力されても電源が入らないことがあります。このときは、リモコンの電源ボタンを押してください。

PC(パソコン)で制御する

PC を使い慣れたかたのご利用をお願いします。

接続のしかた

- ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、入力切換などの本機の操作ができます。

▼PC(パソコン)

RS-232Cコネクタへ

RS-232Cケーブル(クロス)(市販品)

コントロール(RS-232C)端子

コントロール

デジタル音声出力(光)

▼本体背面

- PC 側の RS-232C 通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。
- 本機の仕様は、右のとおりです。

ボーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし
ストップビット	1 ビット
フロー制御	なし

通信のしかた

- PCからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをPC側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受けとってから、つぎのコマンドを送信するようにしてください。

コマンド(PCから本機へ)

C1	C2	C3	C4	P1	P2	P3	P4	⏎

コマンド種類(4桁)　パラメータ(4桁)　リターンコード(0DH)

レスポンス(本機からPCへ)

・正常時

O	K	⏎

リターンコード(0DH)

・異常発生時(通信エラーまたはコマンドに誤りがあったとき)

E	R	R	⏎

リターンコード(0DH)

戻り値について

・コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。

O	K	(CR)

・コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。

E	R	R	(CR)

コマンドと引数について

アスキー8文字+CR(0DH)　0DH

								(CR)

"A" part：コマンド(テキスト4文字)

"B" part：引数(0〜9、ー(マイナス)、スペース、?)

・"B" part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず 4 文字にしてください。)設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。

引数の例

0を入力	0	スペース	スペース	スペース
マイナス30を入力	ー	3	0	スペース
100を入力	1	0	0	スペース
55を入力	0	0	5	5

・次ページのコマンド一覧で引数が「ー」になっているものは、「0」〜「9」、「ー」(マイナス)、スペース、「?」であれば何を書いてもかまいません。

・いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。

引数の例

?	スペース	スペース	スペース
?	?	?	?

RS-232C コマンド一覧

●下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

機　能		"A"part	"B"part	Part動作説明	備　考
電源		POWR	0		スタンバイへ移行
入力切換	トグル	ITGD	−※1	（トグル）	トグルで入力切換（入力切換ボタンと同じ）
	テレビ	ITVD	−		テレビに入力切換（チャンネルはそのまま［ラストメモリー］）
	入力1〜7	IAVD	1〜7※1	（入力端子番号）	入力1〜入力7に入力切換
	i.LINK	LINK	−		i.LINKに入力切換
	放送切換（デジタル）	IDEG	−	（トグル）	デジタル放送のネットワーク切換
チャンネル切換	地上アナログ	CAIR	1〜20	テレビのチャンネル番号	UV表示でなかったら入力切換含む（リモコン番号選択）
	CATV	CATV	13〜63	CATVのチャンネル番号	CATV表示でなかったら入力切換含む
	BSデジタル3桁入力	CBSD	0〜999	BSデジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS1デジタル3桁入力	CCSD	0〜999	CS1デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	CS2デジタル3桁入力	CCSD	0〜999	CS2デジタルチャンネル番号	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	地上デジタル	CTBD	0〜999	地上デジタルチャンネル番号	枝番入力が必要な場合にはラスト枝番、同一チャンネル選択時は順に枝番を選択
	選局順	CHUP	−	テレビのチャンネル番号＋1	リモコン選局順と同じ動作（入力切換含む）
	選局逆	CHDW	−	テレビのチャンネル番号−1	リモコン選局逆と同じ動作（入力切換含む）
入力選択	入力1	INP1	0	自動	入力切換含む。入力4〜6以外で有効
	入力2	INP2※1	1	D端子	入力1、3のみ有効
	入力3	INP3	3	S端子	入力2のみ有効
	入力7	INP7	4	ビデオ映像端子	入力1〜3のみ有効
			5	デジタル	入力7のみ有効
			6	アナログ	入力7のみ有効
AVポジション		AVMD	0	（トグル）	現在選択できるものの中でトグル動作
			1	標準	
			2	映画	
			3	ゲーム	
			4	AVメモリー	
			5	ダイナミック固定	
			6	ダイナミック	
			7	PC	
			8	xvYCC	
音量		VOLM	0〜60	音量値	
位置調整・画面調整	水平位置	HPOS	※2	移動値	
	垂直位置	VPOS	※2	移動値	
	クロック周波数	CLCK	0〜180	移動値	PC入力時のみ有効
	クロック位相	PHSE	0〜40	移動値	PC入力時のみ有効
画面サイズ		WIDE	0	（トグル）	
			1	ノーマル	（AV系／PC系）
			2	スマートズーム	（AV系）
			3	ワイド	（AV系）
			4	シネマ	（AV系／PC系）
			5	フル	（AV系／PC系）
			6	フル1	（AV系1125i）
			7	フル2	（AV系1125i）
			8	アンダースキャン	（AV系1125i以上）
			9	Dot by Dot	（AV系／PC系）
消音		MUTE	0	（トグル）	消音オン、オフのトグル
			1	消音	
			2	消音解除	
サラウンド		ACSU	0	（トグル）	トグル動作
			1	入	
			2	切	
音声切換		ACHA	−	（トグル）	
オフタイマー		OFTM	0	解除	
			1	オフタイマー30分	
			2	オフタイマー1時間	
			3	オフタイマー1時間30分	
			4	オフタイマー2時間	
			5	オフタイマー2時間30分	

※1　入力2は、入力2端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。
※2　調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。

★おしらせ

- "B"part欄の「−」は、「0」〜「9」、「−」（マイナス）、スペース、「？」であれば何を入力してもかまいません。

文字入力のしかた（ソフトウェアキーボード）

● 入力表示の編集や LAN 設定をするときは、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。
● ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選んで決定ボタンを押すと、表示されます。

（画面例）

ソフトウェアキーボード

カーソル（現在の入力位置）

入力中の文字が表示されます。

文字グループを選びます。

文字の種類（文字モード）を選びます。

ひらがな / カタカナ / 英数半角 / 英数全角 / 記号半角 / 記号全角 / 編集

記号 / あ行 / か行 / さ行 / た行 / な行 / は行 / ま行 / や行

◀▲▼▶で選択　決定で展開
終了で入力取消　戻るで文字消去
赤で左へ　緑で右へ　黄入力完了

文字の入力に使うリモコンのボタン

決定 / 終了 / 戻る / 青 / 赤 / 緑 / 黄

- ▲▼◀▶：入力する文字（文字モード・文字グループ）を選びます。
- 戻る：入力中の文字を1文字消します。
- 赤　：　カーソルを左へ移動します。
- 緑　：　カーソルを右へ移動します。
- 黄　：　文字入力を完了します。ソフトウェアキーボードが消えます。
- 終了：現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。

入力できる文字の一覧

文字モード：ひらがな

記号	一、。・「」ー(全角ハイフン)		
あ行	あいうえおぁぃぅぇぉ		
か行	かきくけこ ゛	さ行	さしすせそ ゛
た行	たちつてとっ ゛	な行	なにぬねの
は行	はひふへほ ゛゜	ま行	まみむめも
や行	やゆよゃゅょ	ら行	らりるれろ
わ行	わをんゎ		
空白	（全角スペース）		

文字モード：カタカナ

ひらがなと同じ文字をカタカナで入力できます。

文字モード：英数半角

数字	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		
ABC	a b c A B C	DEF	d e f D E F
GHI	g h i G H I	JKL	j k l J K L
MNO	m n o M N O	PQRS	p q r s P Q R S
TUV	t u v T U V	WXYZ	w x y z W X Y Z
空白	（半角スペース）		

文字モード：英数全角

「英数半角」と同じ文字を全角で入力できます。

文字モード：記号半角

<table>
<tr><td>@ . , :</td><td>@　.　,　:</td><td>; _ − ¥</td><td>;　_　−　¥</td></tr>
<tr><td>$ % ! ?</td><td>$　%　!　?</td><td>& # + *</td><td>&　#　+　*</td></tr>
<tr><td>= / | ~</td><td>=　/　|　~</td><td>" ' ^ `</td><td>"　'　^　`</td></tr>
<tr><td>( ) < ></td><td>(　)　<　></td><td>[ ] { }</td><td>[　]　{　}</td></tr>
<tr><td>空白</td><td colspan="3">（半角スペース）</td></tr>
</table>

文字モード：記号全角

「記号半角」と同じ文字を全角で入力できます。

文字モード：編集

入力取消 / 左へ / 右へ / 入力完了 / 文字消去

カラーボタンや戻るボタンなどを押したときと同じ働きをします。

文字を入力する

● ここでは、例として LAN 設定画面で文字入力する手順を説明します。

押すボタン

1 LAN 設定（ ▶ 149 ページ）の入力欄を選ぶ

決定する

・ソフトウェアキーボードが表示されます。

2 文字モードを選ぶ

文字グループを選ぶ

決定する

3 入力する文字を選ぶ

決定する

・キーボード内入力欄に決定した文字が表示されます。

・続けて手順 **2** ～ **3** を行い、文字を入力します。

4 文字入力を完了する

・黄ボタンを押すと入力中の文字が、入力欄に入力され、ソフトウェアキーボードが消えます。
これで文字の入力は完了です。

★ おしらせ

・入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤（左へ）または緑（右へ）でカーソルを移動し、戻るボタンを押します。

だく点「゛」や半だく点「゜」を付ける

［例］「び」を入力する

1 「ひらがな」を選ぶ

「は行」を選ぶ

決定する

2 「ひ」を選ぶ

決定する

3 「゛」を選ぶ

決定する

・「゜」を選んで決定ボタンを押すと、「ぴ」になります。

スペースを入力するとき

文字グループから「空白」を選ぶ

決定する

・文字モードにより、半角スペースと全角スペースがあります。

有料放送／双方向通信の準備をする

● 有料放送・双方向通信をお楽しみになるには、電話回線が必要です。

★ おしらせ
・一部の双方向番組は LAN 接続でも利用できます。この場合、ブロードバンド環境が必要です。

電話回線の接続と設定

電話回線の接続と設定のながれ

電話回線の接続（▶下記～145ページ）

⬇

電話回線の設定（▶146ページ）

※ブロードバンドルーターに接続したときは、LAN 設定（▶149 ページ）も必要です。

電話会社の設定（▶147ページ）

⬇

システム動作テスト（▶148ページ）

⬇

双方向サービスの利用の制限（▶148ページ）

⬇

完了

電話回線の接続

電話回線の状態を確認する

● 下の図で電話回線の状態を確認した後、接続してください。

● 詳細は NTT へお問い合わせください。

あなたがお使いの電話回線は
通常の電話回線? ISDN回線（デジタル回線）?
通常の電話回線
ISDN回線
あなたのお住まいは
一戸建て?　集合住宅?
集合住宅
一戸建て
NTTに基本料金･通話料金を払っていますか?
払っている
押さない(NTT回線)
払っていない
通常、外線をかけるとき、どのボタンを押しますか?
0～9以外
0～9
電話回線の設定（▶146ページ）を行ってください
お持ちの電話機は2台以上ありますか?
2台以上
1台
コードレスホンですか?
いいえ
はい
電話機間で内線通話が可能ですか?
はい
いいえ
電話機の本体、ターミナルボックス、またはドアホンアダプターは壁に埋め込まれていますか?
いいえ
はい
3ピン差し込みコンセントですか?
はい
いいえ
モジュラーコンセントですか?
いいえ
はい
ターミナルアダプターを使っていますか?
はい
いいえ
①　②　③　④　⑤　⑥　⑦

① マンション交換機（PBX）を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
② 市販の 3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。（▶145 ページ）
⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
⑦ ターミナルアダプター（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
※ ③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口、もしくは 116（局番なし）でご相談ください。

電話回線に接続する

- 本機と電話機の電源を切り、下図の❶～❺の順番で取り外しと接続を行います。
- 電話線のプラグやモジュラー分配器は奥までしっかり差し込んでください。

電話線（付属品）　電話線コンセント　ツメを押さえてプラグを持って外す　モジュラー分配器（付属品）　電話線（付属品）　電話回線端子　▼本体背面

ブロードバンドルーターに接続するときは

一部の双方向番組はLAN接続でも利用できます。ご家庭にブロードバンド環境がある場合は、本機のLAN端子と接続できます。ただし、電話回線を使った通信が行われることもありますので、必ず電話回線にも接続してください。

ブロードバンドルーター　パソコン　LAN端子へ

LANケーブル（市販品）
10BASE-T/100BASE-TXタイプのものをご使用ください。
また、LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルがあり、接続する機器の種類によって、使用するものが異なります。
購入する前にブロードバンドルーターの取扱説明書をご覧ください。

▲LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）

ADSL回線をお使いの場合は： 上記の「電話回線に接続する」の❷で付属のモジュラー分配器をスプリッターに接続してください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

光回線や ADSL を使用する、インターネットを介した IP 電話などの電話回線の場合

- ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスが受けられない場合があります。詳しくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

変換アダプター

- 3 ピンプラグの場合は、市販の 3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- 直結配線方式の場合は、簡単な工事が必要です。
  詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116（局番なし）にお問い合わせください。

構内電話（ビジネスホン／ホームテレホン）の場合

- そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。
  詳細は電話設置会社にご相談ください。

キャッチホンの場合

- 通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。
  詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116（局番なし）にお問い合わせください。

FAX を使っている場合

- FAX の「電話機へ」と書かれたモジュラージャック端子に接続している電話機の電話線を外し、代わりにモジュラー分配器を差し込み、分配器の一方に電話機の電話線を、もう一方に AQUOS の電話線を接続してください。分配器で FAX と AQUOS に分配すると、FAX が誤動作する場合があります。

本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

- 通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音（ピーヒョロヒョロ ....）が聞こえます。その間は電話をしないでください。

直接デジタル回線に接続することはできません。

- 会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線（アナログ）であることをご確認のうえご利用ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター（TA）等の端末器を介して接続してください。

おしらせ

- 電話回線接続時には電話料金がかかります。（クイズ番組の答えを送信するときなど）
- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常ではありません。

次のページにつづく

電話回線の設定

● 接続した電話回線の設定をします。

★おしらせ
- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線の種類により最長7分程度かかる場合があります。
- 「電話回線設定－手動」で設定した内容を確認したい場合は、「電話回線設定－自動」で「テスト実行」を行ってください。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「通信設定」を選ぶ

決定　決定する

3 「電話回線設定－自動」を選ぶ

決定　決定する

決定　「テスト実行」で決定する

電話回線設定－自動	
電話回線設定－手動	お使いの電話回線を確認します。
電話会社設定	電話回線の接続を確認して テスト実行をしてください。
LAN設定	テスト実行

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。

外線発信番号の設定

4 「なし」または「あり」を選ぶ

決定　決定する

- 外線交換機を使用しない場合は、「なし」を選びます。（通常はこちらを選びます。）
- 電話交換機などをご使用の場合は、「あり」を選びます。数字ボタン（1～10/0）で、外線発信番号（0～9）を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。

電話回線設定－自動	
電話回線設定－手動	お使いの電話回線を設定してください。
電話会社設定	［外線発信番号］
LAN設定	なし
	あり … 0

5 決定　「テスト実行」で決定する

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 自動で電話回線の設定ができない場合は、以降の手順を行います。

手動による電話回線設定

6 「電話回線設定－手動」を選ぶ

決定　決定する

決定　「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定する

電話回線設定－自動	
電話回線設定－手動	お使いの電話回線を設定してください。
電話会社設定	［現在の設定］
LAN設定	電話回線種別　：20pps 外線発信番号　：なし ダイヤルトーン検出　：する
	次へ

7 電話回線種別を選ぶ

決定　決定する

- 契約している電話回線種別（ダイヤル方式）が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

電話回線設定－自動	
電話回線設定－手動	お使いの電話回線を設定してください。
電話会社設定	［電話回線種別］
LAN設定	20pps
	10pps
	トーン

8 外線発信番号「なし」または「あり」を選ぶ

決定　決定する

- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン（1～10/0）で、外線発信番号（0～9）を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。

9 ダイヤルトーン検出「する」または「しない」を選ぶ

決定　決定する

- NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

電話会社の設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。
- **通常は設定する必要はありません。**

発信者番号通知設定

・通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。

押すボタン

1 メニュー　**メニューを表示する**

2 **「デジタル設定」－「通信設定」を選ぶ**

決定　**決定する**

3 **「電話会社設定」を選ぶ**

決定　**決定する**

4 決定　**「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定する**

電話回線設定－自動
電話回線設定－手動
電話会社設定
LAN設定

電話会社の設定を行います。
（通常は設定する必要はありません。）
［現在の設定］

発信者番号通知	:設定しない
事業者番号	:なし
解除番号設定	:しない

次へ

5 **「設定しない」「186」「184」のいずれかを選ぶ**

決定　**決定する**

・「設定しない」を選ぶと、「186」「184」のどちらにも設定しません。
・「186」を選ぶと、電話番号を通知します。
・「184」を選ぶと、電話番号を通知しません。

電話回線設定－自動
電話回線設定－手動
電話会社設定
LAN設定

発信者番号通知を設定してください。
［発信者番号通知］
設定しない
186
184

事業者番号設定

・電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登録します。

6 **利用している電話会社の事業者番号を選ぶ**

決定　**決定する**

電話回線設定－自動
電話回線設定－手動
電話会社設定
LAN設定

電話会社の事業者番号を設定してください。
［事業者番号］

なし	0033	0071	0086
0077	0061	0080	0081
0088	0038	0083	0060
0036	0039		

解除番号設定

・マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信するように設定できます。

7 **「する」または「しない」を選ぶ**

決定　**決定する**

・「する」を選ぶと、マイラインプラスを解除するための番号「122」を付けて発信します。
・「しない」を選ぶと、マイラインプラスを解除しないで、発信します。

電話回線設定－自動
電話回線設定－手動
電話会社設定
LAN設定

マイラインプラスにご登録の場合は
解除番号の設定が必要な場合があります。
解除番号を設定しますか?
［解除番号設定］
する　しない

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

有料放送／双方向通信の準備をする（つづき）

システム動作テスト

● 本機は、電話回線の接続や B-CAS カードの挿入が正しく行われているかなどをテストできます。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「システム動作テスト」を選ぶ

決定　決定する

本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ

録画画面サイズ設定　［レターボックス］
デジタル音声設定　［PCM］
ダウンロード設定　［する］
番組表設定
通信設定
i.LINK設定
暗証番号設定
視聴年齢制限設定
PPV設定
双方向サービス設定
システム動作テスト

3 決定　「テスト実行」で決定する

バージョン番号　：　00000000　0000000
システム状態　：
B−CASカード　：
電話線接続　：
テスト実行

• 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。

4 決定　結果を確認し、「テスト終了」で決定する

バージョン番号　：　00000000　0000000
システム状態　：　0000−0000−0000−0000−0000
B−CASカード　：　0000−0000−0000−0000−0000
電話線接続　：　接続無し
テスト終了

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

システム動作テストに失敗したときは

• 電話回線の接続と設定を確認してください。
（▶ **144**～**147** ページ）
• B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してください。
（▶ **36**ページ）

双方向サービスの利用を制限する

● 双方向サービスを行うと回線の利用料金がかかる場合がありますので、電話回線や LAN での接続を禁止したいときに便利な設定です。

おしらせ

• この設定には暗証番号の入力が必要です。暗証番号の設定（▶ **132** ページ）をしていない場合は、先に暗証番号を設定してください。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「双方向サービス設定」を選ぶ

決定　決定する

定　本体設定　機能切換　デジタル設定　お知らせ

録画画面サイズ設定　［レターボックス］
デジタル音声設定　［PCM］
ダウンロード設定　［する］
番組表設定
通信設定
i.LINK設定
暗証番号設定
視聴年齢制限設定
PPV設定
双方向サービス設定

3 1 ～ 10/0　暗証番号を入力する

4 以下の設定項目を選ぶ

決定　決定する

項　目
電話回線を禁止する
電話回線とLAN接続を禁止する
禁止しない

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

• 「禁止しない」に設定した場合はデータ送信時に以下のアイコンを表示します。

灰色のときは回線コール中　青色のときは回線使用中

LAN 設定

● LAN 接続（▶145 ページ）によってデータ放送との双方向通信を行う場合、プロバイダが指定した LAN の設定が必要となります。

おしらせ
- LAN 設定は専門知識が必要ですので、お買いあげの販売店や ADSL 事業者などにご相談ください。

● メニュー画面から「デジタル設定」－「通信設定」－「LAN 設定」を選び、設定します。

IP アドレスを設定する

- IPアドレスの自動取得設定
  ブロードバンドルーターやルーター機能付きADSLモデムをお使いの場合は、通常DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明のときは、設置された方に確認するか、それぞれの機器の説明書をご覧ください。
  「する」……IPアドレスを自動で取得します。（DHCPサーバーを利用します。）
  「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力します。
- 「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターの仕様を確認し、IPアドレスを画面の指示にしたがって入力してください。

DNS の IP アドレスを設定する

「する」……DNSのIPアドレスを自動で取得します。（DHCPサーバーを利用します。）
「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力します。
- 「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターのIPアドレス（ブロードバンドルーターがDNSの機能を持つ場合）またはプロバイダから指示されたDNSのIPアドレスを入力してください。

プロキシサーバーの設定

- プロバイダからの指定があるときのみ、設定が必要です。
  「する」……「する」を選んだときは、プロキシサーバーのアドレス、ポート番号を入力してください。
  「しない」…プロキシサーバーを利用しません。

より詳細な設定

- LAN接続スピードの設定を行います。
  通常は「しない」を選びます。

LAN 接続スピードを設定する

- 通常は設定の必要はありません。通信がうまくいかないなどのときに、設定を変更して確認します。

LAN に接続するためのテストを実行する

- テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定のときのみです。IPアドレスを自動で取得しない場合は、「テスト実行」を選べません。

設定項目について

項目	内容
DHCP	IPネットワークにおいて、IPアドレスの割当てと各種の設定を自動で行うためのプロトコルです。
IPアドレス	TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。
ネットマスク	TCP/IPネットワークを複数の小さなネットワークに分割して識別管理する識別番号です。
ゲートウェイ	ネットワーク上で、異なる方式のデータを相互に変換して通信を可能にする機器の識別番号です。

LAN 設定の内容を変更・消去する

● LAN 設定を行ったあとで、メニュー画面から「デジタル設定」－「通信設定」－「LAN 設定」を選び、設定の内容を変更・消去できます。

● 変更するときは、「変更する」を選んだあと設定をやり直します。

電話回線設定－自動
電話回線設定－手動
電話会社設定
LAN設定
LANの情報を設定します。
［現在の設定］
IPアドレス　：自動設定
ネットマスク：自動設定
ゲートウェイ：自動設定
DNS　　　　：自動設定
プロキシ　　：使用しない
変更する　初期化する

● 消去するときは、「初期化する」－「する」を選びます。

変更する　初期化する

電話回線設定－自動
電話回線設定－手動
電話会社設定
LAN設定
設定されたLAN情報を
消去しますか?
する　しない

お知らせを見る

● 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、有料放送に関するレポートやB-CASカード番号などが確認できます。

項　目	内　容
受信メッセージ一覧	受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。
ボード	送られている、CS各ネットワークの掲示板（ボード情報）のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。 ※ 地上アナログ放送視聴中、録画予約実行中、デジタル固定を「する」にしているときは選べません。
受信機レポート	予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報、課金情報のアップロード（視聴履歴の送信）に失敗したときなど、受信機に関係したレポートを表示します。 アップロードに失敗したときは、「再発信」を選んで決定ボタンを押すと、アップロードしなおすことができます。
B-CASカード番号表示	受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客さまの契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。 カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。 カードID……カード固有の番号です。
PPV購入履歴	購入した最新24個のPPV番組（有料番組）の購入日時、チャンネル、番組名、購入金額を画面に表示して確認することができます。

放送切換　地上A　地上D　BS　CS
データ連動　音量　選局　テレビ/ラジオ/データ
消音　入力切換
番組情報　番組表　裏番組　メニュー
決定
終了　戻る
青　赤　緑　黄

★ おしらせ

- 未読の受信メッセージがある場合は、画面右上のチャンネルサインに「お知らせ」と表示されます。未読の受信メッセージをすべて表示すると、「お知らせ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソルボタンで「消す」を選んで決定ボタンを押すと、その受信機レポートが消去されます。
- 受信機レポートに「予約時に指定されたi.LINK機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK機器の選択を見直してください。（▶ 119ページ）

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「お知らせ」を選ぶ

3 見たい項目を選ぶ

決定　決定する

機能切換　デジタル設定　お知らせ
受信メッセージ一覧
ボード
受信機レポート
B−CASカード番号表示
PPV購入履歴

- 項目によっては、この後ネットワーク（放送の種類）を選ぶ手順になります。

4 見たい情報を選ぶ

決定　決定する

（例）「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

	受信日時	
未読	2/26［月］	ダウンロード成功のお知らせ
未読	2/26［月］	●●●●●●●
未読	2/26［月］	●●●●●●●
未読	2/26［月］	●●●●●●●
未読	2/26［月］	●●●●●●●
未読	2/26［月］	●●●●●●●

5 情報の内容を確認する

決定

- ページを切り換えるときは「一覧へ」「前へ」「次へ」などを選び、決定ボタンを押します。
- 画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

AQUOS便利情報

故障かな？と思ったら

・つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。
なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」（▶ 167ページ）をご覧ください。

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
全般	映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・電源が「切」の状態になっていませんか。 ・テレビ（地上アナログ放送、CATV）やデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 ・接続ケーブルが抜けていないか確認してください。	32 37 91 –
	リモコンが動作しない	・乾電池の極性（⊕、⊖）が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。	37 37 37
	映像は出るが音声が出ない	・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・入力2端子設定が「モニター出力（可変）」に設定されていませんか。「モニター出力（固定）」にしてください。 ・D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。	26 26 25 103 88
	音声は出るが映像が出ない	・映像オフが「する」になっていませんか。	86
	色がうすい 色あいが悪い	・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。	81
	特定のチャンネルだけ映らない	・チャンネルの受信微調整がズレていませんか。	55
	画面が大きくなったり、小さくなったりする	・オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定を「しない」に変更してください。	79
	テレビの上部が熱い	・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、上部が温かくなります。本体の温度が異常に上昇したときは画面右下に「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。	–
	画面右下に「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れる	・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。 ・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。 ・本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。	– – –
	リモコンや本体ボタンの操作ができない	・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を「入」にしてみてください。 ・チャイルドロックが設定されていませんか。	– 133
	ときどき「ピシッ」と音がする	・温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。	–

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
全般	リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチ」と音がする（数回鳴る場合があります。）	・本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。 ・デジタル放送の録画予約を実行している場合 ・ダウンロードをしている場合 ・有料放送の契約情報を取得している場合 ・有料放送の課金情報を送信している場合 ・地上デジタル放送の電子番組表（EPG）の情報を取得している場合	95 160 66
アンテナ	映像が出ず雑音のみ出る	・アンテナ線が外れたり、ショートしたりしていませんか。 ・アンテナ線は正しく接続されていますか。	30
	画像にはん点が出る	・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	21
	映像が二重になる（ゴースト）	・近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの向きや高さを変えてみてください。	−
	色じま模様が出る	・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。 ・付属のアンテナケーブルを使用していますか。古いケーブルは使わないでください。	− 2・30
	雪が降っているような画面になる	・アンテナ線は正しく接続されていますか。 ・屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。 ・アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。 ・平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。	30 − − 30
デジタル放送関係	映像も音声も出ない	・個人でBS・110度CS放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。 ・その局が放送していない時間帯ではありませんか。 ・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	41 − 91 36
	画面に四角のノイズ（モザイク）が出る	・アンテナの向きがズレていませんか。 ・受信強度を確認してください。 ・アンテナの前方に障害物はありませんか。 ・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。	− 41・42 − 30
	WOWOWやスターチャンネルなどの有料放送が視聴できない	・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ・有料放送を視聴するための契約はしていますか。 ・電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	36 36 144〜146
	110度CSデジタル放送が受信できない	・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。 ・ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域（2150MHz）まで対応した機器に交換する必要があります。	30 31

次のページにつづく ▶

故障かな？と思ったら（つづき）

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
デジタル放送関係	BSデジタル・110度CSデジタル放送に雑音が出たり、まったく受信できなくなる	・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 ・春分や秋分の前後 20 日程度は人工衛星が地球の陰（食）になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。	– –
	地上デジタル放送が受信できない	・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。 ・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。 ・アンテナ線は正しく接続されていますか。 ・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。 ・チャンネル設定は正しくされていますか。	– 34 30 43 45
	画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSアンテナケーブルと接近していませんか。	–
	特定のチャンネルだけ映らない	・契約していない有料放送ではありませんか。 ・受信強度を確認してください。	36 41・42
	電子番組表（EPG）が表示されない 電子番組表（EPG）に表示されない番組がある	・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」（待機状態）にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 ・電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 ・スキップ設定をしていませんか。	66 – 46・47
	番組の予約をしても受信できない	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などを予約していませんか。	–
	デジタル放送が受信できない	・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。本体の電源スイッチで電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電源を「入」にしてみてください。	–
その他	i.LINK接続されない	・接続先の機器の電源は入っていますか。 ・i.LINKケーブルが外れていませんか。 ・接続先はD-VHSビデオデッキ・AV-HDDレコーダー・Blu-ray Discレコーダー・HDV方式ハイビジョンビデオカメラですか。本機はこれらの機器のみ接続が可能です。 ・i.LINK機器を正しく選択していますか。 i.LINK録画機器の接続を変更、あるいはi.LINK録画機器の交換を行った場合は、i.LINK機器の設定を再度行ってください。	– 116 116 119

★ おしらせ

■ 停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目

- テレビにおける設定内容（メニュー内設定項目、音量など）は保持されます。
- 番組予約（視聴予約／録画予約）が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。
  ・静止画　・オフタイマー　・消音（消音ボタンによる）　・デジタル固定　・映像オフ　・2 画面

デジタル放送の注意文など

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードを挿入していてもこのメッセージが表示される場合は、カードを差し直してください。	****	B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入しなおしてください。	36
このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	–
このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを挿入してください。	****	本機に付属のB-CASカードを挿入してください。	36
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	–
このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	–
放送チャンネルではないため、視聴できません。	E200	このチャンネル（番組）は視聴できません。	–
受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切換えることができます。	E201	降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、天気の回復をお待ちください。	35
アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。	****	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。	–
放送が受信できません。アンテナの接続状況や調整をご確認ください。	E202	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	30 41
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	E203	番組表などで放送時間を確かめてください。	–
○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。	E204	番組表などでチャンネルを確かめてください。	–
アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を確認してください。	****	電源を入れ直してください。 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れなおしてください。	30•41
○○○チャンネルのサービスは、この受信機では受信できません。	E210	選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選局してください。	–
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	–
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	–
受け付け時間を過ぎていますので購入できません。	****	番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番組もあります。	–

デジタル放送の注意文など（つづき）

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた	ページ
電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	****	電話回線の接続を確認のうえ、電源を切ってからB-CASカードを一度抜き、挿入しなおしてください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	**36・145**
データの通信に失敗しました。	**E301**	電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正しく行ってください。	**144~147**
データが受信できません。	**E400**	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	**–**
対象地域外のため、データを表示できません。	**E401**	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	**–**
この受信機では、データを表示できません。	**E401**	現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別のチャンネルを選局してください。	**–**
データの表示に失敗しました。	**E402**	現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。	**–**

■アンテナ受信強度に関する注意文

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた	ページ
受信強度が60以下です。【B】	受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。	**42**
アンテナ信号が強すぎます。【C】	アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。 ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	**–**
アンテナ信号が不足しています。【C】	ブースターの調整や挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。	**–**
アンテナ信号が良くありません。【D】	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	**30** **41**
受信できません。【E】	アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。	**30** **41**

■i.LINKに関する注意文

画面に表示されるエラーメッセージ例	対処のしかた
現在選択している機器では正常に録画／再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー･プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。他の機器を選択しなおしてください。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。「i.LINK機器を接続する」（▶**116**ページ）をお読みのうえ、接続しなおしてください。
現在選択している機器は“録画／再生”できない状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作し、選択している機器の使用を中断する必要があります。

■双方向通信に関するエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	ｴﾗｰｺｰﾄﾞ	対処のしかた	ページ
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C104]	**C104**	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	**144~146**
番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C105]	**C105**	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	**144~146**
番組で指定された情報センター※1への接続に失敗しました。[C006]	**C006**	電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。	**144~146**
アクセスできませんでした。[C204]	**C204**	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	–
サーバー証明書※2が不正のため、アクセスを中断します。[C208]	**C208**	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	–
サーバー証明書※2に問題があり、アクセスを中断します。[C209]	**C209**	ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。	–
双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を設定してください。	＊＊＊＊	双方向サービス設定で「禁止しない」を選択してください。	**148**
登録してあるプロバイダへの接続に失敗しました。電話回線設定を確認してください。	＊＊＊＊	電話回線設定を確認してください。	**146**
まだルート証明書※3を受信していません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか？	＊＊＊＊	アクセスしないことをお勧めします。	–
サーバー証明書※2の信頼性が確認できません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか？	＊＊＊＊	アクセスしないことをお勧めします。	–
まだ新しいルート証明書※3を受信していません。セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか？	＊＊＊＊	アクセスしないことをお勧めします。	–

※1 情報センター…… 双方向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。
※2 サーバー証明書… 暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。
※3 ルート証明書…… 暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用できない。

次のページにつづく ▶

デジタル放送の注意文など（つづき）

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

画面に表示されるエラーメッセージ例	エラーコード	対処のしかた
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	**S05**	録画ができないコンテンツ（放送や番組）、または録画ができない記録メディア（HDD・DVD などの録画媒体）です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	**S06** **S07**	このネットワークは録画することができません。 ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。	**S09** **S10** **S11** **S12**	ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。
録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。	**S13** **S14**	このコンテンツ（放送や番組）は録画することができません。 コンテンツを確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	**S16**	録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 現在､再生中のため録画できません。	**S17**	再生を停止した後、再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため､録画できません。	**S18**	現在録画中のため、あらたに録画できません。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	**S19**	録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました。 放送を受信できないため､録画できません。	**S20**	放送が受信できません｡設定が正しく行われているか､確認してください。
録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。	**S21**	録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。	**S22**	録画メディアの容量を確認してください。
録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。	**S23**	視聴制限を解除して再度録画を設定してください。
録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっています。	**S31**	録画機器を確認してください。

本機で使用している特許など

本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報

ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。
また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License（以下、GPL）、GNU Lesser General Public License（以下、LGPL）またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPLおよびLGPLも、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびにGPL、LGPLおよびその他のライセンス契約の確認方法については、以下のWEBサイトをご覧ください。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html（シャープGPL情報公開サイト）
なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。
また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。
- linux kernel
- modutils
- glibc
- zlib

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務
本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。

特許番号

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント（複製禁止）が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。
なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

本機のソフトウェアを更新する（ダウンロード）

● ダウンロードとは、本機内のソフトウェアを書き換えて、機能アップや機能改善などを行うためのもので、自動的に行う方法とお客様が必要に応じ、手動で行う方法があります。

● お買いあげ時は利便性を考えて「する」（自動）に設定されています。

★ おしらせ

ダウンロードの可能な環境について

・ダウンロードは BS デジタル放送および地上デジタル放送で実施されます。ケーブルテレビのセットトップボックスを利用してデジタル放送を受信している場合など、デジタル放送を直接受信できない環境ではダウンロードできません。

自動ダウンロードを「しない」に設定する

● 自動的にダウンロードを行いたくない場合は、「しない」に設定します。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「デジタル設定」－「ダウンロード設定」を選ぶ

決定　決定する

3 「しない」を選ぶ

決定　決定する

ダウンロードで自動的にソフトウェア更新を行いますか？

する　しない

・操作を終了する場合には、終了ボタンを押します。

手動でダウンロードを行う

● 自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、「ダウンロードのお知らせ」が届いているときに、手動でダウンロードを行えます。

押すボタン

1 メニュー　メニューを表示する

2 「お知らせ」－「受信メッセージ一覧」を選ぶ

決定　決定する

3 「ダウンロードのお知らせ」を選ぶ

決定　決定する

	受信日時	
未読	2/26［月］	ダウンロードのお知らせ
未読	2/26［月］	●●●●●●●
未読	2/26［月］	●●●●●●●

4 画面の表示内容を確認し、「実行」を選ぶ

決定　決定する

ダウンロードのお知らせ

「メニュー」でダウンロード「しない」が
選択されています。
今回のみダウンロードをする場合は「実行」
を選択してください。

一覧へ　前へ　次へ　実行

5 画面の表示内容を確認し、「する」を選ぶ

決定　決定する

ダウンロードのお知らせ

今回のダウンロードを実行する事ができます。
「する」を選択し、リモコンの電源（受像）ボタンで「切」に
する事でダウンロードを実行します。
（ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます）
ダウンロードしますか。

する　しない

・ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信メッセージ一覧」の中に、ダウンロードが成功した旨のメッセージが書き込まれます。
（お知らせを見る ▶ **150** ページ）

★ おしらせ

・ソフトウェアの受信（ダウンロード）には、数分程度の時間がかかります。その間は、電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場合があります。
・ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ったり、予約設定がなくなる場合があります。その場合は、設定しなおしてください。
・**ダウンロードは、本機の電源が待機状態（電源ランプが赤色点灯）のときに実行されます。リモコンの電源ボタンで、待機状態にしてください。**

個人情報を初期化する

● 本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した、お客さまの個人情報が記録されています。本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消去してください。

★★ 重要

・お客さまが設定した情報内容（チャンネル設定、予約、各調整値、LAN 設定、暗証番号など）がすべて初期化されます。
・**この操作は元に戻せません。必要のない場合は、操作を行わないでください。** データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客さまの登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

番組情報 番組表 裏番組 メニュー 決定 終了 戻る 青 赤 緑 黄 AQUOS SHARP

▼本体天面

電源

押すボタン

1 メニュー メニューを表示する

2 「本体設定」－「個人情報初期化」を選ぶ

決定 決定する

本体設定 … 個人情報初期化]
音声調整 省エネ設定 本体設定 機能切換
かんたん初期設定
地域設定
チャンネル設定
アンテナ設定
スピーカー設定
入力スキップ設定
位置調整
オートワイド
映像反転 [しない]
クイック起動設定 [しない]
Language（言語設定）[日本語]
時計設定
個人情報初期化

3 「する」を選ぶ

決定 決定する

個人情報の消去を行いますか？
この機能は、本体を廃棄したり
他人へ譲渡するときに実行してください。
する しない

4 「する」を選ぶ

決定 決定する

個人情報を消去します。初期化するとデータ
放送などで再度情報の入力が必要になります。
また、ポイント情報なども消去されます。
する しない

・表示が「初期化実行中」（点滅）に変わります。初期化には、しばらく時間がかかります。

個人情報を消去しています。
初期化終了後、数秒間表示が消えますが、
そのままお待ちください。
初期化実行中

・初期化が終了すると、画面が数秒間消え、かんたん初期設定画面が表示されます。電源を切るときは、本体天面操作部の電源スイッチを押してください。

メニュー項目一覧

映像調整※1※2
（▶81、82ページ）

項目	設定
明るさセンサー	切、入、入:表示あり
明るさ	−16〜標準〜+16
映像	0〜+40
黒レベル	−30〜0〜+30
色の濃さ	−30〜0〜+30
色あい ※3	−30〜0〜+30
画質	−10〜0〜+10
プロ設定	（下記）
リセット	する、しない

プロ設定

項目	設定
カラーマネージメント−色相	（下記）
カラーマネージメント−彩度	（下記）
カラーマネージメント−明度	（下記）
色温度	高、高−中、中、中−低、低
ディテール強調	0〜+15
QS駆動（120Hz）	アドバンス、スタンダード、しない
アクティブコントラスト	する、しない
I／P設定※4	動画より、静止画より
フィルムモード※4※18	する、しない
3次元設定	標準、動画より、静止画より
モノクロ	する、しない
明るさセンサー設定	最大値設定:−16〜0〜+16、最小値設定:−16〜0〜+16

カラーマネージメント（色相・彩度・明度）

項目	設定
R	−30〜0〜+30
Y	−30〜0〜+30
G	−30〜0〜+30
C	−30〜0〜+30
B	−30〜0〜+30
M	−30〜0〜+30
リセット	

音声調整※1※2※6※7
（▶84ページ）

項目	設定
高音	−6〜0〜+6
低音	−6〜0〜+6
バランス	左30〜中央〜右30
サラウンド ※8	切、入
リセット	する、しない

省エネ設定
（▶130、131ページ）

項目	設定
無信号オフ	する、しない
無操作オフ	30分、3時間、しない
オフタイマー	残り××時間××分、0時間30分、1時間00分、1時間30分、2時間00分、2時間30分、切

本体設定

- かんたん初期設定※17 （▶6、40ページ）
- 地域設定※5※17 （▶43ページ）
  - 地域選択 → 地域／都道府県選択画面
  - 郵便番号設定 → 郵便番号設定画面
- チャンネル設定 ※5※17 （▶45、48ページ）
  - 地上デジタル※9
    - 自動：する、しない
    - 追加：する、しない
    - 個別
    - 選局順：モード1、モード2
  - 地上アナログ
    - 自動：する、しない
    - 追加：する、しない
    - 地域番号：する、しない
    - 個別：する、しない
  - BSデジタル※9
  - CSデジタル※9
  - デジタル登録※9：する、しない
- アンテナ設定 ※5※9 （▶41ページ）
  - 電源・受信強度表示：電源連動、入、切
  - 周波数設定 → 周波数設定画面
  - 信号テスト−地上D → 地上D信号テスト画面
  - 信号テスト−BS → BS衛星信号テスト画面
  - 信号テスト−CS → CS衛星信号テスト画面
- スピーカー設定※6※7 （▶85ページ）
  - 視聴環境設定
    - 標準
    - 個別設定：部屋の種類：洋室、寝室、和室／設置場所：壁寄せ、コーナー置き
- 入力スキップ設定 （▶91ページ）
  - 入力4（HDMI）：する、しない
  - 入力5（HDMI）：する、しない
  - 入力6（HDMI）：する、しない
  - 入力7（PC）：する、しない
  - 地上アナログ（本体）：する、しない
  - 地上デジタル（本体）：する、しない
  - BSデジタル（本体）：する、しない
  - CSデジタル（本体）：する、しない
- 入力表示選択 ※10※11：入力1、入力2、入力3、ビデオ1、ビデオ2、ビデオ3、ビデオ、コンポーネント1、コンポーネント2、コンポーネント、D端子1、D端子2、D端子、CATV、CS、DVD、ゲーム、ムービー、D-VHS、HDD、DVR、BD、ユーザー設定 （▶92ページ）
- 位置調整 （▶86ページ）
  - 水平位置：調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。
  - 垂直位置：調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。
  - リセット
- オートワイド※12 （▶79ページ）
  - 映像判別：する、しない
  - S2対応 ※13：する、しない
  - D端子識別 ※14：する、しない
- 映像反転：しない、左右反転、上下反転、上下左右 （▶86ページ）
- クイック起動設定：しない、する（常に有効）、する（2時間のみ有効） （▶74ページ）
- Language（言語設定）：日本語、English （▶179ページ）
- 時計設定 （▶75ページ）
  - 時刻設定※22：時刻　時　分
  - 時刻表示：する、する（30分ごと）、しない
- 個人情報初期化：する、しない （▶161ページ）

機能切換

項目	設定内容
ファミリンク設定	(▶110、111、115ページ) → 連動起動設定：する、しない／録画機器選択：入力4、入力4(サブ)、入力5、入力5(サブ)、入力6、入力6(サブ)／ジャンル連動設定 ※15：する、しない
3次元ノイズリダクション※16	しない、強、弱 (▶83ページ)
MPEGノイズリダクション※16	しない、強、弱 (▶83ページ)
入力選択 ※10※11	自動、D端子、S端子、ビデオ映像 (▶91ページ)
入力2端子設定※28	モニター出力(固定)、モニター出力(可変)※8、入力 (▶103ページ)
ヘッドホン設定	モード1、モード2、モード3 (▶77ページ)
センタースピーカー入力※7	する、しない (▶128ページ)
デジタル固定 ※5※9	する、しない (▶99ページ)
字幕表示設定 ※5※17	する、しない (▶69ページ)
番組名表示設定 ※5	する、しない (▶72ページ)
ゲーム時間表示設定	する、しない (▶74ページ)
映像オフ	する、しない (▶86ページ)
オンタイマー設定※23	(▶76ページ) → オンタイマー：切、入／オン時刻(時)／オン時刻(分)／オン入力※24／オンCH／音量：0～60
チャイルドロック	しない、リモコン操作ロック、本体操作ロック (▶133ページ)

デジタル設定

項目	設定内容
録画画面サイズ設定※5※17	レターボックス、スクイーズ (▶73ページ)
デジタル音声設定 ※5※17	PCM、AAC (▶126ページ)
ダウンロード設定 ※5	する、しない (▶160ページ)
番組表設定 ※5	(▶66ページ) → 番組表取得設定：する、しない／表示方式設定：モード1、モード2、モード3、モード4／ジャンルアイコン設定：標準、薄く、注目
通信設定 ※5	(▶146～149ページ) → 電話回線設定ー自動／電話回線設定ー手動 → 電話回線種別：20pps、10pps、トーン／外線発信番号：なし、あり／ダイヤルトーン検出：する、しない 電話会社設定 → 発信者番号通知：設定しない、186、184／事業者番号／解除番号設定：する、しない LAN設定 → IPアドレス設定：する、しない／DNSアドレス設定：する、しない／プロキシサーバー設定：する、しない／詳細設定：する、しない
i.LINK設定	(▶117ページ) → i.LINK自動切換：する、しない／録画モード設定：する、しない
暗証番号設定 ※5	(▶132ページ) → 暗証番号設定画面
視聴年齢制限設定 ※5	無制限、XX歳以下 (▶133ページ)
PPV設定 ※5	(▶133ページ) → PPV 制限：する、しない／購入金額制限：無制限、XXX00円以上
双方向サービス設定 ※5	電話回線を禁止する、電話回線とLAN接続を禁止する、禁止しない (▶148ページ)
システム動作テスト ※5	(▶148ページ) → システム動作テスト画面

お知らせ
(▶150ページ)

項目	設定内容
受信メッセージ一覧	→ 受信メッセージ一覧画面
ボード※9※17	ボード画面(CS1、CS2)
受信機レポート	→ 受信機レポート画面
B-CASカード番号表示	→ B-CASカード番号表示画面
PPV購入履歴	→ PPV購入履歴表示画面

★おしらせ

- 表中の※については **165** ページのおしらせをご覧ください。
- 入力４～入力７を選択しているときのメニュー項目については **164** ページをご覧ください。

メニュー項目一覧（つづき）

入力4〜入力7選択時（記載以外の参照ページについては、▶162·163ページをご覧ください。）

映像調整※1 ※2

項目	設定
明るさセンサー	切、入、入:表示あり
明るさ	−16〜標準〜+16
映像	0〜+40
黒レベル	−30〜0〜+30
色の濃さ	−30〜0〜+30
色あい ※3	−30〜0〜+30
画質※27	−10〜0〜+10
プロ設定	→ 下表
リセット	する、しない

プロ設定

項目	設定
カラーマネージメント−色相	→ R/Y/G/C/B/M/リセット
カラーマネージメント−彩度	→ R/Y/G/C/B/M/リセット
カラーマネージメント−明度	→ R/Y/G/C/B/M/リセット
色温度	高、高−中、中、中−低、低
ディテール強調	0〜+15
QS駆動（120Hz）	アドバンス、スタンダード、しない
アクティブコントラスト	する、しない
I／P設定※25	動画より、静止画より
フィルムモード ※4※18	する、しない
モノクロ	する、しない
明るさセンサー設定	最大値設定:−16〜0〜+16、最小値設定:−16〜0〜+16

カラーマネージメント

項目	設定
R	−30〜0〜+30
Y	−30〜0〜+30
G	−30〜0〜+30
C	−30〜0〜+30
B	−30〜0〜+30
M	−30〜0〜+30
リセット	

音声調整※1 ※2 ※6 ※7

▶**162**ページと同じ

省エネ設定

項目	設定
無信号オフ ※19	する、しない
パワーマネージメント ※20	しない、モード1、モード2 （▶**139**ページ）
無操作オフ	30分、3時間、しない
オフタイマー	残り××時間××分、0時間30分、1時間00分、1時間30分、2時間00分、2時間30分、切

本体設定

項目	設定
かんたん初期設定※17	
スピーカー設定 ※6※7	視聴環境設定 → 標準／個別設定（部屋の種類：洋室、寝室、和室　設置場所：壁寄せ、コーナー置き）
入力スキップ設定	入力4(HDMI)：する、しない 入力5(HDMI)：する、しない 入力6(HDMI)：する、しない 入力7(PC)：する、しない 地上アナログ(本体)：する、しない 地上デジタル(本体)：する、しない BSデジタル(本体)：する、しない CSデジタル(本体)：する、しない
入力解像度 ※26	1024×768、1360×768 （▶**137**ページ）
自動同期調整 ※20	する、しない（▶**136**ページ）
入力表示選択 ※10※11	（自動）入力4、（自動）入力5、（自動）入力6、入力4、入力5、入力6、入力7、ビデオ4、ビデオ5、ビデオ6、ビデオ7、ビデオ、HDMI、HDMI1、HDMI2、HDMI3、RGB、DVD、ゲーム、DVR、HDD、BD、PC、ユーザー設定
位置調整 ※19	水平位置：調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。 垂直位置：調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。 リセット
画面調整 ※20	水平位置：調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。 垂直位置：調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。 クロック周波数※21：0〜180 クロック位相※21：0〜40 リセット （▶**137**ページ）
オートワイド ※19	映像判別：する、しない HDMI識別：する、しない （▶**79**ページ）
映像反転	しない、左右反転、上下反転、上下左右
クイック起動設定	しない、する（常に有効）、する（2時間のみ有効）
Language（言語設定）	日本語、English
時計設定	時刻設定※22：時刻　時　分 時刻表示：する、する（30分ごと）、しない
個人情報初期化	する、しない

機能切換

項目	設定
ファミリンク設定	連動起動設定：する、しない 録画機器選択：入力4、入力4（サブ）、入力5、入力5（サブ）、入力6、入力6（サブ） ジャンル連動設定 ※15：する、しない
3次元ノイズリダクション ※16	しない、強、弱
MPEGノイズリダクション ※16	しない、強、弱（▶**83**ページ）
入力2端子設定※28	モニター出力（固定）、モニター出力（可変）、入力
ヘッドホン設定	モード1、モード2、モード3
センタースピーカー入力※7	する、しない（▶**128**ページ）
ゲーム時間表示設定	する、しない
映像オフ	する、しない
オンタイマー設定	オンタイマー：切、入 オン時刻（時） オン時刻（分） オン入力※24 オンCH 音量：0〜60
チャイルドロック	しない、リモコン操作ロック、本体操作ロック

デジタル設定

項目	設定
i.LINK設定	i.LINK自動切換：する、しない

お知らせ

▶**163**ページと同じ

おしらせ

※ 1　AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
※ 2　AV ポジションが「ダイナミック（固定)」になっているときは設定できません。
※ 3　「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。
※ 4　プログレッシブ信号入力時には選択できません。
※ 5　テレビ視聴時のみ表示されます。
※ 6　ヘッドホンが挿入されているときは選択できません。
※ 7　「入力 2 端子設定」が「モニター出力（可変)」に設定されているとき、または「AQUOS オーディオで聞く」に設定されているときは選択できません。
※ 8　センタースピーカー入力が「する」に設定されているときは選択できません。
※ 9　アナログ放送視聴時は選択できません。
※ 10 入力 1 〜 7 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
※ 11 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
※ 12 デジタル放送視聴時には選択できません。
※ 13 入力 2 選択時のみ表示されます。
※ 14 入力 1・3 選択時のみ表示されます。
※ 15 ファミリンク対応の AQUOS オーディオが接続されていないときは選択できません。
※ 16 各入力系統で設定できます。
※ 17 録画予約実行中およびデジタル固定中は選択できません。
※ 18 AV ポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
※ 19 入力 4 〜入力 6 選択時のみ表示されます。
※ 20 入力 7 選択時のみ表示されます。
※ 21 PC をアナログ接続しているときのみ表示されます。
※ 22 時刻が自動設定されているときは選択できません。
※ 23 時計が設定されていないときは時計設定を行います。
※ 24 入力 2 端子設定が入力以外のとき「入力 2」はスキップされます。
※ 25 入力 7 選択時は選べません。
※ 26 入力 7 選択時に、入力信号の解像度が 1024 × 768 または 1360 × 768 のときに選択できます。
※ 27 PC 入力かつ AV ポジションが「PC」のときは選択できません。
※ 28 オンタイマーの入力が「入力 2」に設定されているときは選択できません。

- 条件によりメニュー項目に⃠マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

おもな仕様

品名		液晶カラーテレビ	
形名		LC-37DS3	LC-32DS3
液晶パネル	画面サイズ	37V型 （横819mm×縦460mm／対角940mm）	32V型 （横698mm×縦392mm／対角801mm）
	駆動方式	TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス駆動方式	
	画素数	1,920（水平）×1080（垂直）画素	
アンテナ入力		VHF/UHF 75Ω不平衡型（地上デジタル入力共用）、BS-IF 75Ω不平衡型	
スピーカー		5.5cm 丸型 2個、2.0cm 丸型 2個	
音声実用最大出力（JEITA）		総合20W （10W+10W）	
使用電源		AC100V・50/60Hz	
消費電力		206W （待機時電力：0.1W、クイック起動「する」時電力：28W）	169W （待機時電力：0.1W、クイック起動「する」時電力：27W）
年間消費電力		• 区分名：BII • 受信機型サイズ：37V • 年間消費電力量：182kWh／年[標準時※1]	• 区分名：BII • 受信機型サイズ：32V • 年間消費電力量：164kWh／年[標準時※1]
接続端子		ビデオ入力3系統3端子（入力2はモニター出力／録画出力兼用）、 S2映像入力1系統1端子、D5映像入力2系統2端子、HDMI3系統3端子、 モニター出力1系統1端子（入力2／録画出力兼用・S2映像付き）、 DVI-I端子（音声入力端子付き）、デジタル音声出力（光）1系統1端子、 アンテナ（VHF・UHF）入力端子、ヘッドホン接続端子、 AC入力端子、コントロール（RS-232C）端子、 i.LINK（TS）2端子、録画出力1系統1端子（入力2／モニター出力兼用・S2映像付き）、 電話回線端子、LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）、 アンテナ入力（BS・110度CS）端子、センタースピーカー入力端子	
受信チャンネル		地上アナログVHF1～12ch・UHF13～62ch、CATV13～63ch、 BSデジタル001～999ch、110度CSデジタル000～999ch、 地上デジタル（ワンセグを除く）011～528ch （CATVパススルー対応）	
BS・110度CS チャンネル受信仕様	変調	時分割多重mPSK	
	トランスポート	MPEG2 システム	
	映像	MPEG2 （MP@HL）	
	音声	MPEG2 AAC	
	限定受信システム	ARIB CASシステム	
	受信周波数帯域	11.71GHz～12.75GHz	
	IRD受信周波数帯域	1032MHz～2071MHz	
地上デジタル チャンネル受信仕様	変調	直交周波数分割多重（OFDM）	
	トランスポート	MPEG2 システム	
	映像	MPEG2 （MP@HL）	
	音声	MPEG2 AAC	
	限定受信システム	ARIB CASシステム	
	受信周波数帯域	93MHz～767MHz	
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド（MID）帯、スーパーハイバンド（SHB）帯、VHF帯	
キャビネット		ノンハロゲン材	
外形寸法	ディスプレイ部のみ	幅913×奥行93（最薄部82）×高さ599（mm）	幅786×奥行92（最薄部82）×高さ534（mm）
	スタンド装着時	幅913×奥行297×高さ672（mm）	幅786×奥行297×高さ606（mm）
本体質量	ディスプレイ部のみ	約19.0kg	約16.0kg
	スタンド装着時	約21.5kg	約18.5kg
使用温度		0℃～40℃	

■ 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

■ 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。

■ JIS C 61000-3-2適合品
JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した部品です。

■ 年間消費電力量とは：省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間（4.5時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

■ 年間消費電力量の区分名とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言う。

※1：一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。（本機では、AVポジション「標準」の場合です。）

保証とアフターサービス
よくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

■ **保証期間**
お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
※本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

【お客様相談センター】
0120 - 001 - 251
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

■ 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製品の製造打切後、8年保有しています。
■ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな？と思ったら」(▶ **152**ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- 品　　名:液晶カラーテレビ
- 形　　名:LC-37DS3
　　　　　:LC-32DS3
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状況(できるだけくわしく)
- ご住所(付近の目印も 合わせてお知らせください)
- お名前
- 電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…
お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年　月　日	電話(　　)　　—

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！（熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。）

このような症状はありませんか	▶	ご使用中止
●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。		故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした心づかいでテレビの安全

寸法図

LC-37DS3

（単位：mm）

正面

側面

913
819
（表示サイズ）
672
599
460
（表示サイズ）
400
509
93
82
93
297

壁掛け金具取り付け時の寸法

本機の金具取付ピッチは300mmです。

壁掛け設置については「壁にかけて設置する」▶ **170** ページ）をご覧ください。

306.5 300 306.5
141.7
300
114
電源コード接続部
203

壁掛け金具AN-37AG2使用時（アタッチメントAN-37P30が必要です）

壁掛け金具AN-37AG2の壁用金具に、AN-37P30に同梱の画面センター表示ラベルを貼り付けてください。そのラベルのB表示が画面センターを表しています。

300
116
367
116
20°
73
412
114
38
177

別売品の壁掛け金具用アタッチメントAN-37P30をAN-37AG2に取り付けてください。

壁掛け金具AN-37AG4使用時

壁掛け金具AN-37AG4の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「B」があります。

340
118
369
112
20°
124
113
43
173

LC-32DS3

（単位：mm）

正面　側面

786 / 698（表示サイズ） / 606 / 534 / 392（表示サイズ） / 363 / 509 / 92 / 82 / 95 / 297

壁掛け金具取り付け時の寸法

本機の金具取付ピッチは300mmです。

壁掛け設置については「壁にかけて設置する」▶ **170** ページ）をご覧ください。

243 / 300 / 243 / 115 / 140 / 300 / 203

電源コード接続部

壁掛け金具AN-37AG2使用時（アタッチメントAN-37P30が必要です）

壁掛け金具AN-37AG2の壁用金具に、AN-37P30に同梱の画面センター表示ラベルを貼り付けてください。そのラベルのA表示が画面センターを表しています。

300 / 114 / 367 / 53 / 20° / 60 / 73 / 412 / 49 / 177

別売品の壁掛け金具用アタッチメントAN-37P30をAN-37AG2に取り付けてください。

壁掛け金具AN-37AG4使用時

壁掛け金具AN-37AG4の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「A」があります。

340 / 116 / 369 / 49 / 20° / 65 / 122 / 55 / 172

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

● 別売の壁掛け金具（AN-37AG4/AN-37AG2 と AN-37P30）で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。（壁掛け設置のしかた（例）▶ **171** ページ）

★★ 重 要

- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。
  当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- 接続されているケーブル類は接続先をすべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り付ける場合に必要です。スタンドと共に保管してください。

準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。

1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く

2 スタンドカバーを取りはずす

- スタンドカバーはフックを押してはずします。

厚手のやわらかい布（毛布など）

作業台

3 スタンドのジョイントアングル部のネジ（4箇所）を取りはずす

4 スタンドを手前に引いてから、持ち上げて取りはずす

- 壁に掛けて設置する場合は、壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

壁掛け設置のしかた（例）

● 本機を別売の壁掛け金具（AN-37AG4/AN-37AG2 と AN-37P30）を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。（スタンドのはずしかた▶ **170** ページ）

おしらせ

- 壁掛け金具 AN-37AG2 を取り付ける場合は、壁掛け金具アタッチメント AN-37P30 が必要です。テレビとアタッチメントの取り付けには AN-37AG2 に付属のテレビ取付用ねじⒷ（M6、長さ 12mm）を、アタッチメントと壁掛け金具ユニットの取り付けには AN-37P30 に付属の金具取付用ねじⒶ（M6、長さ 10mm）をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじⒷ（M6、長さ 12mm）をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG2、AN-37AG4 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

1 **液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける**

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2 **4 箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける**

- 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3 **この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける**

- 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

4 **①スタンドをはずす**
（▶ 170 ページ）
②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
③角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前に行う

- 取付け角度は、0 度、5 度、10 度、15 度、20 度です。

④壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

5 **目印のテープ類を取り除く**

壁掛け金具 AN-37AG2 使用時

（単位：mm）
LC-37DS3 : 913
LC-32DS3 : 786
LC-37DS3 : 73
LC-32DS3 : 73
412
LC-37DS3 : 309.5
LC-32DS3 : 246
294
LC-37DS3 : 599
LC-32DS3 : 534
LC-37DS3 : 114
LC-32DS3 : 49
壁の目印
テープ
寸法の目印

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

（単位：mm）
LC-37DS3 : 913
LC-32DS3 : 786
LC-37DS3 : 124
LC-32DS3 : 122
357
520
LC-37DS3 : 599
LC-32DS3 : 534
LC-37DS3 : 119
LC-32DS3 : 55
壁の目印
テープ
寸法の目印

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。

用語の解説

● 1ビットデジタルアンプ
シャープ独自開発の1ビットデジタルアンプ技術は、アナログ信号を内部で１ビットのデジタル信号に変換し、そのまま伝達/増幅を行う技術です。
１秒間に12,288,000回(12.288MHｚ)というCDの約278倍に相当する超高速サンプリングによって、音の分解能を向上させています。
従来のマルチビット信号処理のように、情報の間引きや補完といった音質処理がないため、より原音に近い音で、「音の立ち上がり」の速さや滑らかさを高品位に再現します。

● 110度CSデジタル放送
BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用した新しいデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴する仕組みになっています。一部、無料放送もあります。

● 1125p、750p、1125i、525p、525i

映像の種類	画質（放送の種類）
1125p	走査線1125本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンの高画質です。
750p	走査線 750 本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンの高画質です。
1125i	走査線 1125 本、インターレース方式。デジタルハイビジョンの高画質です。
525p	走査線 525 本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンに近い画質です。
525i	走査線 525 本、インターレース方式。地上アナログ放送（VHF/UHF）や BS アナログ放送と同等の画質です。

● 16:9
デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

● AAC(Advanced Audio Coding)
デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。AACは、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるにもかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

● ADSL回線
ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

● B-CASカード（ビーキャスカード）
各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS／110度CS／地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送が映りません。)

● BSデジタル放送
2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、高品位のデジタル音声放送(BSラジオ)、ニュース･スポーツ･番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

● CATV(ケーブルテレビ)
ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

● CATV回線
ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

● D端子
高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度･色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1～D5の規格があり(本機はD5に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

● EPG(Electronic Program Guide)
デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを使って画面で見られるようにした電子番組表のことです。
本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

● HDMI(High Definition Multimedia Interface)
ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。
高精細な映像入力に対応しています。

● i.LINK(アイリンク)
i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbps、800Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400、S800と表示されます。
本機は最大400Mbpsの転送が可能です。

● MPEG(Moving Picture Experts Group)
デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

● NTSC(National Television System Committee)
日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、走査線数525本のインターレース方式です。

● PCM(Pulse Code Modulation)
アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

● PPV(Pay Per View)
「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要な有料番組のことです。

● S1/S2映像
セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。
セパレート(S)映像信号は、輝度信号と色信号を分離して伝送することで映像の劣化を抑えています。

● インターレース(飛び越し走査)
NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。「525i」「1125i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

● 液晶パネル
液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

● お知らせ
BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

● コンポーネント接続
映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

● コンポジット接続
通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像･音声端子の接続では、黄･白･赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

● 地上デジタル放送
2003年12月から東京･大阪･名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月、全国の都道府県庁所在地で開始された新しい放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

● ハイビジョン放送
デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が525本の走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は750本や1125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

● ハブ
LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

● 光回線
ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。
ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

● ブロードバンド回線
一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。
ADSL回線、CATV回線、光回線などがあります。

● プログレッシブ(順次走査)
飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての走査線を順番どおりに描く方法です。525pの場合、525本の走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「525p」「750p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。

索引

●英数字・記号

●あ行

●か行

●さ行

●た行

●な行

●は行

●ま行

●や行

●ら行

●わ行

Part Names – Main Unit English Guide

● The number shown in each ➡ is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.

Front view

Remote sensor widows "LC-37DS3 only"

Remote sensor window 37
• When using the remote control, point its head toward this window.

Ambient illumination sensor window 82

Power indicator 37

電源 オンタイマー/予約 明るさセンサー

Ambient illumination sensor indicator 82

Timer program indicator 76•97•100

Adjusting the LCD panel angle

- The LCD panel can be rotated horizontally up to 20° clockwise and counter-clockwise.
- Hold the stand firmly when you adjust the monitor's angle.

Top view

− 音量 ＋ ∨ 選局 ∧ 入力/放送切換 (決定) メニュー 電源

Main power switch 37

Volume down (–) /up (+) buttons

Menu 38

Channel down (∨) /up (∧) buttons

Input / TV select (Enter) button 91

Back view

The illustrations below are those of LC-37DS3. LC-32DS3 has the same layout of jacks and terminals as LC-37DS3.

i.LINK (TS) jack 116

Connect a Blu-ray Disc player, AV amplifier, etc.

AV in 4 and 5 (HDMI) 89•90•107

Connect a PC with the DVI terminal, etc.

AV in 7 (PC) 134•138

Connect the telephone line

Telephone line jack 145

VHF·UHF antenna input terminal 30

BS·CS 110 antenna input terminal 30

Connect a recorder

Monitor out (REC OUT) / AV in 2 89•98•103

LAN jack (10BASE-T/100BASE-TX) 145

B-CAS card slot 36

RS-232C 140

Center speaker jack 128

Digital audio output jack (optical) 126

AV in 1 89

AC cord connector (AC 100V) 32

Connect the AC cord

AV in 3 89

Connect a video game equipment, video camera, etc.

AV in 6 (HDMI) 89•90•107

Headphones jack

Part Names – Remote Control Unit

Display 58
Press to display or turn off the channel call, etc.

Active/Standby 37
Press to engage the TV set in the active or standby mode.

CATV 59
When selecting a CATV channel by entering the channel number, press this button first, then enter the 2-digit number with the TV channel select buttons (1-10/0).

Terrestrial analog select 58

Terrestrial digital select 58

BS select 58

CS select 58
Select the CS digital channel for the first time. 35

ⓓ(linked data broadcast) 73
Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.

Volume up (+)/down (–)
Press to adjust the volume.

Mute
Press to temporarily turn off the sound. Press again to return the sound volume to the previous level.

Program info 72
Press to display detailed information on the current digital program.

EPG 62
Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when receiving a digital broadcast.

Other on-air programs 63
Press to display the EPG for currently on-air programs only (裏番組).

Finish 38
Press to finish menu operation, etc.
* This button can be conveniently used when you are at a loss during menu or EPG operation, etc.

Screen mode 78
Press to select the desired screen mode.

AV mode select 80
Press to select the picture/sound setting that best matches the current program.

Freeze 72
Press to freeze the picture.

i.LINK 118
Press to display the i.LINK control panel.

Favorite channel select/register 59
Press to select a user-registered channel and to turn on/off the favorite channel register/registered channel table screen.

Familink 106
Press to operate “Familink” Recorders and AQUOS Surround connected via HDMI cables.

Sleep timer 130
Press to select the desired remaining time period after which the TV set is automatically turned off and enters the standby mode.

Digital channel number input 59
Use to select a digital channel by entering the 3-digit channel number.

Familink 106
Press to operate “Familink” Recorders and AQUOS Surround connected via HDMI cables.

Channel select 58
- Press to select a channel.
- Use to input a number for various settings.

Channel up (∧)/down (∨) 58
Press to select channels in the current network, media and CATV channels in the ascending or descending order.
* CATV channels are factory set to be skipped.

Media select 58
Press to select the desired media (TV, radio, or data).

Input select 91
Press to select the desired input.

Menu 38
Press to display or turn off the menu screen.
The menus can be displayed in English. See 179 for instructions on how to switch the display language.

Cursor (up, down, left, right) 38
Use to select a menu item, column, etc.

Enter/Confirm 38
Press to confirm a selected setting or menu item.

Return 38
Press to go back to the previous screen. Press this button instead of the Enter/Confirm (決定) button when you have selected the wrong item or input the wrong number, etc.

Color 64・65・73
Use to operate EPGs and data program screens.

Picture select 69
Press to select the desired picture when watching a digital multi-picture program.

Caption 69
Press to display, select, or turn off captions when watching a digital program with captions.

Audio select 68・69
Press to select the desired audio.

Split screen 70
Press to switch between the split screen mode and the normal screen mode.

Operable screen 70
Press to switch the operable screen when the TV set is in the split screen mode.

To open the cover
Hold the cover by the projections on both sides and lift upwards.

Switching the Display Language to English
メニューなどの言語を英語にする

Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

メニューなどの画面表示を英語にすることができます。

おしらせ

誤ってメニューを英語にしてしまったときは

- メニューから「Setup」－「言語設定(Language)」を選んで決定し、「日本語」を選んで決定すると日本語になります。

1 Press メニュー

Display the menu screen.
メニューを表示する

2 Select " 本体設定 "(Setup) ー "Language (言語設定)".
「本体設定」－「Language（言語設定）」を選ぶ

決定 Enter.
決定する

3 Select "English".
「English」を選ぶ

決定 Enter.
決定する

- The menu screen is now displayed in English.

画面表示が英語になります。

4 終了 Finish this operation.
終了する

English Guide

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

液晶カラーテレビ LC-37DS3 LC-32DS3

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にすると周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネになります。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費しています。こまめに本体の電源を切ることにより、更に効果的な省エネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンで電源を切って下さい。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 ▶▶▶ シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626	FAX：043 - 297 - 2696
〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 （年末年始を除く）

●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2007.8）

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

PRINTED WITH SOY INK
★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
★この取扱説明書は再生紙を使用しています。（古紙配合率 100%）

TINS-D320WJZZ
07P08-JA-KS